KŁAD ELEWACJI A



KŁAD ELEWACJI B



KŁAD ELEWACJI a

ZAKRES PRAC - ELEWACJE:

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU SZKOŁY (pow. 1538m²) - STYROPIANEM METODĄ BSO O WSPÓŁCZYNNIKU λ = 0,032W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM (SEGMENT A I B) - **SZ1**

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH ŁĄCZNIKA (pow. 261m²) STYROPIANEM METODĄ BSO O WSPÓŁCZYNNIKU λ = 0,032W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM (SEGMENT C) - **SZ1**

- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ (pow. 332m²) STYROPIANEM METODĄ BSO O WSPÓŁCZYNNIKU λ = 0,032W/m²*K O GRUBOŚCI 5CM (SEGMENT C) - **SZ2**

- OCIEPLENIE DACHU SKOŚNEGO OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PŁYTAMI PIR (CZĘŚĆ DWUKONDYGNACYJNA I ŁĄCZNIK) O WSPÓŁCZYNNIKU U = 0,023 W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM

- OCIEPLENIE DACHU PŁASKIEGO STYROPAPĄ O WSPÓŁCZYNNIKU U = 0,038 W/m²*K O GRUBOŚCI 10CM

- LIKWIDACJA TRÓJKĄTNYCH OKIEN OD STRONY ELEWACJI FRONTOWEJ (POMIESZCZENIE DYREKCJI I ŚWIETLICY) I WYKONANIE W TYM MIEJSCU NOWYCH OKIEN OZN. **O1** O WYMIARACH 180x240CM (SEGMENT A)

- WYMIANA PEŁNYCH DRZWI O ŚREDNIM WSPÓŁCZYNNIKU U = 1,3 W/m²*K NA NOWE DRZWI STALOWE OZN. **Dz1** (SEGMENT A)

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU SKOŚNEGO Z BLACHODACHÓWKI

- WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHU PŁASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH OKIEN DACHOWYCH

- DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH

- MONTAŻ ŚWIETLIKÓW DACHOWYCH Z KOPUŁĄ TRANSPARENTNĄ DO DACHÓW PŁASKICH

- MONTAŻ NOWYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH , OBRÓBEK BLACHARSKICH

- MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH

UWAGA:
- W STREFIE DOCIEPLENIA DO WYSOKOSCI 1,5M NAD TERENEM NALEZY PRZED WYKONANIEM WŁAŚCIWEJ WARSTWY ZBROJĄCEJ WYKONAĆ WZMOCNIENIE CIENKOWARSTWOWEGO SYSTEMU OCIEPLENIOWEGO POPRZEZ WKLEJENIE DODATKOWEJ WARSTWY SIATKI

- USZCZELNIENIE POŁĄCZEŃ POMIĘDZY SYSTEMEM DOCIEPLENIA, A INNYMI ELEMENTAMI (OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI, PARAPETAMI, OŚCIEŻNICAMI) WYKONAĆ SILIKONOWĄ MASĄ DO USZCZELNIANIA SPOIN

- ELEWACJE WYKONAĆ W SYSTEMIE OCIEPLEŃ BSO

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OPISEM TECHNICZNYM

UWAGA:
1. Dokumentacja sporządzona na podkładach inwentaryzacyjnych- wszystkie wymiary podczas wykonywania prac bezwzględnie sprawdzić na budowie
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej stanowią integralną część opracowania
3. Elewacje rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
6. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu wymagają uzgodnienia z Projektantem
7. Wszystkie prace termomodernizacyjne powinny zostać wykonane zgodnie ze specyfikacją danego systemu dopuszczonego do stosowania.
8. Należy stosować materiały i elementy posiadające aprobatę techniczną na cały system ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych.
9. Zastosowanie wszelkich elementów systemowych należy skonsultować z ich producentem
10. Wszelkie nazwy własne producentów i produktów pojawiające się w dokumentacji mają na celu tylko i wyłącznie doprecyzowanie parametrów i kolorystyki.
11. Do realizacji zamierzenia mogą być użyte inne materiały, jednak tylko takie o równorzędnych lub lepszych parametrach i właściwościach
12. Brak wskazania na rysunkach elementów, których zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia Wykonawcy z konieczności ich skalkulowania i wykonania

1. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE **CAPAROL SCHIEFER 18** LUB RÓWNOWAŻNYM
2. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE **CAPAROL SCHIEFER 15** LUB RÓWNOWAŻNYM
3. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE **CAPAROL SCHIEFER 14** LUB RÓWNOWAŻNYM
4. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE **CAPAROL SCHIEFER 13** LUB RÓWNOWAŻNYM
5. TYNK CIENKOWARSTWOWY MINERALNY MALOWANY 2X FARBĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE **CAPAROL SCHIEFER 16** LUB RÓWNOWAŻNYM

UWAGA:
OSTATECZNE NUMERY KOLORÓW NALEŻY BEZWDZIĘCZNIE UZGODNIĆ Z INWESTOREM, NAJLEPIEJ PO PRZETESTOWANIU PRÓBEK NA ELEWACJI

POKRYCIE DACHU SKOŚNEGO Z BLACHODACHÓWKI - BRATEX HYBRYDOWA BLACHA CENTRO W KOLORZE GRAFITOWYM

POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ W KOLORZE SZARYM

PODBITKA/ELEMENTY DREWNIANE - SADOLIN EXTREME LAKIEROBEJCA W KOLORZE PALISANDER LUB RÓWNOWAŻNYM

COKÓŁ Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH WIENERBERGER POLARIS LUB RÓWNOWAŻNYM

PARAPETY ZEWNĘTRZNE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ , ALTERNATYWNIE Z BLACHY ALUMINIOWEJ RYFLOWANE, W KOLORZE **RAL 7024**

PROJEKTOWANE OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL **7026**

PROJEKTOWANA STOLARKA OKIENNA - OZN. **O1** - PCV W KOLORZE BIAŁYM

STOLARKA DRZWIOWA DO WYMIANY - OZN. **Dz1** - DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL **7012**

SCHEMAT OZNACZENIA KŁADÓW ELEWACJI



ENGINEERING FOR PEOPLE
ET-Energo Audyt
UL. BERNARDYŃSKA 2
64-000 KOŚCIAN
tel. 065 513 29 18
email:
biuro@et-energoaudyt.com

OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WĘŻYSKACH
TEMAT	PRZEBUDOWA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI
LOKALIZACJA	Węzyska 162, 66 - 600 Krosno Odrzańskie, działka nr 28/13
INWESTOR	Gmina Krosno Odrzańskie ul. Parkowa 1, 66 - 600 Krosno Odrzańskie
NAZWA RYSUNKU / SKALA	**ELEWACJE - KŁAD A,B,a** 1:100
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO / NUMER UPRAWNIEŃ / SPECJALNOŚĆ mgr inż. arch. Aleksandra Bartkowiak-Łakoma 14/WPOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeń PODPIS
BRANŻA/STADIUM	ARCHITEKTURA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DATA / NR RYSUNKU	STYCZEŃ 2022 r **A19**