



JEDNOSTKA WOJSKOWA
NR 2063

Nr..... 1933

..... 2020-05-12
00-909 Warszawa



BITWA WARSZAWSKA

Warszawa, dnia 12 05 2020 r.

Platforma zakupowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę klimatyzatorów przenośnych oraz wentylatorów, sprawa nr 26/20.

1. Pytania przesłane przez potencjalnych Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) w związku z dyrektywą unijną PEiR nr 517/2014 zakazującą używania związku R 410 od 1 stycznia 2020 wnosimy o dopuszczenie urządzeń przenośnych z czynnikiem dopuszczonym do sprzedaży R 290 i weryfikację opisu urządzenia " klimatyzator przenośny" w Polsce Dz.U.2018.2221

2) czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z naturalnym, ekologicznym czynnikiem chłodniczym R 290?

R 290 jest naturalnym czynnikiem chłodniczym odpowiednim do różnych zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Ma doskonałe właściwości termodynamiczne przy niewielkim oddziaływaniu na środowisko. Jest gazem nietoksycznym o zerowym wskaźniku ODP i bardzo niskim GWP.

Wszyscy wiodący producenci klimatyzatorów przenośnych stosują w najnowszych modelach właśnie ten czynnik który zastąpił mniej ekologiczny czynnik R410-a

Zamawiający zgodnie z art. 38 pkt. 1 ust. 3 ustawy Pzp udziela następującej odpowiedzi:

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie czynnika chłodniczego R 290 w zaferowanych klimatyzatorach.

2. Zamawiający postępując zgodnie z art 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków.

1) w załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz cenowy), w kolumnie nr 2, wierszu nr 1:

z: „ Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m², funkcja chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min.2,8 kW, wydajność grzewcza min.1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a, zużycie energii max. 1,5 kW, klasa energetyczna A, poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240 V/ 50 Hz. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim”

na: „Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m², funkcja chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min.2,8 kW, wydajność grzewcza min.1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a lub R 290, zużycie energii max. 1,5 kW, klasa energetyczna A, poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240 V/ 50 Hz. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim”


2) w załączniku nr 7 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) w pkt. 1:

z: „1 Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m² z funkcją chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min. 2,8 kW, wydajność grzewcza min.1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a, zużycie energii

max. 1,5 kW, klasa energetyczna A, poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240V/50Hz. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim.”

Na: „1. Klimatyzator przenośny do pomieszczeń o wielkości od 15 do 30 m² z funkcją chłodzenia i grzania, wydajność chłodnicza min. 2,8 kW, wydajność grzewcza min. 1,4 kW, czynnik chłodzący R-410a lub R 290 zużycie energii max. 1,5 kW, klasa energetyczna A, poziom hałasu nie przekraczający 65 dB, waga max. 35 kg, zasilenie 220-240V/50Hz. Wyposażenie: wyświetlacz elektroniczny, pilot zdalnego sterowania z bateriami, kółka umożliwiające przemieszczanie, timer, programowanie automatycznego wyłączenia, okienny zestaw montażowy, rura wyrzutowa długości min. 1200 mm, wymienna płaska końcówka wylotowa do okna, gwarancja nie krótsza niż 24 miesiące, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi w języku polskim.”

DOWÓDCA



cz. p. o. ppłk Janusz KRUPA



Krzysztof Dzięgielewski (tel. 261 824 215)
12.05.2020 r.
T-2611
Zwrot do wykonawcy