

Specyfikacja techniczna

Parametry suwnicy			
1	Rodzaj suwnicy		Suwnica dwudźwigarowa bramowa z podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym
2	Udźwig	Q	32.000 (16.000 +16.000) kg
3	Największa wysokość podnoszenia	Hp	10.500÷11.500 mm
4	Rozpiętość	L	29.000 + 2x6000 mm
5	Prędkość robocza podnoszenia głównego/ pomocniczego	Vp	4,0/0,67 m/min.
6	Prędkość robocza jazdy wciągarki	Vjw	20,0/5,0 m/min.
7	Prędkość robocza jazdy suwnicy	Vjs	32,0/3,2 m/min.
8	Grupa klasyfikacyjna suwnicy jako całości		A5
9	Grupa klasyfikacyjna mechanizmu podnoszenia		M5
10	Grupa klasyfikacyjna mechanizmu jazdy wciągarki		M5
11	Grupa klasyfikacyjna mechanizmu jazdy suwnicy		M5
12	Rodzaj napędu		Elektryczny
13	Miejsce sterowania		radiowe, pomocnicze – kaseta sterownicza przejezdna
14	Podzespoły suwnicowe		SWF
15	Informacja dodatkowa		Rozstaw (światło) nóg ma umożliwić wyjazd obudowy betonowej o wymiarach 4500/3000 mm.

Wyposażenie dodatkowe	
Wariant 1	Wykonanie torowiska (o dł. 85 m) na istniejącym fundamencie (wykonanym przez Zamawiającego); tor szynowy na szynie A100 i system mocowania
Wariant 2	Kabina obsługowa (zakryta)
Wariant 3	Ogrzewanie torów wózka
Wariant 4	Zadaszenie miejsc postojowych wózków (2 szt.)

Oczekiwany termin wykonania prac	Do końca roku 2018
----------------------------------	--------------------

Rysunek poglądowy w załączeniu
