
















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
- ODDZIAŁ PSYCHIATRII

OZNACZENIE	D1		D1A		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8			
 drzwi wewnętrzne pełne, płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki																				
	Szerokość (światło przejścia)		90		90		100		100		80		120		90		100			
	Wysokość (światło przejścia)		200		200		200		200		200		200		200		200			
	Kierunek otwierania		1L	2P	-	1P	4L	1P	1L	-	1L	-	1L	-	4L	3P	-	1P	1L	-
	Ilość sztuk		3		1		5		1		1		1		7		1		1	
	rodzaj zamka		PATENT		PATENT		4 WC	1 PATENT	1 PATENT	-	1WC	-	PATENT	-	PATENT		-	4 PATENT	PATENT	-
UWAGI !!	Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana		Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana. Drzwi o podwyższonej akustyce min. 37dB		Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana, podcięcie wentylacyjne		Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana		Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana, podcięcie wentylacyjne		Drzwi płytowe, wypełnienie płytą wiórowo-otworową, wykończenie laminatem CPL 0,2mm lub równoważny, kolor biały, ościeżnica regulowana, podcięcie wentylacyjne		Drzwi przesuwne naścienne		Drzwi przesuwne naścienne, podcięcie wentylacyjne		Drzwi przesuwne naścienne			

OZNACZENIE	D9		D10		D11		D12		DZ1		DZ2	
												
Szerokość (światło przejścia)	90+30		100		90+56		90		90+30		120	
Wysokość (światło przejścia)	200		200		210+104		200		320		200+66	
Kierunek otwierania	1L	-	1L	-	-	1P	-	1P	-	1P	1L	-
Ilość sztuk	1		1		1		1		1		1	
UWAGI !!	drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszkłone górą, oba skrzydła ruchome, samozamykacz, ELEKTROZACZEP, Kontrola dostępu		drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszkłone górą, samozamykacz, ELEKTROZACZEP, Kontrola dostępu		drzwi aluminiowe wewnętrzne, przeszkłone górą, oba skrzydła ruchome, samozamykacz, ELEKTROZACZEP, Kontrola dostępu		drzwi stalowe wewnętrzne EI30, pełne, samozamykacz, ELEKTROZACZEP, Kontrola dostępu		drzwi aluminiowe zewnętrzne, przeszkłone górą, z naświetlem		drzwi aluminiowe zewnętrzne przesuwne, przeszkłone górą	

STANDARYZACJA POMIESZCZEŃ PSYCHIATRII W SPZOZ SZPITALA IM. JANA PARNASA W CZŁUCHOWIE ul. Szczecińska 31, 77–300 Człuchów, dz. nr 37/2		
inwestor: Powiat Człuchowski ul. Wojska Polskiego 1 77–300 Człuchów		Skala –
branża		Nr rys. A–4
imię, nazwisko, uprawnienia		podpis
architektura	tech. Jerzy Stróżyk upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej – nr UWH/8346/30/98	
Treść rys: Zestawienie stolarki drzwiowej – oddział psychiatrii		