











SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6 RTG	D7 RTG	D8 RTG	D9
RODZAJ SKRZYDŁA		wewnętrzne,alumi niowe,przeszkłone	wewnętrzne,alumi niowe,przeszkłone	wewnętrzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	wewnętrzne,alumi niowe,przeszkłone	wewnętrzne,rentgenowskie na profilach aluminiowych otwierane ręcznie aluminiowa	wewnętrzne,rentgenowskie na profilach aluminiowych otwierane ręcznie aluminiowa	wewnętrzne,rentgenowskie na profilach aluminiowych otwierane ręcznie aluminiowa	wewnętrzne,alumi niowe,pełne przesuwne wiszące, napęd ręczny aluminiowa
RODZAJ OŚCIEŻNICY		aluminiowa	aluminiowa	aluminiowa	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone	zewną trzne,alumi niowe,przeszkłone
WYPOSAŻENIE		komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna samozamykacz szkło bezpieczne,hartowane,ml eczne	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna samozamykacz szkło bezpieczne,hartowane,ml eczne	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna samozamykacz szkło bezpieczne,hartowane,ml eczne	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna samozamykacz szkło bezpieczne,hartowane,ml eczne	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna samozamykacz szkło bezpieczne,hartowane,ml eczne	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna drzwi przeniesione z istn. pracowni osł onność 1,5 mm Pb	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna osł onność 1,5 mm Pb	komplet zamka i wkładka komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna osł onność 1,5 mm Pb	komplet klamka- klamka odboje,klamki,okucia-stal nierdzewna otwory wentylacyjne 0,027m2
										
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	900	1300	1300	1300	1200	900	1000	900
	H	2050	2050	2050	2050	2050	2200	2050	2200	2050
ILOŚĆ:		L-3 P-2	L-1 P-1	L-1 P-0	L-1 P-0	L-1 P-0	L-0 P-1	L-1 P-0	L-1 P-0	L-0 P-1

SYMBOL		O1 RTG
RODZAJ SKRZYDŁA		okno wglądowe - rentgenowskie na profilach aluminiowych stałe aluminiowa
RODZAJ OŚCIEŻNICY		stała aluminiowa
WYPOSAŻENIE		okno przeniesione z istn. pracowni osł onność 2,0 mm Pb
		
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	950
	H	850
ILOŚĆ:		1

UWAGA:
WYMIARY UŚREDNIONO DO CELÓW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW.
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZOBOWIĄZAĆ WYKONAWCĘ ABY WYMIARY SPRAWDZIŁ WŁASNORĘCZNIE NA BUDOWIE!!!
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA OKIEN I DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

KKAD		UL.SIEWNA 23B/26 www.kkad.pl tel. 695 627 902		31-231 KRAKÓW e-mail:biuro@kkad.pl NIP 734-188-24-18	
INWESTOR: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr. J. BABIŃSKIEGO SP ZOZ ul. J. BABIŃSKIEGO 29, KRAKÓW					
NAZWA INWESTYCJI:REMONT I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU 102A NA POTRZEBY PRACOWNI RTG I USG					
ZESTAWIENIE STOLARKI					
PROJEKTOWAŁ:					
arch. TOMASZ KOCEMBA		MPOIA 006/2006		BRANŻA	ARCHITEKTURA
				STADIUM	P.W.
				DATA	I.2016
				SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ:				NR RYS.	5
arch. Joanna Gawrecka		MPOIA 082/2008			