

1

Silencer in casing, TCDA-1-05

Całkowity spadek ciśnienia

Pasmo częstotliwości

Tłumienie

Measured according to ISO 5136 (Duct measurement method for fans)

63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Pa
4	8	18	16	16	10	8	7	-42 dB

URZĄD MIASTA
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
Al. Józefa Piłsudskiego 60
44-330 Jastrzębie Zdrój

(Centrala wentylacyjna GOLD)

1

FiltrFiltr kieszeniowy długi klasy F7
2x(353x425x350-6)

Obliczeniowy spadek ciśnienia

Początkowy spadek ciśnienia

Końcowy spadek ciśnienia

64	Pa
31	Pa
97	Pa

(Wymiennik rotacyjny)

Pozostałe dane i wyposażenie dodatkowe, patrz nawiew

1

Wentylator

Fan of type GOLD Wing+

Direct drive with rotation controlled EC motor

Standardowy kołnierz wewnętrzny

Wibroizolatory gumowe

Wywiew

Spadek ciśnienia, kanał

Total pressure rise (dry conditions)

Przyrost temperatury powietrza

Prędkość obrotowa

(Min 500, Max 2700 obr/min)

Moc do silnika

Nominalna moc znamionowa

(Max 0.80 kW)

Ilość wentylatorów/silników w strumieniu powietrza

Poziom mocy akustycznej

770	m3/h
250.0	Pa
398	Pa
0.8	°C
2043	obr/min
0.23	kW
0.41	kW
1	

Pasmo częstotliwości	Hz	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Całkowite	
Do kanału wywiewnego		66	59	42	43	32	36	32	32	dB	47
Do kanału wyrzutowego		76	72	69	69	70	68	64	61	dB	74
Do otoczenia		65	58	46	48	37	35	30	30	dB	48

1

Damper in casing, TCDA 1-05