

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja ceglana					
1	Elewacja wschodnia - frontowa				
1	TZKNBK VIII 05-164 analogia	Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem przez obłożenie folią $3.20 * 1.90 * 12 + 3.40 * 4.45 + 1.60 * 1.40 * 12$	m ²		
			m ²	114.970	
				RAZEM	114.970
2	TZKNBK VIII 05-147 analogia	Czyszczenie za pomocą przegrzanej pary wodnej ze wsparciem metod chemicznych (środki chemiczne na bazie związków fluoru lub węglanów amonu) powierzchni ceglanych . $(44.10 * 5.86) - 3.03 * 1.65 * 12 - 3.00 * 4.05$	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
3	KNR 19-01 0639-03	Oczyszczenie powierzchni ceglanych w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m ² 186.282	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
4	KNR 4-01 0701-01 analogia	Przeгляд cegieł i kwalifikacja do wymiany. 186.282	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
5	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie 186.282	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
6	kalk. własna	Odsolenie partii cegieł zasolonych - okłady z pulpy celulozowej z wodą demineralizowaną z dodatkiem betonitu. 44.10 * 0.40	m ²		
			m ²	17.640	
				RAZEM	17.640
7	KNR 19-01 0643-05	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego preparatami: Biotin R, prod. CTS lub StoPrim Fungal. 186.282	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
8	TZKNBK IV -120 analogia	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - przyjęto 5 % powierzchni $186.282 * 0.05$	m ²		
			m ²	9.314	
				RAZEM	9.314
9	TZKNC N-K/ VI 2/3-a + kalk. własna	Wzmacnianie osypujących się cegieł impregnatem na bazie estrów kwasu krzemowego, np. Funcosil KSE 100, KSE 300 prod. Remmers - przyjęto 20 % powierzchni. $186.282 * 0.20$	m ²		
			m ²	37.256	
				RAZEM	37.256
10	TZKNBK IV -229	Spoinowanie murów gładkich z cegły zaprawą mineralną na bazie spoiwa wapiennego, np. zaprawą Tubag Trass -Kalk Fugensaniermortal lub Optolith Trass Fuge. 186.282	m ²		
			m ²	186.282	
				RAZEM	186.282
11	KNNR 2 1002-01 analogia	Wymiana okładzin parapetów zewnętrznych z płytek szklwionych zielonych $1.65 * 0.26 * 12 + 1.20 * 0.46 * 12$	m ²		
			m ²	11.772	
				RAZEM	11.772
12	KNR AT-08 0102-06	Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti do wysokości 1,50 m, ręcznie podłoża z cegły, klinkieru - np. preparatem Funcosil Graffiti Schulz firmy Remmers 44.10 * 1.50	m ²		
			m ²	66.150	
				RAZEM	66.150
13	KNR 0-40 0212-02 analogia	Wykończenie powierzchni - impregnacja hydrofobizująca wątków ceglanych preparatami Konsil Z lub o podobnych właściwościach. $186.282 - 66.150$	m ²		
			m ²	120.132	
				RAZEM	120.132