



BETON: C25/30 (B30)  
STAL ZBR.: B500A (pręty #6)  
B500SP (pręty #10, #12, #16, #25)  
OTULINA:  
dla elementów w gruncie 50mm  
belki, słupy 25mm  
pozostałe 20mm

LEGENDA:

- żelbetowe elementy konstrukcyjne
- ściany konstrukcyjne
- ściany wypełniające
- ściany działowe

UWAGI:

- Ławy fundamentowe posadzić na nienaruszonym rodzimym gruncie na warstwie chudego betonu gr. 5-10 cm
- Wysokość ław fundamentowych 40 cm
- Głębokość posadowienia minimum 1,2 m poniżej istniejącego terenu
- Otulina zbrojenia w elementach stykających się z gruntem minimum 5 cm,
- Wystawić z ław łączniki do słupów i ścian fundamentowych
- W przypadku przzerwania robót fundamentowych na okres zimowy, należy zabezpieczyć ławy i słupy fundamentowe przed wysadzinami mrozowymi
- Rysunek rozpatrywać wraz z innymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym, projektem architektury oraz projektami branżowymi

BIURO USŁUG BUDOWLANYCH "F-BUD" s.c. 34-471 LUDZMIERZ, UL. NA BRZEGU 2, tel./fax 18-26-649-43			
Nazwa i adres obiektu bud.	BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,	Data:	Skala rys.:
Przedmiot rys.:	Rzut fundamentów	04.2024	1:100
Branża:	KONSTRUKCJA - PROJEKT TECHNICZNY	Podpis:	Nr zlec.:
Opracował:	inz. Szymon Waliczek		17P/2024
Projektował:	mgr inż. Paweł Fryźlewicz Upr.do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Nr: MAP/0174/PWOK/04		Nr rys.:
Sprawił:	mgr inż. Marek Mszarik Upr.do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń Nr: MAP/0030/PWOK/03		K-1