

OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
RODZAJ STOLARKI	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE, ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM PRZESZKŁONYM, SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; SKRZYDŁO CZYNNE 120 CM +SKRZYDŁO BIERNE; ZAMYKANIE STEROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU;DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE, ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM PRZESZKŁONYM, SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; SKRZYDŁO CZYNNE 90 CM (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA) +SKRZYDŁO BIERNE 42 CM; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE TECHNICZNE STAŁOWE PEŁNE; – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY; KRATKĘ WENTYLACYJNĄ LUB PODCIĘCIE	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY; KRATKĘ WENTYLACYJNĄ LUB PODCIĘCIE	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY;	DRZWI SKŁADANE WEWNĘTRZNE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ, JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA	DRZWI PRZESUWNE WEWNĘTRZNE NAŚCIENNE, JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM PRZESZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ MLECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA, DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										
SCHEMATY DRZWI										
Szerokość/Wysokość w świetle przejścia	120+45/205 cm	90+42/205 cm	90/200 cm	90/200 cm	80/200 cm	90/200 cm	80/200 cm	90/200 cm	90/200 cm	90/200 cm
Szerokość w świetle ościeży	180 cm	147 cm	100 cm	100 cm	90 cm	100 cm	90 cm	100 cm	100 cm	105 cm
Wysokość w świetle ościeży	265 cm	265 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	205 cm	207 cm
Oznaczenie skrzydeł L/P	L	L	L	P L	P L	P L	P L	P	L P	P
ILOŚĆ	1	1	1	6 8	10 2	5 5	1 1	2	1 3	1

OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz1	Dz2	Dz3	DP1	DP2	DP3	DP4	DP5	DP6	DP7
RODZAJ STOLARKI	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE, ANTYWŁAMANIOWE; ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM, SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; WSPÓŁCZYNNIK DRZWI Umax=1,3W/m2k; SKRZYDŁO CZYNNE 120 CM + SKRZYDŁO BIERNE 45 CM; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE, ANTYWŁAMANIOWE; ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM, SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; WSPÓŁCZYNNIK DRZWI Umax=1,3W/m2k; SKRZYDŁO CZYNNE 100 CM + 40 CM (WYMAGANE ŚWIATŁO PRZEJŚCIA 140 CM); DRZWI Z NAPEDEM DDS (WYMAGANA POWIERZCHNIA NAPOWIETRZANIA MIN. 2,935m2) I KONTROLĄ DOSTĘPU, WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY,3 ZAWIASY,SAMOZAMYKACZ	DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNOSKRZYDŁOWE, ANTYWŁAMANIOWE; ALUMINIOWE; SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ, MLECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; WSPÓŁCZYNNIK DRZWI Umax=1,3W/m2k; WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE; EIS30 ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM PRZESZKŁONYM, SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; SKRZYDŁO CZYNNE 90 CM (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN.90 CM) + 44 CM; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY; SAMOZAMYKACZ; DRZWI DO POM.119 NA ELEKTROTRZYMACZACH	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE DO APTEKI; E160 ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM I NAŚWIETLEM GÓRNYM STAŁYM PRZESZKŁONYM, SZKLENIE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; SKRZYDŁO CZYNNE 90 CM (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN. 90 CM) + SKRZYDŁO BIERNE 45 CM; W SKRZYDŁE CZYNNYM WYKONAĆ OKIENKO APTECZNE; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE DWUSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE; EIS30 ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM, SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; SKRZYDŁO CZYNNE 90 CM (ŚWIATŁO PRZEJŚCIA MIN.90 CM + SKRZYDŁO BIERNE 64 CM; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE EIS30 JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE EIS30 JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE EIS30 JEDNOSKRZYDŁOWE NIESYMETRYCZNE; ALUMINIOWE Z PRZESZKLENIEM MLECZNĄ, SZKŁONE SZYBĄ ZESPOŁONĄ BEZPIECZNĄ; OŚCIEŻNICA KĄTOWA; DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ	DRZWI WEWNĘTRZNE E160 JEDNOSKRZYDŁOWE DREWNIANE PŁYTOWE PEŁNE – PŁYTA RUROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OŚCIEŻNICA REGULOWANA, DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKĘ, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY, SAMOZAMYKACZ
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ										
SCHEMATY DRZWI										
Szerokość/Wysokość w świetle przejścia	120+45/205 cm	100+40/210 cm	90/200 cm	90+44/205 cm	90+45/205 cm	90+64/200 cm	90/200 cm	80/200 cm	90/200 cm	90/200 cm
Szerokość w świetle ościeży	180 cm	155 cm	105 cm	149 cm	150 cm	169 cm	100 cm	90 cm	105 cm	100 cm
Wysokość w świetle ościeży	265 cm	217 cm	207 cm	265 cm	265 cm	207 cm	205 cm	205 cm	207 cm	205 cm
Oznaczenie skrzydeł L/P	L P	L	P	P L	L	P	P L	L	L	L
ILOŚĆ	1 1	1	1	3 1	1	1	2 1	2	1	1

UWAGA!

STOLARKĘ NALEŻY ZAMÓWIĆ
PO SPRAWDZENIU
PRZEZ WYKONAWCĘ WSZYSTKICH
OTWORÓW NA BUDOWIE.

DLA STOLARKI ALUMINIOWEJ NALEŻY
ZWERYFIKOWAĆ WYMIARY SZEROKOŚCI
PRZEJŚĆ ZE WZGLĘDU NA SZEROKOŚĆ
PROFILI WYBRANEGO SYSTEMU

ARCHITONIK
Pracownia Projektowa
46-200 Kluczbork
ul. Sienkiewicza 22

Temat opracowania:
PROJEKT PRZEBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU PRZY UL.LIGONIA 14 e
W KLUCZBORKU NA DOM DZIENNEGO
POBYTU DLA SENIORÓW WRAZ Z
MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEGO
URZĄDZENIA DŹWIGOWEGO

Oznaczenie budynku:
BUDYNEK "B"

Adres inwestycji:
46–203 Kluczbork, ul.Ligonia 14e, dz.nr 86/18, 86/19,87/1; k.m5
obręb ewidencyjny: 0027 Kluczbork
jednostka ewidencyjna: 160402_4 Kluczbork

Stadium dokumentacji:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO–BUDOWLANY

Autor:
mgr inż. arch. ANNA REJMAN–LENIEC
nr uprawnień 03/OPOKK/2009

Podpis:

Sprawdzający:
mgr inż. arch. MARCIN FIUTAK
nr uprawnień 07/OPOKK/2009

Podpis:

Branża:
ARCHITEKTURA

Skala:

Data:
12.2022

Nr rysunku:
RYS.7/A

Tytuł rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ