



±0.00
94.70m n.p.m.
POZIOM POSADOWIENIA:
93.39m n.p.m.

Lawy fundamentowe wysokość 40 cm z betonu C20/25, zbrojenie główne 4ø12, strzemiona ø6 co 40 cm stal B500B.
Pod ławy fundamentowe należy wykonać warstwę chudego betonu C8/10 o gr. min. 100 mm.
Wszystkie powierzchnie betonowe stykające się z gruntem należy izolować emulsjami bitumicznymi do grubości min. 2 mm.
Dno wykopu oraz zbrojenie podlegają odbiorowi i wpisowi do dziennika.
W trakcie wykonywania fundamentów należy wykonać przepusty do przeprowadzenia instalacji.

KOWALSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o 63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2						
INWESTOR	GMINA JARACZEWO JAROCIŃSKA 1, 63-233 JARACZEWO					
OBIEKT	BUDOWA MIESZKAŃ CHRONIONYCH					
ADRES BUDOWY	UL. JAROCIŃSKA, 63-233 GÓRA DZ. NR. 75					
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT FUNDAMENTÓW					
PROJEKT TECHNICZNY	DATA PROJEKTU	07.2022	SKALA RYSUNKU	1:50	PODPISY	NR RYSUNKU 1
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	mgr inż. KRZYSZTOF KOWALSKI uprawnienie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej upr. nr 500/2000/P/002/10				PODPIS	DATA WYKONANIA 07.2022