

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń dla potrzeb żłobka w budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 „Promyczek” wraz z remontem placu manewrowego i drogi dojazdowej - Nawierzchnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Konopnickiej 70 w Szczytnie na części działek 209/2 i 210 oraz na działce o numerze ewidencyjnym 219/2 w obrębie geodezyjnym 0002 Miasto Szczytno
INWESTOR : Gmina Miejska Szczytno
DATA OPRACOWANIA : 05.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty zewnętrzne			
1.1		Rozbiórki nawierzchni			
1 d.1.1	KNR 15-01 0204-01	Rozbiórka bruków o grub. 15 cm z płyt sześciokątnych przy wyp.spoin zaprawą cementową 260,5	m ² m ²	 260,50	 260,50
2 d.1.1	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 20 cm 290	m ² m ²	 290,00	 290,00
3 d.1.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 25 cm 550,5	m ² m ²	 550,50	 550,50
4 d.1.1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140	m m	 140,00	 140,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 0,3*0,3*140,0	m ³ m ³	 12,60	 12,60
6 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km poz.1*0,15+poz.2*0,2+poz.3*0,25+poz.4*0,15*0,3+poz.5	m ³ m ³	 253,60	 253,60
7 d.1.1	kalk. własna	Utylizacja gruzu poz.6*1,6	t t	 405,76	 405,76
1.2		Wózkownia			
8 d.1.2	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 6,25	m ³ m ³	 6,25	 6,25
9 d.1.2	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 6,25	m ³ m ³	 6,25	 6,25
10 d.1.2	kalk. własna	Wiata wraz z dostawą i ustawieniem na fundamencie 1	kpl kpl	 1,00	 1,00
1.3		Nawierzchnie			
11 d.1.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 550,5	m ² m ²	 550,50	 550,50
12 d.1.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 550,5	m ² m ²	 550,50	 550,50
13 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 550,5	m ² m ²	 550,50	 550,50
14 d.1.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 550,5	m ² m ²	 550,50	 550,50
15 d.1.3	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV 140	m m	 140,00	 140,00
16 d.1.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 140*0,3*0,3	m ³ m ³	 12,60	 12,60
17 d.1.3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 140	m m	 140,00	 140,00
				RAZEM	140,00