

PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA KABIN GISZETOWYCH (HPL)

1. PRODUCENT WYROBU-GWARANT:

SANIKAB sp. z o.o.
Ul. Jagiellońska 4
55-095 Mirków

2. NAZWA WYROBU: **KABINY GISZETOWE Z LAMINATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO (HPL)**

3. PIELĘGNACJA OKUĆ ZE STALI NIERDZEWNEJ:

WSZYSTKIE PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ WYMAGAJĄ PIELĘGNACJI ORAZ KONSERWACJI. MATERIAŁY WYKONANE ZE STALI SZCZOTKOWANEJ SĄ PODATNE NA WSZELKIEGO RODZAJU ZANIECZYSZCZENIA POCHODZĄCE ZE ŚRODOWISKA. ZANIECZYSZCZENIA TE MOGĄ POWODOWAĆ NIEKIEDY PRZEBARWIENIA DLATEGO TEŻ ZALECAMY STOSOWANIE SPECJALNYCH PREPARATÓW PIELĘGNACYJNYCH, POZWALAJĄ ONE ZABEZPIECZYĆ POWIERZCHNIĘ PRZEDMIOTÓW WYKONANYCH ZE STALI SZLACHETNEJ OCHRONNĄ POWŁOKĄ ZAPOBIEGAJĄCĄ PRZYWIERANIU ZANIECZYSZCZEŃ, KONSERWUJĄC JE PRZY TYM.

CZYSZCZENIE:

ZALECAMY PROFILAKTYCZNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONYM DO TEGO PREPARATEM (RAZ NA 2-3 TYGODNIE).

WSKAZÓWKI:

NIE ZALECA SIĘ STOSOWANIA PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH ZARYSOWAĆ, POWIERZCHNIĘ CZYSZCZONYCH ELEMENTÓW. SZCZEGÓLNIE ZALECA SIĘ CZĘSTĄ PIELĘGNACJĘ W WARUNKACH O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI.

4. PIELĘGNACJA LAMINATU WYSOKOCIŚNIENIOWEGO:

CZYSZCZENIE:

POWIERZCHNIĘ PŁYT WIÓROWYCH NALEŻY REGULARNIE CZYSZCZIĆ MIĘKKĄ, WILGOTNĄ ŚCIERECZKĄ Z MIKROFIBRY PRZY ZASTOSOWANIU ŁAGODNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, DO CZYSZCZENIA FRONTÓW NIE NALEŻY UŻYWAĆ DETERGENTÓW O SILNYM DZIAŁANIU, ROZPUSZCZALNIKÓW, TWARDYCH GĄBEK ORAZ PŁYNÓW I PAST ZAWIERAJĄCYCH ŚRODKI ŚCIERNE.

5. EKSPLOATACJA:

- DRZWI POWINNY BYĆ UŻYTKOWANE ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
- NIE NALEŻY TRZASKAĆ SKRZYDŁEM DRZWIOWYM ANI WIESZAĆ NA DRZWIACH CIĘŻARÓW, ABY NIE USZKODZIĆ DRZWI
- NIE ZMIENIĆ USTAWIENIA SKRZYDŁA CO MOGŁOBY POGORSZYĆ ICH FUNKCJONOWANIE.
- NIE NALEŻY UŻYWAĆ SIŁY DO OTWIERANIA ZACINAJĄCYCH SIĘ DRZWI, CZY TEŻ WYKONYWAĆ JAKIKOLWIEK OBRÓBEK MECHANICZNYCH, LECZ SPRÓBOWAĆ POPRAWIĆ ICH USTAWIENIE POPRZECZ REGULACJĘ ZAWIASÓW CZY ZWRÓCENIE SIĘ DO PRODUCENTA.
- NIE WOLNO NARAŻAĆ KONSTRUKCJI NA NADMIERNE OBCIĄŻENIA I/LUB UŻYTKOWAĆ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, PRZYKŁADOWO POPRZECZ SILNE WPŁYWY MECHANICZNE, KTÓRYCH NIE NALEŻY UZNAWAĆ ZA ZWYCZAJOWE UŻYTKOWANIE, I/LUB NIEODPOWIEDNIE CZYSZCZENIE.
- LAMINAT WYSOKOCIŚNIENIOWY PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKOWANIA W ZAMKNIĘTYM POMIESZCZENIU GWARANTUJĄCYM NORMALNĄ WILGOTNOŚĆ I TEMPERATURĘ (TEMPERATURA POMIĘDZY 10° A 30°C, WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA NA POZIOMIE 40-65%)
- W CELU UNIKNIĘCIA RÓŻNIC W WILGOTNOŚCI PO OBU STRONACH OKŁADZINY Z LAMINATU NALEŻY ZAWSZE ZAPEWNIĆ DOBRĄ WENTYLACJĘ Z TYŁU PŁYTY, CO POZWOLI USUNĄĆ EWENTUALNĄ PARĘ WODNĄ I ZACHOWAĆ PŁASKOŚĆ PANELI.
- LAMINAT WYSOKOCIŚNIENIOWY JEST WYROBEM WILGOCIOODPORNYM.

Miejsce i data sporządzenie dokumentu :
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej:

Wrocław dnia **01-01-2023**
Iga Kołbuc-Zagrodna

SANIKAB
SP. Z O.O.
UL. JAGIELLOŃSKA 4, 55-095 MIRKÓW
NIP 8961618001 REGON 523325237
KRS 0000994870

