LEGENDA

- krawężnik betonowy wyniesiony - 15x30cm (istniejący - do wymiany na nowy)
- krawężnik betonowy obniżony - 15x22cm (istniejący - do wymiany na nowy)
- ściek przykrawężnikowy betonowy 16x16x14cm
- obrzeże betonowe - 8x30cm
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- droga dla pieszych - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowej szarej 20x10x8cm
- droga dla pieszych i rowerów - nawierzchnia z kostki betonowej brukowej prostokątnej bezfazowe szarej 20x10x8cm
- pasy zieleni

1. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności pod nadzorem zainetersowanych jednostek branżowych.
2. Należy wykonać regulację wysokościową posadowienia elementów uzbrojenia istniejących sieci do projektowanej nawierzchni terenu (włazy i pokrywy studni, zawory, skrzynki uliczne itp.)

mgr inż. Paulina Koba - Gwiazda
ul. Zacisze 7, 55-220 Jelcz - Laskowice
tel. kom. 602 381 330

DRO LAB

Projektant:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Branża:	drogi
			Data:	lipiec 2023
Opracowujący:	mgr inż. Paulina KOBA - GWIAZDA upr. nr 205/DOŚ/05		Status:	uzgodnienia
Obiekt:	Przebudowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów oraz przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg gminnych - ul. Tańskiego (nr 111507 D) i Al.Młodych (nr 111506 D) w Jelczu-Laskowicach			
Rysunek:	2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1:500	