ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH – BUDYNEK AB – CZĘŚĆ 1

OZNACZENIA OKIEN	1	2	3	4 I 05	5	5a	6,29,35,37,43
OPIS	OKNO 4 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM	OKNO 4 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM	OKNO 4 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	OKNA 4 PIĘTRA, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE	OKNA 4 PIĘTRA, DREWNIANE, TRÓJSKRZYDŁOWE, ZE SKRZYDŁEM ŚRODKOWYM STAŁYM	OKNA 4 PIĘTRA, DREWNIANE, TRÓJSKRZYDŁOWE, ZE SKRZYDŁEM ŚRODKOWYM STAŁYM, Z LUFCIKAMI ROZWIERANYMI W SKRZYDŁACH BOCZNYCH	OKNA 2 I 3 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – So	232	162	121	72	186	192	142
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – Ho	169	170	130	127	158	174	235
SZKLENIE	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K
RAMA, SKRZYDŁO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO
OKUCIA	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ CAŁEGO OKNA							
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ CAŁEGO OKNA							
INNE UWAGI	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01
ILOŚĆ	1	2	1	4	1	1	9

OZNACZENIA OKIEN	7 I 36	8	9	10 I 23	11 I 30	12	13	14
OPIS	OKNA 2 I 3 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUPOZIOMOWE, POZIOM DOLNY TRÓJSKRZYDŁOWY ZE SKRZYDŁEM ŚRODKOWYM STAŁYM, W POZIOMIE GÓRNYM LUFCIK UCHYLNY	OKNO 1 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUPOZIOMOWE, W POZIOM DOLNY CZTEROSKRZYDŁOWY ZE SKRZYDŁAMI ROZWIERANYMI, POZIOM GÓRNY TRÓJSKRZYDŁOWY Z LUFCIKIEM POŚRODKU I ROZWIERANYMI SKRZYDŁAMI BOCZNYMI	OKNO 1 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM	OKNO PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	OKNA 1 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM	OKNA 1 PIĘTRA, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE, DWUPOZIOMOWE	OKNA 1 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUPOZIOMOWE, POZIOM DOLNY TRÓJSKRZYDŁOWY ZE ŚRODKOWYM SKRZYDŁEM STAŁYM, W POZIOMIE GÓRNYM LUFCIK UCHYLNY	OKNO 1 PIĘTRA, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE, Z LUFCIKIEM GÓRNYM UCHYLNYM
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)								
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – So	192	231	120	120	141	71	195	120
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – Ho	236	268	194	62	273	271	270	272
SZKLENIE	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K
RAMA, SKRZYDŁO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPKI BOCZNE STAŁE, ŚRODKOWY RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO
OKUCIA	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA,LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, LUFCIK OTWIERANY Z POZIOMU POSADZKI UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ CAŁEGO OKNA				1,7 W/m2*K				
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ CAŁEGO OKNA				Rw = 35 dB				
INNE UWAGI	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01
ILOŚĆ	2	1	1	2	2	2	1	1

OZNACZENIA OKIEN	15	15a I 15b	16	17	18	19	20
OPIS	OKNO PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	OKNA PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE Z WMONTOWANYMI KRATKAMI WENTYLACYJNYMI	OKNO PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	OKNO PARTERU, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE Z WMONTOWANĄ KRATKĄ WENTYLACYJNĄ	OKNO PARTERU, DREWNIANE, JEDNOSKRZYDŁOWE Z WMONTOWANYM WENTYLATOREM	OKNO PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE Z LUFCIKIEM ROZWIERANYM W GÓNEJ KWATERZE JEDNEGO ZE SKRZYDEŁ	OKNA PARTERU, DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE Z WMONTOWANYMI KRATKAMI WENTYLACYJNYMI
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNĄTRZ)							
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – So	110	110	89	89	62	142	110
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU ZEWN. – Ho	150	150	98	98	103	151	78
SZKLENIE	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K, W JEDNYM ZE SKRZYDEŁ ZAMONTOWAĆ ŻALUZJE WENTYLACJI	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K	ZESTAW DWUSZYBOWY 4+12+4mm U=1,1 W/m2*K, W JEDNYM ZE SKRZYDEŁ ZAMONTOWAĆ ŻALUZJE WENTYLACJI
RAMA, SKRZYDŁO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM, SZPROSY TYPU WIEDEŃSKIEGO	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM	DREWNO KLEJONE TRÓJWARSTWOWO, SŁUPEK RUCHOMY, MALOWANE DWUKROTNIE W KOLORZE BIAŁYM
OKUCIA	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	OKNO STAŁE Z MOŻLIWOŚCIĄ ODKRĘCENIA	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN	ZAWIASY WKRĘCANE MOSIĘŻNE, KLAMKI MOSIĘŻNE ODTWORZONE ZGODNIE Z RYSUNKAMI DETALI OKUĆ, OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOŻLIWOŚCIĄ MIKROROZSZCZELNIENIA, UWAGA:KLAMKI MOSIĘŻNE I OGRANICZNIKI PRZECIWWIATROWE W MIARĘ MOŻLIWOŚCI PRZEŁOŻYĆ Z ISTNIEJĄCYCH OKIEN
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI TERMICZNEJ CAŁEGO OKNA							
WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ CAŁEGO OKNA							
INNE UWAGI	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01	SZCZEGÓŁY PROFILI WG RYSUNKU APD-01
ILOŚĆ	2	2	1	1	1	1	2

Projekt: Projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach AB, C i D Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie

Inwestor: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny, u. Chocimska 24, 00-791 Warszawa

Treść Rysunku: **ZESTAWIENIE OKIEN PROJEKTOWANYCH - BUDYNEK AB, CZĘŚĆ 1**

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż.arch. M.Trzeciak	Wa 620/91	
Sprawdzający:	mgr inż.arch. C.Chmielewski	MA/002/04	

BIURO PROJEKTOWE MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o
01-187 Warszawa ul.Wolska 50A paw.9B tel. 862-60-89; 862-60-90 fax. 862-60-88

FAZA	SKALA	DATA	Branża	Sekcja budynku	Nr rysunku
P.W.	1:1	06.2012			AZO-02