SP 4 - ZLII
OBJĘTA OPRACOWANIEM

SP 7
POZA OPRACOWANIEM

STREFA POŻAROWA SP 3 - ZL III
POZA OPRACOWANIEM

200

200

WYMIANA OKNA NA EI60

WYMIANA OKNA NA EI60

O1 wz Ø40
wc Ø32
cyr Ø16

O1 proj. okno 239x0,85m EI60

O1 proj. okno 239x0,85m EI60

par.137

par.137

Ø110

KS2

W3

uwaga – istniejący zabudować zabudowa STG od posadzki do poziomu stropu

zabudowa STG pionów instalacyjnych 62x36cm

wz Ø16
wc Ø16

-1.3
strop istn.
Hsp=2,50m

-1
strop istn.
Hsp=2,50m

wz Ø16
wc Ø16

Ø110

Ø40
wz Ø16

90
200

Dw3

-1.5
strop istn.
Hsp=2,50m

wz Ø25
wc Ø20

Ø40
wz Ø16
wc Ø16

Ø50

wz Ø25
wc Ø16

-1.4
strop istn.
Hsp=2,50m

Ø50
wz Ø16
wc Ø16

Ø110

demontaż istn. balustrady stalowej
projektowana balustrada systemowa

6x16,0x30

ŚCIANA REI 60

ŚCIANA REI 60

WĘZEŁ CIEPLNY
POZA OPRACOWANIEM
SP 7

POMIESZCZENIE SZKOŁY
POZA OPRACOWANIEM

POMIESZCZENIE ARCHIWUM
POZA OPRACOWANIEM

-1.1
strop istn.
Hsp=2,50m

istn. R.S.
ø150

Dw6

istn.podciąg 27x40cm
spód 2,12m od posadzki

wz Ø50
wc Ø32
cyr Ø16

Włączenie do istniejącej instalacji wodociągowej w węźle
Na instalacji cyrkulacji zainstalować zawór regulacyjny

Włączenie projektowanej KS do istniejącej instalacji

Dw5

90 EI30Sm
200
samozamykacz

rura DN32 do projektowanego hydrantu

-1.2
strop istn.
Hsp=2,50m

Proj. hydrant
H=1,25

KS8

Ø110

G

ŚCIANA REI 60

ŚCIANA REI 60

Poz.1.1
płyta fundamentowa
mur z bloczków betonowych
gabaryty podszybia (płyta+murki)
dopasować do wytycznych
wybranego dostawcy windy
kratka wpustowa
osadzić w płycie fund.
rozsączenie w terenie

Dw1

90 EI30Sm
200

Dw1

90 EI30Sm
200

Dw1

90 EI30Sm
200