

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Część 3 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 211 w km 20+557-21+500

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	0,940		
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno frezowanie w ciągu drogi na głębokość 1÷3 cm - w tym wcinki na skrzyżowaniach, zjazdach gr 4cm, część do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutilizować	m <sup>2</sup>	2 800,00		
3	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno frezowanie w ciągu drogi na głębokość 4cm - frezowanie na moście, i odc. 20+557 - 21+20+767, część do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutilizować	m <sup>2</sup>	1 819,20		
4	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - istniejąca nawierzchnia	m <sup>2</sup>	4 461,62		
5	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W KR3-4 - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m <sup>2</sup> ) + 75 t na wstępne wyrównanie	t	744,24		
6	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-wa wyrównawcza + wcinki	m <sup>2</sup>	6 275,87		
7	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 KR 3-4 - grubość po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyżowania	m <sup>2</sup>	6 275,87		
8	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm - pobocza z kruszywa o szerokości 1,00 m	m <sup>2</sup>	1 400,00		
9	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m <sup>2</sup>	259,90		
10		Odtworzenie szczeliny dylatacyjnej na moście 2x7,4m	mb	14,80		
					Wartość netto	
					Podatek VAT 23%	
					Wartość brutto	

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.