

Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 5-10 1002/01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15kg na słupie	szł	9,000
19	KNR 5-10 1005/06	Montaż opraw oświetleniowych, na zamontowanym wysięgniku	szł	9,000
<b>4 Zatoka przystankowa</b>				
20	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych śr. grubość ok. 8cm  1050,00	m2	1.050.000
		razem	m2	1.050.000
21	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu  1050,00	m2	1.050.000
		razem	m2	1.050.000
22	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  1050,00	m2	1.050.000
		razem	m2	1.050.000
23	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 1050,00	m2	1.050.000
		razem	m2	1.050.000
24	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 1050,00	m2	1.050.000
		razem	m2	1.050.000
25	Kalkulacja indywidualna	Ścięcie zawyżonych poboczy	m2	260,550
26	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm  (dopłata 1,2x) 173,70*0,75*2	m2	260,550
		razem	m2	260,550
27	Kalkulacja indywidualna	Montaż wiaty przystankowej	kpl	1,000
<b>5 Bezpieczeństwo ruchu drogowego</b>				
28	KNNR 6 0705/02	Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie  Linia skrajni ścieżki 0,12*327,00 Podwójna na skrzyżowaniach 0,12*2*188,00	m2	39,240
			m2	45,120
		razem	m2	84,360
29	KNNR 6 0705/03	Linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie  0,12*552,00	m2	66,240
		razem	m2	66,240
30	KNNR 6 0705/06	Linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m2	38,400
31	KNNR 6 0702/01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szł	8,000
32	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 - znaki aktywne z zasilaniem hybrydowym	szł	2,000
33	KNNR 6 0702/05	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szł	6,000
34	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna 120x180cm wraz z konstrukcją do montażu	kpl	1,000

Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1 Nawierzchnia bitumiczna</b>				
1	Kalkulacja indywidualna	Frezowanie mechaniczne nawierzchni bitumicznych śr. grubość ok. 8cm  7,20*500,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
2	KNNR 6 1005/06	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu  3600,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
3	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni asfaltem  3600,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
4	Kalkulacja indywidualna	Położenie siatki przeciwspekaniowej przeplatanej min. 100kN/m  3600,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
5	KNNR 6 0308/01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm 3600,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
6	KNNR 6 0309/02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścierna o grubości po zagęszczeniu 4cm 3600,00	m2	3.600,000
		razem	m2	3.600,000
7	KNNR 6 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm = 12cm  (dopłata 1,2x) 222,00+72,00	m2	294,000
		razem	m2	294,000
8	KNNR 6 1305/01	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3	m2	25,000
<b>2 Chodniki</b>				
9	KNNR 6 0806/08	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce płaskowej  46,00+520,00	m	566,000
		razem	m	566,000
10	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki  823,00*0,20*0,25	m3	41,150
		razem	m3	41,150
11	KNNR 6 0404/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 46,00+520,00	m	566,000
		razem	m	566,000
12	KNNR 6 0806/02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej  46,00+53,00+520,00	m	619,000
		razem	m	619,000
13	KNNR 6 0403/03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej 46,00+520,00+53,00	m	619,000
		razem	m	619,000
14	KNNR 6 0805/06	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej  610,00 67,00*0,50	m2	610,000
		razem	m2	33,500
			m2	643,500
15	KNNR 6 0502/02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	643,500
16	KNNR 6 0502/03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 4*25,00	m2	100,000
		razem	m2	100,000
<b>3 Oświetlenie</b>				
17	KNR 5-10u1 3000/03	Demontaż opraw oświetlenia ulicznego na słupach żelbetowych przyłączy 1-fazowych	kpl	9,000