STOLARKA WEWNĘTRZNA

ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI OZNACZONA JAKO "D", PROJEKTOWANA OZNACZONA JAKO "Dp"

Symbol		D04	D05 EIS 30	D06	D07	D08
ILOŚĆ (szt.) ––		8	1	1	1	26
KIERUNEK OTWIERANIA		———	———	PRAWE	PRAWE	PRAWE - 4 / LEWE - 22
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Szer.	70 + 70 (140)	90 + 90 (180)	90	90	80 / 85 / 90
	Wys.	220	220	190	200	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Szer.o	150	190	100	100	90 / 95 / 100
	Wys.o	230	225	195	210	205
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		2	2	1	1	1
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO / SZKŁO BZPIECZNE	DREWNO / SZKŁO BZPIECZNE	DREWNO
IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA		———	———	———	———	———
KOLOR		KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)
TYP ZAMKA: drzwiowy; rolkowy; łazienkowy ZAWIASY		PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	———	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.
ODPRONOŚĆ OGNIOWA		NIE	EIS 30	NIE	NIE	NIE
SIŁOWNIKI		NIE	———	NIE	NIE	NIE
OKUCIA		OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	———	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA
SAMOZAMYKACZ		NIE	———	NIE	NIE	NIE
BLOKADA SKRZYDEŁ		———	———	———	———	———
STEROWANIE		MANUALNE	———	MANUALNE	MANUALNE	MANUALNE
LISTWA ODBOJOWA		NIE	———	NIE	NIE	NIE
WYPOSAŻENIE/ INFORMACJE DODATKOWE		———	NOWE DRZWI; WYMIENIANE PODCZAS PRAC PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO PRZEPISÓW PPOŻ (SAP)	———	ELEMENT DRZWI - OKNO OTWIERALNE (PRZESUWNE)	———
FORMA RENOWACJI		- OSZLIFOWANIE - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW - DODANIE OPASKI MASKUJĄCEJ - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003) - NOWE ZAMKI I OSPRZĘT	- USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003)	- OSZLIFOWANIE, - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003) - NOWE ZAMKI I OSPRZĘT	- OSZLIFOWANIE, - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, - DODANIE OPASKI MASKUJĄCEJ - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003) - NOWE ZAMKI I OSPRZĘT	- OSZLIFOWANIE, - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, - DODANIE OPASKI MASKUJĄCEJ - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003) - NOWE ZAMKI I OSPRZĘT
LOKALIZACJA		0.01, 0.05, 0.06, 0.06A, 0.26, 0.27, 0.29 2.22	0.30	0.03	0.03	0.11, 0,12, 0.14, 0.16, 0.19, 0.22, 0.23, 0.24, 0.32, 1.25, 1.31A, 1.31B, 1.32A, 1.32B 2.14, 2.13, 2.12, 2.11, 2.9, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3, 2.2

Symbol		D08p	D09 EIS 30	D09p EIS 30	D09'p EIS 30	D10
ILOŚĆ (szt.) ––		4	1	4	1	4
KIERUNEK OTWIERANIA		PRAWE - 2 / LEWE - 2	LEWE	PRAWE - 2 / LEWE - 2	PRAWE	PRAWE - 1 / LEWE - 3
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Szer.	90	90	90	80	90
	Wys.	200	200	200	200	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Szer.o	100	100	100	90	100
	Wys.o	205	205	205	205	205
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		1	1	1	1	1
MATERIAŁ		PŁYTOWE (PŁYTA HDF)	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA		———	———	———	———	———
KOLOR		KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)
TYP ZAMKA: drzwiowy; rolkowy; łazienkowy ZAWIASY		PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	———	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.
ODPRONOŚĆ OGNIOWA		NIE	EIS 30	EIS 30	EIS 30	———
SIŁOWNIKI		NIE	———	NIE	NIE	NIE
OKUCIA		OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	———	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA
SAMOZAMYKACZ		NIE	———	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA
BLOKADA SKRZYDEŁ		———	———	———	———	———
STEROWANIE		MANUALNE	———	MANUALNE	MANUALNE	MANUALNE
LISTWA ODBOJOWA		NIE	———	NIE	NIE	NIE
WYPOSAŻENIE/ INFORMACJE DODATKOWE		———	NOWE DRZWI; WYMIENIANE PODCZAS PRAC PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO PRZEPISÓW PPOŻ (SAP)	———	———	TULEJE PRZEPŁYWOWE KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY) POW. MIN. 0,022M2
FORMA RENOWACJI		NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D08) W STYLU HISTORYZUJĄCYM	- USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003)	NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D09) W STYLU HISTORYZUJĄCYM	NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D09) W STYLU HISTORYZUJĄCYM	- OSZLIFOWANIE, - UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, - DODANIE OPASKI MASKUJĄCEJ - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003) - DODANIE SAMOZAMYKACZA - NOWE ZAMKI, OSPRZĘT I TULEJE
LOKALIZACJA		1.26, 1.27 2.1, 2.10	0.31	0.39C, 0.40A, 0.42 1.32B	0.40	0.34, 0.35, 2.26, 2.27

Symbol		D10p	D10'p	D11p EIS 30	D13 EIS 30	D14p
ILOŚĆ (szt.) ––		11	3	2	1	6
KIERUNEK OTWIERANIA		PRAWE - 6 / LEWE - 5	PRAWE - 0 / LEWE - 3	PRAWE - 1 / LEWE - 1	PRAWE	PRAWE - 2 / LEWE - 4
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Szer.	90	90	90	90	90
	Wys.	200	200	200	200	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Szer.o	100	100	100	100	100
	Wys.o	205	205	205	205	205
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		1	1	1	1	1
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	STAL	DREWNO
IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA		———	———	———	———	JAKO AKUSTYCZNA (42DB)
KOLOR		KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)
TYP ZAMKA: drzwiowy; rolkowy; łazienkowy ZAWIASY		PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	ZAMKI ŁAZIENKOWE	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	———	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.
ODPRONOŚĆ OGNIOWA		———	———	EIS 30	EIS 30	NIE
SIŁOWNIKI		NIE	NIE	NIE	———	NIE
OKUCIA		OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	———	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA
SAMOZAMYKACZ		TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	———	NIE
BLOKADA SKRZYDEŁ		———	———	———	———	———
STEROWANIE		MANUALNE	MANUALNE	MANUALNE	———	MANUALNE
LISTWA ODBOJOWA		NIE	NIE	NIE	———	NIE
WYPOSAŻENIE/ INFORMACJE DODATKOWE		TULEJE PRZEPŁYWOWE KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY) POW. MIN. 0,022M2	TULEJE PRZEPŁYWOWE KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY) POW. MIN. 0,022M2	TULEJE PRZEPŁYWOWE PĘCZNIEJĄCE (ODPORNOŚĆ OGNIOWA DRZWI) KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY) POW. MIN. 0,022M2	DRZWI ISTNIEJĄCE STALOWE DO RENOWACJI NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH HISTORYZUJĄCYCH ZE SZPALETAMI ORAZ DWUSTRONNYMI OPASKAMI: - DODANIE DETALI DRZWI STYLU HISTORYZUJĄCEGO (DREWNO) - DODANIE OBUSTRONNYCH OPASEK - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003)	IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA MIN. 57DB SZCZELNOŚĆ 100% NA POZIOMIE PRZEMYSŁOWYM, WEWNĘTRZNA PUSTKA POWIETRZNA MIN. 1-2CM. W KONSTRUKCJI ŚCIAN NALEŻY UWZGLĘDNIĆ CIĘŻAR JAK DLA DRZWI PRZEMYSŁOWYCH .
FORMA RENOWACJI		NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D10) W STYLU HISTORYZUJĄCYM	NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D10) W STYLU HISTORYZUJĄCYM	NOWE NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH (D10) W STYLU HISTORYZUJĄCYM		NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH W STYLU HISTORYZUJĄCYM
LOKALIZACJA		0.20A, 0.20. 0.33 1.28, 1.30, 1.33, 1.34 2.15, 2.16, 2.23, 2.25	0.28, 1.29, 2.17	0.41A, 0.41B	2.19	0.36, 0.37, 0.38, 0.39A, 0.39B

Symbol		D15 EIS 30	D16p	D17p EIS 30	D18p EIS 30	D19 EIS 30
ILOŚĆ (szt.) ––		1	3	2	1	1
KIERUNEK OTWIERANIA		———	———	———	LEWE (SKRZYDŁO 90CM)	———
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	Szer.	93 + 93 (186)	90 + 90 (180)	95 + 95 (190)	90+30 (120)	90 + 90 (180)
	Wys.	215	220	220	200	200
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	Szer.o	196	190	200	130	190
	Wys.o	220	225	225	205	205
ILOŚĆ SKRZYDEŁ		2	2	2	1	2
MATERIAŁ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
IZOLACJA TERMICZNA/AKUSTYCZNA		———	NIE	NIE	NIE	———
KOLOR		KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)	KOLOR RAL 6013 (JASNY OLIWKOWY); DETAL RAL 6003 (CIEMNY OLIWKOWY)
TYP ZAMKA: drzwiowy; rolkowy; łazienkowy ZAWIASY		———	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	PO 2 SZTUKI ZAMKÓW PATENTOWYCH.	———
ODPRONOŚĆ OGNIOWA		EIS 30	NIE	EIS 30	EIS 30	EIS 30
SIŁOWNIKI		———	NIE	NIE	TAK (PODŁĄCZONE DO SAP)	———
OKUCIA		———	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	OKUCIA: ZAWIASY, KLAMKA Z SZYLDEM, ROZETA. WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA	———
SAMOZAMYKACZ		———	NIE	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	TAK Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ , Z REGULACJĄ ZAMYKANIA	———
BLOKADA SKRZYDEŁ		———	———	———	———	———
STEROWANIE		———	MANUALNE	MANUALNE	MANUALNE I ELEKTRONICZNE (DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE)	———
LISTWA ODBOJOWA		———	NIE	NIE	NIE	———
WYPOSAŻENIE/ INFORMACJE DODATKOWE		———	———	———	DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE (AUTOMATYCZNIE OTWIERANE NA WYPADEK POŻARU - PODŁĄCZONE DO SAP-U)	———
FORMA RENOWACJI		- USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003)	NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH W STYLU HISTORYZUJĄCYM	NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH W STYLU HISTORYZUJĄCYM	NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH W STYLU HISTORYZUJĄCYM	- USUNIĘCIE POWŁOK MALARSKICH - MALOWANIE NA KOLOR RAL 6013 (DETAL RAL 6003)
LOKALIZACJA		1.24A	2.28, 2.29, 2.30	2.30, 2.31	0.43	2.32

UWAGI
- ISTNIEJĄCA STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI OZNACZONA JAKO "D", PROJEKTOWANA OZNACZONA JAKO "Dp"
- PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE
- PRZED ZAMÓWIENIEM KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI SPRAWDZIĆ MIĘDZY ZESTAWIENIEM STOLARKI A RYS. RZUTÓW
- OŚCIEŻNICE DRZWI PODDANYCH RENOWACJI - ISTNIEJĄCE DO POZOSTAWIENIA (DO ADAPTACJI); OŚCIEŻNICE DRZWI PROJEKTOWANYCH - DREWNIANE BLOKOWE
- PROJEKTOWANE OPASKI MASKUJĄCE DRZWI - DREWNIANE, OBUSTRONNE, SZER. 15CM; DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH DRZWIACH DREWNIANYCH W STYLU HISTORYZUJĄCYM (POZA DRZWIAMI Z PRZEZNACZENIEM TYLKO DO PRZEMALOWANIA; WYMIENIONE NA NOWE WRAZ Z OPASKAMI PODCZAS PRAC PRZYSTOSOWANIA KLATEK SCHODOWYCH DO PRZEPISÓW PPOŻ - SAP - DRZWI NR. D0.5, D0.9, D15, D19)
- OKUCIA (WZÓR I MATERIAŁ - STAL NIERDZEWNA) ZGODNE Z OKUCIAMI DRZWI WYMIENIONYCH PODCZAS PRZEBUDOWY I PIĘTRA W 2017 / 2018 ROKU
- ZASTOSOWANY W CZĘŚCI DRZWI KOLOR RAL 6013 - JASNY OLIWKOWY, KOLOR RAL 6003 - CIEMNY OLIWKOWY ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ DRZWI WYMIENIONYCH PODCZAS PRZEBUDOWY I PIĘTRA W 2017 / 2018 ROKU
- ZASTOSOWAĆ SZKŁO BEZBARWNE, PRZEŹROCZYSTE, NIEREFLEKSYJNE

TEMAT: "REMONT, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU „NA PIASKU" PRZY UL. ŚW. JADWIGI 3/4 WE WROCŁAWIU W CELU DOSTOSOWANIA GO DLA POTRZEB WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO"

OBIEKT: BUDYNEK DYDAKTYCZNY "BIBLIOTEKA NA PIASKU" UL. ŚW.JADWIGI 3/4, 50-266 WROCŁAW

INWESTOR: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI PLAC UNIWERSYTECKI 1, 50-137 WROCŁAW

ASYSTENT PROJ: MGR INŻ. ARCH. GRZEGORZ CHABOWSKI
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIEŁŁO UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016
MGR INŻ. ARCH. MARIA GAJDA-KUCHARZ UPR. PROJ. NR: 241/83/Op. UPR WKZ 2/94
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. JADWIGA BARTNIK UPR. PROJ. NR: 59/88/Op , UPR WKZ 23/96

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.
44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

TEMAT RYSUNKU: **ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH**

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

DATA: KWIECIEŃ 2018 | SKALA: 1:100 | NR RYSUNKU: A-10