

RODZAJ DRZWI		STOLARKA DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA					
OZNACZENIE	Dz1	Dz1'	Dz2	Dw1	Dw1'	D1	D2	D3	D4		
SCHEMAT											
Vojvodina zvanje i naziv Sveučilište u Beogradu Fakultet arhitekture Katedra za projektovanje Arhitektura interijera	S	ALUMINIDOWE	ALUMINIDOWE	ALUMINIDOWE	ALUMINIDOWE	drzwi do lokali mieszkalnych	E130Sm	drzwi do kom. lokatorskich			
	H	192(100+60) 237(225)	192(100+60) 237(225)	110 (90) 210(205)	274(41+100+60+41) 255(212+43)	110 (90) 210(205)	110 (90) 210(205)	90 (86) 210(205)	90 (80) 210(205)		
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
ILOŚĆ	PARTER	1	1	1	-	3	3	2	1	8	14
I PIĘTRO	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
RAZEM	1	1	1	-	1	11	11	2	1	8	14
SZKLENIE	BRAK										
KONSTRUKCJA	- wkład 3-szybowy, szkło transparentne - współczynnik przenikania ciepła dla całych drzwi U(max) 1,3W/m2K										
KOLORYSTYKA	- Drzwi dwuskrzydłowe i jednoskrzydłowe z aluminiowych profili lakierowanych proszkowo - wyposażone w zamki patentowe, samozamykacz, pochwyt, nawiewniki - mniejsze skrzydło z możliwością blokady w ramie										
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	KOLOR WG DOBORU INWESTORA										
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U <sub>max</sub> =BEZ WYMAGAŃ										

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Pozymy posadek należy zwerifikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, portywnów, odbijników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montażować na podstawie zwerifikowanych obmiarów rzeczywistych na obiekcie. W przypadku zastosowania produktów innych niż podanych w projekcie montaż stolarki należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, podkonstrukcję skonstruować z profilem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN – skorygować przed złożeniem zamówienia  
Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta  
Wymiary podano w świetle powierzchni niewykończonych. Przed zamówieniem stolarki należy zweryfikować  
zdecyzywane wymiary otworów w obiekcie.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji oraz PN – skorygować przed złożeniem zamówienia. Osadzenie drzwi wg instrukcji producenta. Wymiary podano w świetle powierzchni niewykończonych.

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI  
NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ  
RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW  
W OBIEKcie.

jednostka projektowa		GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA	
obiekt	PROJEKT TECHNICZNY		
	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZIAŁCE O NR EWID. 1574 I CZĘŚCI DZIAŁEK O NR. 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. MĄDRAWIEJ W SZCZUŁCZYNIE		
adres	DZIAŁKA O NR EWID. 1574/4, 1026/4 ORAZ 1071 PRZY UL. MĄDRAWIEJ W SZCZUŁCZYNIE	skala	1:100
nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ	nr rys.	PT_A/11
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko	podpis	
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ 27/01	
współpraca			
sprawił	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	BŁ 111/01	