

# Eaton EATS16N

Catalog Number: EATS16N

Eaton ATS Rack PDU, Netpack, 1U, wejścia (2) C20, 3,84 kW maks., 16 A, 200–240 V, gniazda 8XC13:1XC19

## General specifications



Nazwa produktu	Numer katalogowy
Eaton ATS PDU	EATS16N
UPC	Długość/głębokość produktu
743172079411	430 mm
Wysokość produktu	Szerokość produktu
43 mm	250 mm
Masa produktu	Zgodność/zgodności
3.5 kg	Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)	
CE	

### Cechy specjalne

Zapewnia redundancję zasilania do sprzętu IT  
Alternatywa dla drogich, nadmiarowych zasilaczy, dostępnych u dostawców sprzętu sieciowego  
Kompaktowy rozmiar 1U do montażu w szafie rack  
Płynne przełączanie z jednego źródła zasilania, na drugie  
Zarządzanie sieciowe  
Wyświetlacz LCD z funkcjami pomiarowymi i z możliwością podstawowej konfiguracji

### Typ

ATS

### Współczynnik kształtu

1U

### Kontrola wyjścia

Nie

### Zawartość pakietu

ATS  
Przewodnik szybkiego uruchamiania  
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa  
2 przewody wejściowe: C19-C20 1,8m  
2 blokady do kabli wejściowych  
Listwy z tworzywa sztucznego do blokowania wyjścia  
Kabel szeregowy RS-232  
Kabel DB9/RJ45 do konfiguracji karty sieciowej  
Akcesoria do instalacji rack

Temperatura podczas pracy  
0°C do 40°C (32°F do 104°F)

Kierunek montażu

Pozioma

Kolor

Czarny

Złącze wejściowe

(2) C20

Długość przewodu

2m

Moc

3.84 kW max

Wartość znamionowa prądu

16A

Zakres napięcia wejściowego

200-240V

Faza

Jednofazowe

Częstotliwość znamionowa

50/60 Hz

Gniazda wyjściowe

(8) C13, (1) C19

Liczba wyjść C13

8

Liczba wyjść C19

1

Liczba wyjść C20

2

Liczba wyjść ze sworzniem uziemiającym

9

SNMP

Test upadku UPS (dla ci ężarów wewnątrz ramy UPS)

Interfejs Ethernet

Test upadku UPS (dla ci ężarów wewnątrz ramy UPS)

Interfejs szeregowy

Nie

#### Konfiguracja masy

Tak

#### Podłączenie elektryczne

Przewód z wtyczką

#### Sposób odczytu

Zdalny

#### Wymiar montażowy (metryczny)

43

#### Rozmiar montażowy (znormalizowany)

482,6 mm (19 cali)

#### Przełączalne

Nie

#### Typ ochronnika przepięciowego

2

#### Wyposażone w:

Wyświetlacz

Wskaźnik LED

Amperomierz

Akcesoria montażowe

#### Łączność

HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP,  
LDAP, RADIUS



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Wszelkie  
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



Eaton.com/socialmedia