

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.4	KNNR 6 0309 -02 D.05.03.13a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm AC-11S, KR1-2) warstwa ścieralna	m2		
		240	m2	240,00	
				RAZEM	240,00
5		ZJAZDY INDYWIDUALNE			
12 d.5	KNNR 6 0101 -03 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm na całej szerokości jezdni i chodników wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
13 d.5	KNNR 6 0113 -02 Analogia. D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszonego gruzu betonowego (MI) o gr. 20 cm po zagęszczeniu	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
14 d.5	KNNR 6 0112 -06 D.04.04.02, D -04.00.00	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
15 d.5	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		27	m2	27,00	
				RAZEM	27,00
16 d.5	KNR 2-31 0605-06 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN 8 o śr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi wykonane na ławie o gr. 20 cm z kruszywa łamanego	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
17 d.5	KNR 2-31 0605-03 D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
		2	ściank.	2,00	
				RAZEM	2,00
6		POBOCZA			
18 d.6	KNNR 6 0101 -02 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości pobocza wraz z odwozem urobku (Miejsce wywozu po stronie Wykonawcy)	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
19 d.6	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.6	KNR 6 0113 -02 Analogia D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
21 d.6	KNR 2-31 1002-02 + KNR 2-31 1002-01 D.05.03.08	Dwukrotne powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2/5 w ilości 8 dm3/m2 i grysem kamiennym frakcji 2-5	m2		
		58	m2	58,00	
				RAZEM	58,00
22 d.6	KNR 2-01 0206-02 D.02.00.01, D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi wykonanie półki ziemnej za poboczem z humusowaniem i obsianiem trawą.	m3		
		10	m3	10,00	
				RAZEM	10,00