



Naprawa deformacji ciągu pieszego

1. Zakres naprawy uszkodzeń nawierzchni cząstkowy - 20% powierzchni ciągu pieszego = ok.16.00m2 ma na celu naprawę występującej w kilku miejscach deformacji powierzchni chodnika
2. Zakres robót:
 - rozbiórka kostki kamiennej lub płyt kamiennych w miejscach występujących deformacji nawierzchni do ponownego wbudowania.Powierznię zdeformowanej nawierzchni przeznaczonej do rozbiórki należy powiększyć o 25cm wokół wyznaczonego miejsca
3. Usunięcie podbudowy do głębokości 30cm wraz z wywozem na składowisko odpadów
4. Wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże gruntowe - grunt lub piasek stabilizowany cementem Rm=2,5Mpa gr. 15cm
5. Wykonanie podbudowy zasadniczej - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.12cm
6. Wykonanie podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm po zagęszczeniu pod kostkę i płyty kamienne
7. Ułożenie kostki kamiennej i płyt kamiennych z rozbiórki

INWESTOR			
Gmina Mieroszów Plac Niepodległości 1, Mieroszów			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
<div><div>ARCH<i>id</i></div><div><small>IWONA DZIEDZIC</small> PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl</div></div>			
ZESPOŁ PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY			
	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ.ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU-F2/188/81		
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		BRANZA	
REMONT KAPLICY CMENTARNEJ Mieroszów, ul. Kościelna, dz. Nr 512, obręb nr 1 Mieroszów		ARCHITEKTURA	
		STADIUM PA-B	DATA 14.08..2023r.
RYSUNEK		SKALA	NR RYS.
NAPRAWA DEFORMACJI NAWIERZCHNI CIĄGU PIESZEGO - zakres robót budowlanych			5/A