A1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK CEGLANYCH
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS λ=0,031, GRAFITOWY Z BIAŁĄ WIERZCHNIA WARSTWĄ gr. 5mm
- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINĄ Z PŁYT WŁÓKNISTO - CEMENTOWYCH
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA Z WELONEM EPS λ=0,032
- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJĄCYMI
- 0,8cm PLYTY WŁÓKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

A3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA PONIŻEJ POSADZKI
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA
- 24cm BLOCZKI BETONOWE
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY MOCOWANY Z UŻYCIEM KLEJU W PIANIE EPS λ=0,035
- 1cm PODWÓJNA SIATKA NA KLEJU
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYŻEJ POZIOMU TERENU / IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

A3a - ŚCIANA FUNDAMENTOWA POWYŻEJ POSADZKI (ŚCIANA PARTERU ZAGŁĘBIONA PONIŻEJ POZIOMU TERENU)
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY
- 24cm BLOCZKI BETONOWE
- IZOLACJA PRZECIWWODNA BITUMICZNA, ZBROJONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS HYDROFOBOWY MOCOWANY Z UŻYCIEM KLEJU W PIANIE EPS λ=0,035
- 1cm PODWÓJNA SIATKA NA KLEJU
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU POWYŻEJ POZIOMU TERENU / IZOLACJA PRZECIWWODNA PONIŻEJ POZIOMU TERENU
- FOLIA KUBEŁKOWA PONIŻEJ POZIOMU TERENU

A4 - ŚCIANA ATTYKI Z OKŁADZINĄ Z PŁYT WŁÓKNISTO - CEMENTOWYCH
- 1cm PAPA WYWINIĘTA NA ATTYKĘ
- 1cm SIATKA NA KLEJU
- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 λ=0,032
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA WEŁNA MINERALNA Z WELONEM EPS λ=0,032
- WIELOWARSTWOWA MEMBRANA PP+PU WIATROSZCZELNA PAROPRZEPUSZCZALNA ZE ZINTEGROWANYMI PASKAMI KLEJĄCYMI
- 0,8cm PLYTY WŁÓKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

A5 - ŚCIANA ATTYKI Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK CERAMICZNYCH
- 1cm PAPA WYWINIĘTA NA ATTYKĘ
- 1cm SIATKA NA KLEJU
- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 λ=0,032
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 22cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS λ=0,031, GRAFITOWY Z BIAŁĄ WIERZCHNIA WARSTWĄ gr. 5mm
- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A6 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA WENTYLATORNI POWYŻEJ ŚCIANY ATTYKOWEJ BUDYNKU
- TYNK SILIKATOWY, MALOWANY FARBĄ SILIKATOWĄ
- 1cm SIATKA NA KLEJU
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

A7 - ATTYKA WENTYLATORNI
- 1cm PAPA WYWINIĘTA NA ATTYKĘ
- 1cm SIATKA NA KLEJU
- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FASADA EPS 100 λ=0,032
- 24cm BLOCZKI SILIKATOWE
- 1cm SIATKA NA KLEJU 160g m2 O WYMIARZE OCZEK 4x4mm
- 2cm OKŁADZINA Z PŁYTEK CEGLANYCH NA KLEJU

B1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY POMIĘDZY CZĘŚCIAMI OGRZEWANYMI W BUDYNKU
- 2cm WYLEWKA + WYKOŃCZENIE PODŁÓG WYKŁADZINA PCV / PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA DYWANOWA
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJĄ P.WODNĄ/P.WILGOCIOWĄ)
- 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD ŚCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY λ=0,044, MIN. IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm
- 3cm STYROPIAN PODKŁADOWY PODŁOGOWY EPS 100 λ=0,036
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKŁADACH
- 28cm STROP ZELBETOWY
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B2 - STROP NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM
- 2cm WYLEWKA + WYKOŃCZENIE PODŁÓG WYKŁADZINA PCV / PŁYTKI GRESOWE / WYKŁADZINA DYWANOWA
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJĄ P.WODNĄ/P.WILGOCIOWĄ)
- 8cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD ŚCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY λ=0,044, MIN. IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm
- 3cm STYROPIAN PODKŁADOWY PODŁOGOWY EPS 100 λ=0,036
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKŁADACH
- 28cm STROP ZELBETOWY
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B3 - STROP POMIĘDZY 2 PIĘTREM A WENTYLATORNIĄ
- 2cm WYKOŃCZENIE Z WARSTWĄ ŻYWICY EPOKSYDOWEJ NA WYLEWCE WYRÓWNUJĄCEJ
- 8cm SZLICHTA BETONOWA C20/25 ZBROJONA, DYLATOWANA W POŁACH I OBWODOWO, Z ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3 BETONU LUB STALOWYM 25kg/m3 BETONU
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- 24cm STYROPIAN EPS 200 λ=0,034
- 5cm STYROPIAN AKUSTYCZNY λ=0,044, MIN. IZOLACYJNOŚĆ OD DŹWIĘKÓW UDERZENIOWYCH 34dB DLA PLYT 50mm
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKŁADACH
- 32cm STROP ZELBETOWY
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

B4 - SPOCZNIKI KLATEK SCHODOWYCH
- 2cm WYKOŃCZENIE PODŁÓG WYKŁADZINA PCV NA WYLEWCE WYRÓWNUJĄCEJ
- STROP ŻELBETOWY / PŁYTA SPOCZNIKA WG PROJ. KONSTRUKCJI,
- 1,5cm-2cm TYNK CEMENTOWY

D1 - DACH NAD BUDYNKIEM - STROPODACH NIEWENTYLOWANY NRO, WYKONANY SYSTEMOWO
- KOMINKI WENTYLACYJNE 1 SZT/40m2 DACHU LUB WG ZALECEŃ SYSTEMOWYCH
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WLÓKNINY POLIESTROWEJ, Z POSYPKĄ GRUBOZIARNISTĄ, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOŚĆ 5,2mm
- PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI WODOCHRONNEJ DACHÓW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKŁADAMI
- 8cm SZLICHTA BETONOWA C25/30 ZBROJONA
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- **5-70cm** STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODŁOGA λ=0,031
- 24cm STYROPIAN EPS 100 DACH PODŁOGA λ=0,031
- 1cm PODWÓJNA SIATKA NA KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ
- 0,8cm PLYTY WŁÓKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

D2 - ZIELONY DACH W SYSTEMIE ODWRÓCONYM, DACH NAD POM. OPADÓW
- 25-30cm WARSTWA WEGETACYJNA Z PODŁOŻEM
- 2 cm WŁÓKNINA FILTRUJĄCA LUB DRENAŻ ZBITEGROWANY Z WŁÓKNINĄ FILTRUJĄCĄ
- MEMBRANA DACHOWA PAROPRZEPUSZCZALNA (300g/m²)
- 10cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN EKSTRUDOWANY 300 λ=0,036
- 5,2mm PAPA NAWIERZCHNIOWA ANTYKORZENNA
- 2,9mm PAPA PODKŁADOWA
- GRUNT BITUMICZNY
- WARSTWA SPADKOWA 5% Z MASY WYROWNAWCZEJ
- STROP ŻELBETOWY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- 1,5-2cm TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY, MALOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA WILGOĆ, DO STOSOWANIA ZEWNĘTRZNEGO, W KOLORZE BIAŁYM (NALEŻY STOSOWAĆ ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE DLA DACHÓW ZIELONYCH)

D3 - ZADASZENIE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ I NAD WJAZDEM DO STREFY KOMUNIKACYJNEJ
- PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA 20/52 MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WLÓKNINY POLIESTROWEJ, Z POSYPKĄ GRUBOZIARNISTĄ, SPODNIA STRONA ZABEZPIECZONA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, GRUBOŚĆ 5,2mm
- PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWALNA NA OSNOWIE Z TKANINY SZKLANEJ GR.4mm, DO ZIOLACJI WODOCHRONNEJ DACHÓW, MOCOWANA MECHANICZNIE LUB SAMOPRZYLEPNA Z MOCOWANIEM MECHANICZNYM POD ZAKŁADAMI
- 2-24cm STYROPIAN SPADKOWY EPS 100 DACH PODŁOGA λ=0,031
- 20cm - PLYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
- 15cm WEŁNA MINERALNA TWARDA λ=0,015
- 1cm PODWÓJNA SIATKA NA KLEJU DO WEŁNY MINERALNEJ
- 0,8cm PLYTY WŁÓKNISTO - CEMENTOWE NA PODKONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE W BUDYNKU W CZĘŚCI PROJEKTOWANEJ
- 2cm WYKOŃCZENIE POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKŁADZINA PCW KLEJONA
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJĄ P.WODNĄ/P.WILGOCIOWĄ)
- 10cm JASTRYCH CEMENTOWY, DYLATOWANY OD ŚCIAN, ZBROJONY PRZECIWSKURCZOWO
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- 20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY λ=0,033
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm, SKLEJANA NA ZAKŁADACH
- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEŃ NA STAŁY POBYT LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKŁADZIE GRUNTUJĄCYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)
- 15cm PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH 8mm I OCZKACH 20x20cm
- ok.30cm ŻWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

P2 - POSADZKA POMIESZCZENIA TOMOGRAFU
- 2cm WYKOŃCZENIE POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKŁADZINA PCW KLEJONA
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/PRZECIWWODNA, WYWINIĘTA NA ŚCIANY NA WYS. 15cm (W POMIESZCZENIACH Z IZOLACJĄ P.WODNĄ/P.WILGOCIOWĄ)
- 10cm JASTRYCH CEMENTOWY C15/20, DYLATOWANY OD ŚCIAN, ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH FI 8 CO 20cm
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH
- 20cm STYROPIAN XPS 300 HYDROFOBOWY λ=0,033
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,2mm
- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEŃ NA STAŁY POBYT LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKŁADZIE GRUNTUJĄCYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)
- 15cm PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH 8mm I OCZKACH 20x20cm
- ok.30cm ŻWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

P3 - POSADZKA CHŁODNI NA ODPADY
- 2cm WYKOŃCZENIE POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM
- IZOLACJA WODOSZCZELNA Z DWÓCH WARSTW ŻYWICY POLIURETANOWEJ DWUSKŁADNIKOWEJ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI TYPU CIĘŻKIEGO, WYPROWADZONA NA ŚCIANY NA WYSOKOŚĆ min. 15cm
- GRUNT EPOKSYDOWY - ŻYWICA DWUSKŁADNIKOWA, BEZBARWNA, WODOODPORNA, UKŁADANA NA PODŁOŻU RÓWNYM, ZWARTYM, NOŚNYM I CZYSTYM
- 10cm WYLEWKA BETONOWA KLASY C20/25, ZBROJONA SIATKĄ METALOWĄ 10x10 fi3mm
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH, ZAKŁADY MIN. 8cm, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ
- 12cm PŁYTY PIR IZOLACYJNE PIANA POLIURETANOWA POLIIZOCYJANUROWA PUR TWARDE
- 8cm IZOLACJA TERMICZNA STYROPIAN FUNDAMENTOWY XPS 500 HYDROFOBOWY λ=0,035
- FOLIA BUDOWLANA PE GR.MIN.0,5mm ZGRZEWANA NA ZAKŁADACH, ZAKŁADY MIN. 8cm, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ
- IZOLACJA PRZECIWWODNA (PRZEZNACZONA DO POMIESZCZEŃ NA STAŁY POBYT LUDZI) GR. MIN. 2mm, NA PODKŁADZIE GRUNTUJĄCYM (WG WYBRANEGO SYSTEMU)
- 15cm PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH 8mm I OCZKACH 20x20cm
- ok.30cm ŻWIR PLUKANY 8-16mm LUB KERAMZYT
- GRUNT RODZIMY ZAGĘSZCZONY

P4 - POSADZKA STREFY KOMUNIKACYJNEJ PROSEKTURY
- 2cm WYKOŃCZENIE POSADZKI - PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU EPOKSYDOWYM
- min.15cm POSADZKA PRZEMYSŁOWA UTWARDZANA POSYPKĄ, BETON C 20/25 GR. MIN. 15 cm UKŁADANY ZE SPADKIEM 1.5%, POSADZKA ZBROJONA PRZECIWSKURCZOWO, DYLATOWANA W POŁACH I OBWODOWO, Z ROZPROSZENIEM POLIMEROWYM 3kg/m3 BETONU LUB STALOWYM 25kg/m3 BETONU
- 2x FOLIA PE JAKO WARSTWA POŚLIZGOWA, UKŁADANA NA ZAKŁAD
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA, NA WARSTWIE GRUNTUJĄCEJ, POWIĄZANA Z IZOLACJĄ PIONOWĄ ŚCIAN LUB TX PAPA PODKŁADOWA ZGRZEWANA W DWÓCH WARSTWACH WZMOCNIONE SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO, POWIĄZANA Z IZOLACJĄ PIONOWĄ ŚCIAN, (NALEŻY DOBRAĆ PRODUKTY NIE POWODUJĄCE WULKANIZACJI IZOLACJI TERMICZNEJ ZE STYROPIANU)
- 20cm STYROPIAN XPS 300 λ=0,033
- 10cm PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C12/15, ZAZBROJONY DWOMA WARSTWAMI SIATEK ZGRZEWANYCH Z PRĘTÓW ŻEBROWANYCH 8mm I OCZKACH 20x20cm
- FOLIA BUDOWLANA
- 30cm PIASEK ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI
- GRUNT RODZIMY

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ			Nr. zlecenia 41 068
Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1			Faza PT
Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCZNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU	Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin		
Treść rys.: PRZEKRÓJ A/3	Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057		Nr. rys. PB_PT_08_AR
Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin			
Prac.: T-2	Branża: Arch	Skala: 1:50	Data: 09.2024
Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski			Opracował: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314
Autor proj. głowny projektant: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314			Sprawdził: mgr inż.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288
mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-KZ-7342/553/94 nr KP-0136			