SYMBOL	P_0_D3_lp		P_0_D3a_lp		P_0_D4_lp	P_0_D5_lp	P_0_D5a_lp		P_0_D5b_lp	P_0_D6_lp	P_0_D7_lp	P_0_D8	P_0_D9	P_0_D10	P_0_D11		P_0_D12		P_0_D13	
Wymiary przejścia	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	140x205	140x205		140x205	140x205	90x200	160x205	80x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200
Ilość	1	2	1	4	1	1	1	4	3	1	1	2	1	2	2	2	1	6	1	1
Lewe / Prawe	P	L	L	P	P	L	P	L	L	P	L	P	P	P	L	P	L	P	L	P
Widok na rzucie																				
Widok z przodu																				
Odporność ogniowa	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	EI60S	EI60S	EI60S	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Ogólny opis	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016	drzwi wewnętrzne pełne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016	drzwi wewnętrzne pełne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016	drzwi wewnętrzne pełne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016	drzwi wewnętrzne pełne, przesuwne, automatyczne, obiektowe, zabezpieczone obustronnie do wys. 1,20m blachą ze stali nierdzewnej szczotkowanej gr. min. 1,25mm, gatunek stali 1.4016, wkład z ołowiu 2mm	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe, wkład z ołowiu 2mm	drzwi wewnętrzne pożarowe, dwuskrzydłowe, z przeszkleniem, obiektowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pożarowe, obiektowe, pełne	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pożarowe, obiektowe, pełne	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe
Materiał skrzydła	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Ościeżnica	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	kątowa, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium
Kolor	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016 od strony pom.czystych/ RAL 7047	RAL 9016 od strony pom.czystych/ RAL 7047	RAL 9016 od strony pom.czystych/ RAL 7047	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016	RAL 9016 od strony pom.czystych/ RAL 7047	RAL 9016	RAL 9016	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047
Zawiasy	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	brak	brak	brak	brak	brak	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne
Automatyka	brak	brak	brak	brak	brak	drzwi automatyczne, automatyka przystosowana do pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydła	drzwi automatyczne, automatyka przystosowana do pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydła	drzwi automatyczne, automatyka przystosowana do pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydła	drzwi automatyczne, automatyka przystosowana do pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydła	drzwi automatyczne, automatyka przystosowana do pracy w pomieszczeniach mokrych i do wagi skrzydła	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Samozamykacz	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej							samozamykacz systemowy	samozamykacz systemowy	samozamykacz systemowy			samozamykacz na szynie ślizgowej	samozamykacz na szynie ślizgowej		samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej
Przeszklenie												szkło hartowane, odporne na uderzenia, klejone, bezbarwne, pożarowe								
Uszczelnienie	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy	uszczelka silikonowa na ościeżnicy	uszczelka silikonowa na ościeżnicy	uszczelka silikonowa na ościeżnicy	uszczelka silikonowa na ościeżnicy	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie
Kratka wentylacyjna	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak		brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną	drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną	brak	brak
Izolacyjność akustyczna, izolacyjność termiczna													-	-	akustyka Ra1 min. 30dB	akustyka Ra1 min. 30dB				

Zestawienie Drzwi

SYMBOL	P_0_D14	P_0_D15		P_0_D16	P_0_D17	P_0_D19_lp	P_1_D1_lp		P_1_D2_lp		P_1_D8	P_1_D9_G	P_1_D10a	P_1_D11		P_1_D12		P_1_D13		P_1_D14		P_1_D15	P_1_D15a
Wymiary przejścia	90x200	90x200	90x200	110x200	160x205	220x250	90x200	90x200	90x200	90x200	160x205	70x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200	90x200
Ilość	2	1	2	1	1	1	5	5	1	2	2	1	1	1	4	4	4	2	3	1	1	1	1	1
Lewe / Prawe	L	L	P	L	P	L	L	P	L	P	P	L	P	P	L	L	P	P	L	L	P	L	L	L
Widok na rzucie																							
Widok z przodu																							
Odporność ogniowa	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	EI60S	EI60S	EI60	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Ogólny opis	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe, z przeszkleniem, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pożarowe, dwuskrzydłowe, z przeszkleniem, obiektowe	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pożarowe, obiektowe, pełne, GAZOSZCZELNE	Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, pożarowe, obiektowe, pełne	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi wewnętrzne pełne, rozwierane, obiektowe	drzwi ewakuacyjne, wykładane na ścianę
Materiał skrzydła	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	sluminium	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	laminat poliestrowy	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Ościeżnica	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	obejmująca, aluminium anodowane	kątowa, aluminium anodowane	kątowa, aluminium anodowane	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	aluminiowa, systemowa ze skrzydłem drzwiowym	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium	obejmująca, aluminium
Kolor	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047	RAL 7047
Zawiasy	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne	min. 3 szt. nierdzewne
Automatyka	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Samozamykacz		samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz systemowy	samozamykacz systemowy	samozamykacz systemowy		do pom. 1.03 samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej	samozamykacz na szynie ślizgowej	do pom. 1.34 samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	do pom. 1.29, 1.23 - samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej	samozamykacz na szynie ślizgowej z możliwością blokady w pozycji otwartej
Przeszklenie					szkło hartowane, odporne na uderzenia, klejone, bezbarwne						szkło hartowane, odporne na uderzenia, klejone, bezbarwne, pożarowe											szkło hartowane, odporne na uderzenia, klejone, bezbarwne	szkło hartowane, odporne na uderzenia, klejone, bezbarwne
Uszczelnienie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelka silikonowa na ościeżnicy, opadająca pod skrzydłem	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie	uszczelnienie na całym obwodzie
Kratka wentylacyjna	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną	drzwi wyposażone w kratkę wentylacyjną	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
Izolacyjność akustyczna, izolacyjność termiczna							akustyka Ra1 min. 30dB	akustyka Ra1 min. 30dB	akustyka Ra1 min. 30dB	akustyka Ra1 min. 30dB	-	-	akustyka Ra1 min. 30dB	akustyka Ra1 min. 30dB									

Drzwi wyposażone w zamki elektromagnetyczne należy wyposażyć w przyciski awaryjnego otwierania, a ponadto zastosować system, w którym zanik napięcia spowoduje odblokowanie zamka.
Ze względów funkcjonalnych i estetycznych w drzwiach, gdzie samozamykacze są wymagane należy stosować samozamykacze szynowe w technologii z krzywką sercową

- samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania zapewniają zmniejszenie oporu ze strony samozamykacza o 40%,
- przy drzwiach zewnętrznych należy stosować samozamykacz szynowy z funkcją BC (tzw. ochroną przeciwwiatrową)
- drzwi dwuskrzydłowe zależne (gdzie jedno skrzydło jest czynne, a drugie bierne) należy wyposażyć w regulator kolejności zamykania ukryty w szynie ślizgowej samozamykacza
- samozamykacze dobierać należy względem parametrów skrzydeł szerokości i wagi
- jeżeli ze względów technologicznych nie ma możliwości zastosowania samozamykacza wpuszczanego, należy zastosować samozamykacz szynowy nawierzchniowy z krzywką sercową
- w szczególnych przypadkach, jeżeli parametry skrzydła - szerokość i waga tego wymagają, istnieje możliwość zamiany samozamykacza szynowego na ramieniowy w technologii rack& pinion, z zachowaniem montażu równoległego - każdorazowo do uzgodnienia z Użytkownikiem,

Zakłada się, że wszystkie klamki i szyldy w drzwiach mają być ujednolicone - o jednakowych wymiarach. (szyld wspólny klamka/wkładka)
W drzwiach pożarowych i dymoszczelnych zabrania się stosowania mechanicznej blokady otwarcia, pozostałe drzwi mają być wyposażone w samozamykacze, w których blokadę można zastosować.
Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości światła przejścia, elektrozaczep rewersyjny
Zastosowane wyroby i materiały winny posiadać Certyfikaty oraz Atesty Higieniczne
Wielkości montażowe przed zamówieniem zweryfikować na budowie.
Stosować wyłącznie okna i drzwi z atestami do stosowania w budynkach użyteczności publicznej.
Należy stosować drzwi i okna kompletne z ościeżnicami, klamkami, itp.
Podano wymiary w świetle ościeżnicy, otwory w murze należy wykonać zgodnie z wytycznymi dostawcy stolarki.
Szerokorość w świetle przejścia (ościeżnicy) skrzydła czynnego drzwi na drodze ewakuacyjnej nie mniej niż 0,9m x 2,0m.

Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części - otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.

Drzwi oznaczone na rysunkach KD należy wyposażyć w elektroryglel i podłączyć do kodu dostępu.
Szczegóły wg projektu teletechniki.

Ilość zawiasów dobrać do ciężaru skrzydła, zgodnie z wytycznymi wybranego producenta stolarki.

Rodzaj i wygląd okuć drzwiowych ustalić z Użytkownikiem na etapie wykonawstwa.

PROJ-PRZEM-PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ

Inwestor: POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE, 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1

Nr zlecenia: 41 068

Obiekt: BUDOWA BUDYNKU KATEDRY MEDYCYNY SADOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I AGREGATEM PRĄDOTWÓRCZYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Działka budowlana nr 36, obręb 326201_1.1057
Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin

Faza: PT

Treść rys.: CZ.1

Nr. rys.: PB_PT_29_AR

Prac.: T-2 | Branża: Arch | Skala:

Data: 09.2024

Kier. pracowni: mgr Marek Zawadowski

Opracował: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

Autor proj. główny projektant: mgr inż.arch. Sławomir Polak 3/KPOKK/2016 KP-0314

mgr inż.arch.Essuman-Mensah ERNEST GP-KZ-7342/553/94 nr KP-0136

Sprawdził: mgr inż.arch. Joanna Tadych 96/KPOKK/2014 KP-0288