



LEGENDA

K

drzwi wyposażone w kod dostępu

KW

drzwi z kratką wentylacyjną /
podcięciem wentylacyjnym
o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niż 0,022 m²
dla dopływu powietrza

A

drzwi otwarte automatycznie

S

drzwi wyposażone w samozamykacz

<div>PP</div>		PROJ-PRZEM-PROJEKT		SPÓŁKA Z O.O. BYDGOSZCZ	
Inwestor		POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 SZCZECIN, ul. RYBACKA 1		Nr. zlecenia 41 068	
Obiekt		BUDOWA BUDYNKU KATEORY MEDYCZNY SĄDOWEJ WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI - KONTENEREM CHŁODNI, STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ I KABIEŁEM PRĄDOWOŚCIOWYM, BUDOWA MURÓW OPOROWYCH ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU		Adres	ul. Powstańców Wielkopolskich 72 70-111 Szczecin
Treść rys.		Rzuty szklarki - DACH 1		Diakła budowlana nr 36, obłp. 326201_1 1057 Jednostka ewidencyjna 326201_1 m. Szczecin	Faza PT
Prac.	T-2	Branża	Arch	Skala 1:75	Data
Kier. pracowni		mgr Marek Zawadowski		Opracował mgr inż. arch. Sławomir Polak 3KPOKK/2016 KP-0314	
Autor proj. główny projektant:		mgr inż. arch. Sławomir Polak 3KPOKK/2016 KP-0314		Sprawdził mgr inż. arch. Joanna Tadych 96KPOKK/2014 KP-0286	
mgr inż. arch. Essuman-Mensah ERNEST GP- KZ-7342/553/94 nr KP-0136					

UWAGI
1. WYMIARY RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MEDYTRAFICZNEJ NA BUDOWIE.
3. PROJEKT RZĄPATRYWAC ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIAMI PROJEKTU DOT. KONSTRUKCJI I INSTALACJI ORAZ
PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI, A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI W ROLIE WYKONAWCY W TERENIE URZĄDZENIE PODZIEMNYCH
NIEWYKAZANYCH NA MAPIE DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH, NALEŻY JE ZŁYKWIOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO
INSTALACJI HODOPROJEKTOWEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.
5. WSEKŁĘ PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
6. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH
W OBIEKcie.
7. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPÓWIEDNIE ATYSTY I
ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH
ZASTOSOWANIE W ODPÓWIEDNICH SYSTEMACH.
8. OŚCIE SZKAR PODANO INFORMACYJNIE.
9. POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ OBLICZONĄ ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9806:1997. WSZYSTKIE POWIERZCHNIE
SĄ PODANE W ŚWIETLE WYKONCZONYCH SZKAR, DO POWIERZCHNI NIE WŁICZA SIĘ SCHNIEK, OZIOŁOWYCH
SZCZOTÓW INSTALACYJNYCH, WYPRAW TYNIAKARSKICH, PRZESŁÓC DRZWIOWYCH LUB OKIENNYCH.
10. OTWORY NA STOLARKĘ DRZWIOWĄ I OKIENNĄ PRZYGOTOWAĆ ZGODNIE Z WYTICZNYMI PRODUCENTA
STOLARKI.
11. PRZYŚCISZCE W SANITARIACH WYPOSAŻYĆ W ZAMYKANE KABINY.
12. W METRYKACH POMIESZCZEŃ PODANO WYSOKOŚĆ MIERZONĄ DO SUFITÓW PODWIESZONYCH.