

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Normy:

Meble biurowe muszą spełniać odpowiednio normy PN: EN 527, PN:EN 14073 wydane przez niezależną jednostkę certyfikującą

Opis techniczny mebli biurowych

Meble – korpusy i półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18 mm. Krawędzie mebli oklejone obrzeżem PVC o gr. 2mm w kolorze identycznym z płytą. Blaty biurek i stołów wykonane z płyty wiórowej 25 mm, odpornym na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne wilgoć i wysoką temperaturę.

Biurka płycinowe gdzie prawy bok stanowi kontener z szufladami. Kontenery wyposażone w szuflady pełne z czego pierwsza stanowi piórnik wyposażony we wkład z tworzywa sztucznego. Szuflady na prowadnicach łożyskowanych. Dopuszczalne obciążenie każdej szuflady na poziomie 25 kg. Kontener wyposażony w zamek centralny- wymóg funkcjonalny. Uchwyty metalowe satynowe o rozstawie min. 128mm.

Szafy oraz regały- przestrzeń między półkami nie mniejsza niż 350 mm (wymóg funkcjonalny). Plecy wykonane z płyty min. 10 mm estetycznie i trwale przymocowane do płyt bocznych oraz wieńców.

Meble wyposażone w zamki baskwilowe oraz uchwyty metalowe, satynowe o rozstawie 128 mm.

Wszelkie okucia – biurek, szaf winny być rozwiązaniem systemowym producentów akcesoriów meblarskich i mieć trwale naniesioną nazwę producenta. Drzwi szaf, regałów zamykane na zamek kluczowy – w kpl. z 2 kluczykami.

Dostarczone w całości na miejsce dostawy

Kolorystyka mebli jasna do ostatecznego uzgodnienia z Zamawiającym.

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami minimalnymi.

1 Biurko

wymiary: 140x60cm

Biurko wyposażone w wysuwkę na klawiaturę, na prowadnicach z blokadą całkowitego wysuwu. Błat biurka wyposażony w 2 przepusty 60 mm, w okleinie identycznej jak kolor blatu.

2 Regał biurowy

wymiary: szer.80xwys.180xgł.42cm

Regał biurowy do przechowywania dokumentów wyposażony w półki. W dolnej części (na wys. 2/3 regału) zamykany drzwiczkami. Powyżej wnęka podzielona na trzy równe części. Regał powinien być posadowiony na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 10 mm.

3 Regał pod drukarkę

wymiary: 45x45x70cm

Konstrukcja regału wieńcowa z wieńcami nachodzącymi na korpus regału. Płyta tylna 10mm. Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie w zakresie 10mm. W regale znajduje się półka stała.

4 Stół konferencyjny

wymiary: dł.160xgł. 80xwys.75cm

Stół konferencyjny tworzy prostokąt. Nogi stelaża płycinowe ustawione w kształcie V. Dodatkowa płyta umieszczona od spodu blatu wzmacniająca konstrukcję przed wygięciem.

5 Stolik okolicznościowy

wymiary: szer.80xgł.80xwys.75cm

Stolik wykonany z płyty meblowej wsparty na płycinach ustawionych prostopadle do siebie, połączonych z blatem za pomocą złączy mimośrodowych.

6 Stół kuchenny

wymiary: szer.85xgł.85xwys.75cm

Blat stołu wykonany z płyty dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi zakończonymi obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze odpowiadającym kol. płyty, w klasie higieniczności E1. Nogi metalowe w kolorze satyny Ø 40mm mocowane za pomocą blachy montażowej 150x150 i 8 otworów montażowych.

7 Szafa aktowa

wymiary: wys.180x szer.80xgł.42cm

Szafa aktowa na dokumenty z półkami w odstępach co najmniej 35cm. Korpus szaf łączony za pomocą wysokiej jakości złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu szafy bez konieczności wymiany całej szafy. Fronty mocowane do korpusu za pomocą min. 3 zawiasów puszkowych (min.100°). Wieniec dolny wyposażony w stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 10mm. Druga półka od dołu to półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złączy mimośrodowych w celu zwiększenia sztywności korpusu.

8 Szafa ubraniowa 2- drzwiowa

wymiary: wys.180xszer.80xgł.60cm

Szafa ubraniowa dwudrzwiowa przeznaczona do przechowywania ubrań wierzchnich. Szafa powinna być posadowiona na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 15 mm, stopki o średnicy minimum 4 cm, drzwi powinny być wyposażone w zawiasy puszkowe samodomykające z nazwą producenta (zawiasu) umieszczoną na zawiasie. W górnej części półka w odległości 300 mm od góry. Poniżej drążek ubraniowy wykonany z rury chromowanej.

9 Szafka gospodarcza

wymiary: wys.75x szer.80 x gł.42cm

Szafka gospodarcza na dokumenty z półką zamykana drzwiczkami. Korpus łączony za pomocą wysokiej

jakości złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę uszkodzonego elementu. Szafka posadowiona na 4 stopkach zapewniających możliwość poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 10 mm, stopki o średnicy minimum 4 cm.

10 Zabudowa socjalna

Szafka stojąca z szufladami z prowadnicami łożyskowanymi pełen wysuw -szer.60cm - 2szt

Szafka stojąca z półkami -szer. 60cm - 1szt

Szafka zlewozmywakowa- 80cm - 1szt

Szafka wisząca – 60cm - 4szt

Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej dwustronnie laminowanej o grubości 18mm z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS o grubości 2mm w kolorze odpowiadającym kol. płyty, w klasie higieniczności E1. Szafki stojące o głębokości 530mm i wysokości 820mm montowane na stopkach plastikowych o wysokości 100mm z regulacją wysokości, wyposażone w demontowany cokół. Z góry wykończone blatem postformingowym o głębokości 600mm i grubości min. 28mm. Błat wykończony olistwowaniem przy ścianach za pomocą listwy plastikowo-silikonowej. Fronty montowane na zawiasach metalowych, puszkowych. Uchwyty metalowe o rozstawie min.128mm. Szuflady pełne mocowane na prowadnicach. Na bocznym profilu szuflady wymagana jest nazwa producenta prowadnic. Dno szuflad z płyty laminowanej 18mm. Szafki wiszące o głębokości 400mm montowane na listwie umożliwiającej przesuwanie szafek.

Meble należy wykonać dopasowując je funkcjonalnie i wymiarowo do aneksu socjalnego.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiaru z natury.

11 Wieszak ścienny

wymiary: wys.1200xszer.1000xgł.30mm

Wieszak wykonany z pionowych listw połączonych za pomocą poziomych listw nośnych. W górnej części półka, pod półką zamontowane 4 podwójne wieszaki na odzież rozmieszczone równomiernie na szerokości.