

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV - przed-pokój, kuchnia, pokój 1,07*0,48+1,31*2,6+3,96*4,5+1,4*2,6+0,48*1,45	m ² m ²	 26,08	
				RAZEM	26,08
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 0,86*2,6	m ² m ²	 2,24	
				RAZEM	2,24
3	KNR 9-29 0107-04 analogia	Rozbiórka kasetonów sufitowych styropianowych - pokój 4,5*3,96	m ² m ²	 17,82	
				RAZEM	17,82
4	KNR 9-29 0107-04 analogia	Rozbiórka okładzin sufitowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza - sufit w łazience i kuchni, włącznie ze stelażem 4,34+2,24	m ² m ²	 6,58	
				RAZEM	6,58
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek - łazienka 2*(0,86*2+2,6)	m ² m ²	 8,64	
				RAZEM	8,64
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż drzwi do pokoju 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,2*(0,4+0,48+2,6)	m ² m ²	 7,66	
				RAZEM	7,66
8	KNR-W 4-01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - przyjęto na poziomie 5 m2 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
9	KNR 4-01 0820-03 analogia	Wyrównanie podłóg przy pomocy OSB gr 22. mm, grubość dostosowana do występujących nierówności - pokój, celem wyrównania i wzmocnienia podłoża UWAGA! PŁYTY OSB PO ICH UŁOŻENIU NALEŻY OSZLIFOWAĆ, OCZYŚCIĆ A NASTĘPNIE ZAGRUNTOWAĆ PREPARATEM DO TEGO PRZEZNACZONYM 17,82	m ² m ²	 17,82	
				RAZEM	17,82
10	KNR AT-12 0401-07	Podłoga w systemie suchego jastrychu (system NIDA Podłoga) - suchy jastrych z masą szpachlową - łazienka, kuchnia 2,24+4,34	m ² m ²	 6,58	
				RAZEM	6,58
11	ZKNR C-1 0401-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach o powierzchni odbijanej ponad 5 m2 - przyjęto na poziomie 50% powierzchni ścian 0,5*3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07)	m ² m ²	 48,27	
				RAZEM	48,27
12	ZKNR C-1 0404-05	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie - przyjęto na poziomie 50% powierzchni ścian 0,5*3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07)	m ² m ²	 48,27	
				RAZEM	48,27
13	ZKNR C-1 0404-06	Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne) - przyjęto na poziomie 50% powierzchni ścian 0,5*3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07)	m ² m ²	 48,27	
				RAZEM	48,27
14	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie pomieszczenia 0,5*3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07)	m ² m ²	 48,27	
				RAZEM	48,27
15	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie pomieszczenia 28,31	m ² m ²	 28,31	
				RAZEM	28,31
16	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - przyjęto na poziomie 20% powierzchni ścian 0,2*(28,31+3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07))	m ² m ²	 24,97	
				RAZEM	24,97
17	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek - 2 szt. kratka wentylacyjna - dla kuchni i łazienki 2	szt. szt.	 2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - 2 szt.	szt.	RAZEM	2,00
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 2-02 1016-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe stalowe - wewnętrzne - do pokoju i łazienki - wymiar w świetle przejścia 0,8x2,0m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 9-09 0401-02	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 111 z okładziną obustronną jednowarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 100 mm, płyta GKB 12,5 mm wraz z wykonaniem otworu drzwiowego dla osadzenia drzwi o wym. ok. 0,92x2,06 (wydzielenie pomieszczenia łazienki)	m ²		
		3*2,6	m ²	7,80	
				RAZEM	7,80
21	KNR 9-09 0102-01 analogia	Obudowa sufitu w systemie Knauf D 612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną. odporność ogniowa F 0,5/EI 30 - łazienka, kuchnia	m ²		
		7,7+2,24	m ²	9,94	
				RAZEM	9,94
22	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
23	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		0,5*3*2*(3,96+4,5+2,6+3,96+1,07)	m ²	48,27	
				RAZEM	48,27
24	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni, pasa płytek w łazience	m ²		
		3*2*(4,5+3,96+2,96+2,6+1,07)+1*2*(0,86+2,6)-4*0,8	m ²	94,26	
				RAZEM	94,26
25	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		27,75	m ²	27,75	
				RAZEM	27,75
26	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, pas o szer. 100 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		94,26	m ²	94,26	
				RAZEM	94,26
27	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		27,75	m ²	27,75	
				RAZEM	27,75
28	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, pas roboczy w kuchni	m ²		
		0,8*4+2*2*(0,86+2,6)	m ²	17,04	
				RAZEM	17,04
29	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia	m ²		
		7,7+2,24	m ²	9,94	
				RAZEM	9,94
30	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoga - łazienka, kuchnia	m ²		
		2,24+7,7	m ²	9,94	
				RAZEM	9,94
31	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU	m ²		
		2,24+7,7	m ²	9,94	
				RAZEM	9,94
32	KNR 0-12II 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoga, kuchnia	m		
		2*(2,6+2,96)	m	11,12	
				RAZEM	11,12
33	KNR 0-12II 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 2 - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - kuchnia	m		
		11,12	m	11,12	
				RAZEM	11,12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia - pas roboczy 0,8*4	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
35	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - pas roboczy 0,8*4	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
36	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(0,86+2,6)	m ² m ²	 13,84	
				RAZEM	13,84
37	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 13,84	m ² m ²	 13,84	
				RAZEM	13,84
38	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
39	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój, wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności 17,82	m ² m ²	 17,82	
				RAZEM	17,82
40	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - pokój, łazienka(drzwi do łazienki z kratką wentylacyjną lub podcięciem wentylacyjnym zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia), szerokość przejści w świetle 0,8x2,0 m 0,8*2*2	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
41	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
42	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
43	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
45	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
46	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
47	Kalkulacja własna	Utylizacja 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00