

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Przewóz
ADRES INWESTYCJI : jed. ewid. Steżyca obr. Czaple; 3099,97,98,95
INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy
ADRES INWESTORA : 82-300 Kartuzy, ul. Nadleśniczego S. Mościckiego 4
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.08.2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1		Geodezja				
1 d.1. 04	1 KNR 2-01 0119-1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym - wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym	km	1,49		
1.2		Wycinka drzew				
2 d.1. 07	2 KNR 2-01 0105-2	Mechaniczne karczowanie pni wcześniej wyciętych drzew w obszarze czyszczenia rowów	szt.	20		
3 d.1. 02	3 KNR 2-01 0108-2	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,20		
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1		Wykopy przy placach i zjazdach				
4 d.2. 05	4 KNR 2-01 0212-1	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - nadmiar urobku wywieść poza teren Nadleśnictwa.	m ³	6562,5* 0,05+1120* (0,6)*0,5 = 664,13		
2.2		Profilowanie podłoża				
5 d.2. 04	5 KNR 2-31 0103-2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV -wyprofilowanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego	m ²	6195+367,5 = 6562,50		
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
3.1		Nawierzchnia (droga i zjazdy)				
6 d.3. 03 + KNR 2-31 0204-04 + KNR 2-31 0204-04	6 KNR 2-31 0204-1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia KłSM 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	5900*1,05 = 6195,00		
7 d.3. 05 + KNR 2-31 0204-06	7 KNR 2-31 0204-1	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa góna z tłucznia KłSM 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	5 900		
3.2		Nawierzchnia (place)				
8 d.3. 03 + KNR 2-31 0106-04	8 KNR 2-31 0106-2	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 0/16 zagęszczana mechanicznie - 15 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	350*1,05 = 367,50		
9 d.3. 03 + KNR 2-31 0204-04 + KNR 2-31 0204-04	9 KNR 2-31 0204-2	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia KłSM 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²	350		
4		ELEMENTÓW ODWODNIENIA				
10 d.4 05	10 KNR 2-31 1403-05	Wykonanie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu głębokość - min. 60 cm od poziomu nawierzchni drogi, szerokość dna 40 cm	m	1 120,00		
11 d.4 05	11 KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wykop pod przepusty	m ³	(7,00+ 56,00+ 10,00)*1,00* 0,50 = 36,50		
12 d.4 01	12 KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami - obsypanie przepustów kruszywem naturalnym 0/16	m ³	(7,00+ 56,00+ 10,00)*0,50* 0,50 = 18,25		
13 d.4 01	13 KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa z pospółki	m ³	(7,00+ 56,00+10,0)* 0,50*0,15 = 5,48		
14 d.4 0407-07	14 KNR-W 2-18	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o śr. 80 cm	m	7,00		
15 d.4 0407-04	15 KNR-W 2-18	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o śr. 50 cm	m	7,00*6+ 8,00+6,00 = 56,00		
16 d.4 0407-03	16 KNR-W 2-18	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury typu HDPE o śr. 40 cm	m	10,00		
17 d.4 04	17 KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm - Wykonanie ścianek z kamienia narzutowego /dł. min 2,50 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i dna	ściank.	2,00		
18 d.4 04	18 KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm - Wykonanie ścianek z kamienia narzutowego /dł. min 2,00 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i dna	ściank.	10,00*2 = 20,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.4	KNR 2-31 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm - Wykonanie ścianek z kamienia narzutowego /dł. min 1,00 x wys. do 1,50 x gr. do 20 cm / w raz z umocnieniem wlotu i wylotu i dna	ściank.	2,00		
20 d.4	KNR 2-01 0516-05	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem przy wylotach 3 przepustów zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu arkusz nr 1	m ²	14,00+ 10,00+15,50 = 39,50		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: