

---

# PRZEDMIAR

---

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

Nowy kod  
45233000-9

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej nr 101112C w miejscowości Steklinek

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna 041503\_2, dz. nr 53/2 obręb ewidencyjny 0014 Steklinek

NAZWA INWESTORA: Gmina Czernikowo

ADRES INWESTORA: ul. Słowackiego 12  
87 – 640 Czernikowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Tomasz Sulerzycki

DATA OPRACOWANIA: 24.01.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
24.01.2022

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>D-01.00.00_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,995	km	0,995	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,995</b>
2 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m2		
		965	m2	965,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>965,000</b>
3 d.1	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego (materiał Zamawiającego)	m2		
		20	m2	20,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,000</b>
4 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		8	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
2		<b>D-05.00.00_NAWIERZCHNIE</b>			
5 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - warstwa wiążąca	m2		
		4130	m2	4 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 130,000</b>
6 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4130	m2	4 130,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 130,000</b>
7 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa ścieralna	m2		
		4030	m2	4 030,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 030,000</b>
8 d.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		4030	m2	4 030,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 030,000</b>
9 d.2	KNR 2-31 0114-07	Pobocze z kruszywa łamanego gr 8 cm	m2		
		965	m2	965,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>965,000</b>