

PRZEDMIAR ROBÓT  
Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomisławice

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
<b>1</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0,610
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2	D-02.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta gł. do 10 cm wykonane w gruntach kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne drogi	m2	3233,00
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Kategoria gruntu I-IV	m2	3233,00
		<b>PODBUDOWY - CIĄG GŁÓWNY</b>		
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie na całej szer. drogi - grub. warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	3233,00
5	D-04.04.02b	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 12 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m2	3233,00
6	D-04.04.02b	Wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm (z wykluczeniem tłucznia wapiennego)	m2	3233,00
		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>		
7	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej :zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	3111,00
8	D-05.03.05a	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S jak dla KR-3 -warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5cm z oblaniem krawędzi asfaltem	m2	3050,00
		<b>ZJAZDY NA DROGI GRUNTOWE</b>		
9	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. Kategoria gruntu I-IV	m2	120,00
10	D-04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu dla konstrukcji nawierzchni zjazdów.	m2	120,00
11	D-04.03.01a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej :zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	120,00

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 3195P w m. Tomisławice**

12	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 jak dla KR-3 warstwa gr. 5cm	m2	120,00
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
13	D-06.03.01a	Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym o frakcji 0/31,5mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	610,00
14	D-09.01.01	Humusowanie i profilowanie skarp pobocza pomiędzy poboczem z kruszywa łamanego a istniejącym terenem z nadaniem profilu skarp wraz z obsianiem trawą .	m2	1220,00
15	D-04.04.02b	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31mm stabilizowanego mechanicznie ( uzupełnienie do istniejących dróg gruntowych )	Mg	10,00
16	D-07.02.01	Montaż barier sprężystych	m	32