

Informacja BIOZ

Zadanie:

**„Przebudowa drogi powiatowej 5333P
Przygodziczki-Biskupice Zabaryczne”**

Inwestor: Powiat Ostrzeszowski
ul. Zamkowa 31
63-500 Ostrzeszów

Projektant: Józef Przybyłek
UAN 7342-31/92
WKP/BD/4132/01

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Część opisowa:

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

- 1.Wykonanie robót przygotowawczych, karczowanie pni po drzewach oraz wycinka drzew owocowych oraz robót rozbiórkowych i pomiarowych;
 - 2.Wykonanie robót ziemnych na poszerzeniu nasypu i na uzupełnienie poboczy;
 - 3.Wykonanie przebudowy przepustów pod drogą oraz wykonanie rur osłonowych na istniejącej sieci gazowej i teletechnicznej
 - 4.Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie jezdni
 - 5.Wykonanie warstw podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
 - 6.Wykonanie regulacji urządzeń podziemnych włączów, zaworów – jeśli wystąpią w obrębie jezdni i poboczy;
 - 7.Wykonanie warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i utwardzenie poboczy i wjazdów kruszywem łamanym;
 8. Wykonania odmulenia rowów oraz oczyszczenie przepustów pod wjazdami .
 - 9.wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
- 2.2 Wykaz istniejących obiektów:**
- 1.Obiekty kubaturowe nie występują;
 - 2.W pasie drogowym występuje sieć telefoniczna, wodociągowa i kanalizacji sanitarnej oraz sieć energetyczna a także sieć gazowa.

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

1.Branża sanitarna:

Należy wykonać regulację zaworów wodociągowych w pasie jezdni i w poboczu - zachować warunki uzgodnienia z Urzędem Miasta i Gminy Mikstat w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z dnia 01.02.2022

2. Branża drogowa:

wykonywanie robót przy użyciu koparko-ładowarki z wywozem środkami transportowymi zagęszczenie podbudowy, walcem i zagęszczarkami płytowymi, dowóz kruszywa i mas bitumicznych rozładunek w obrębie występującego ruchu drogowego.

3. Branża energetyczna:

Zachować warunki uzgodnienia z Energa Operator EOP-42MMD-AG-003143-2022 z dnia 24.03.2022.

4. Branża telekomunikacyjna:

Istniejące kable doziemne w razie odkrycia należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną pod projektowaną jezdnią. Istniejące kable doziemne nieujawnione na podkładzie w razie odkrycia zabezpieczyć. Prace budowlano - montażowe wykonywać w obrębie sieci telekomunikacyjnej pod nadzorem właścicielskim Orange Polska SA - **zachować warunki uzgodnienia z Orange Polska TTISILU/PR.215-4070/22 Z DNIA 18.02.2022**

5. Branża gazowa:

W paśmie drogowym występuje kolizja z sieciami dwóch dostawców gazu: PGNiG oraz G.En.GAZ. W pasie o szerokości 15 m na stronę od osi gazociągu nie wolno prowadzić jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru PGNiG - **zachować warunki uzgodnienia TK.2122.18(5).22 z 23.02.2022**

W miejscach przejścia gazociągu pod projektowaną jezdnią należy je zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną o odpowiednio dobranych parametrach i średnicach. Przed przystąpieniem do prac należy dokładnie określić głębokość posadowienia gazociągu poprzez ręczne wykonanie przekopów próbnych - **zachować warunki uzgodnienia DET/UT/HJ/22/15593 Z 07.03.2022**

2.4. Wskazanie przewidywanych zagrożeń, które wystąpią podczas robót budowlanych:

1. Prowadzenie robót ziemnych –równiarka, koparka (§6pkt 1.a Rozporządzenia MI);
2. Na czas robót wyłączyć dojazd do posesji i powiadomić mieszkańców o utrudnieniach, ale po zakończeniu robót w danym dniu, zapewnić dojazd do posesji.

2.5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- w przypadku zagrożenia pracownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić swojego przełożonego i kierownika budowy;
 - maszyny budowlane obsługiwać mogą jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadający stosowne wpisy w książeczkach operatorów maszyn budowlanych;
 - pracownik zobowiązany jest do stosowania sprzętu ochronnego, odzieży roboczej i ochronnej (kaski, okulary, rękawice, rękawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
-

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

kamizelki odblaskowe, nakolanniki) stosownie do zagrożenia występującego na danym stanowisku;

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót poprzez wygrozdzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka robót.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych:

-zakres robót wymaga opracowania planu bioz;

-oznakować wyłączony odcinek , roboty prowadzić połówkami jezdni a układanie nawierzchni przy ruchu zamkniętym pod warunkiem opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu , dopuścić tylko ruch pojazdów mieszkańców po godzinach pracy;

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy robót poprzez wygrozdzenie taśmą ostrzegawczą powierzchni wykopu pod jezdnię i oznakować znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie należy zajmować jezdni na magazynowanie kruszywa tylko dowóz z placu znalezionej przez wykonawcę w innym obszarze;

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentów budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umieści w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy.

Opracował: