

ZESTAWIENIE STOLARKI DLA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO

SYMBOL		DW1	BW1	BW2
TYP		STALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE	STALOWE DWUSKRZYDŁOWE	STALOWE DWUSKRZYDŁOWE PRZESUWNE
RYСУNEK				
wymiary otworu (mm)	So	1000	2000	2000
	Ho	2100	2400	2400
wymiary skrzydła drzwi (mm)	S	900	1900	1900
	H	2000	2300	2300
SKRZYDŁO LEWE/PRAWO	L	P		
PARTER	-	1	1	1
IŁOŚĆ RAZEM		1	1	1
UWAGI		DRZWI STALOWE PEŁNE OŚCIEŻNICE STALOWE SYSTEMOWE, OBEJMUJĄCE MALOWANE NA KOLOR RAL 7023 SKRZYDŁA -RAL7023	DRZWI STALOWE PEŁNE OŚCIEŻNICE STALOWE SYSTEMOWE, OBEJMUJĄCE MALOWANE NA KOLOR RAL 7023 SKRZYDŁA -RAL7023	DRZWI STALOWE PEŁNE OŚCIEŻNICE STALOWE SYSTEMOWE, OBEJMUJĄCE MALOWANE NA KOLOR RAL 7023 SKRZYDŁA -RAL7023
		DRZWI WYPOSAŻYĆ W: STALOWE ZAMKI PEŁNE, ZAWIASY PRZYSPIAWANE DO FUTRYNY STALOWE KLAMKI, STALOWE SZYLDY W KOLORZE SREBRNYM/MOCOWANE NA ŚRUBY I NAKRETKI STALOWE, ZA SKRZYDŁAMI NALEŻY ZAMONTOWAĆ ODOBNIKI.		

DRZWI WEWNĘTRZNE

OKNA W BUDYNKU

SYMBOL		O 4	O1	O2	O3	O3.1	O3.2	O4ppoż EI60
TYP		STALOWE STAŁE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE STAŁE
RYСУNEK								
wymiary okna (mm)	S	4450	3140	3140	3140	3140	3140	3140
	H	1000	1460	1460	1460	1460	1460	1460
lokalizacja								
ilość szt.parter		11	2	1	2	3	1	1
ilość szt.ogółem		11	2	1	2	3	1	1
UWAGI		PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)	PROFIL TERMOIZOLACYJNY, SZYBA PODWÓJNA, ZESPÓŁONA. SZYBA ZEWNĘTRZNA O PRZEPUSZCZALNOŚCI 50% ŚWIATŁA OKNO STAŁE KOLOR RAL 7023 DROBNE PODZIAŁY W FORMIE SZPROSÓW NAKLEJANYCH NA SZYBIE OD ZEWNĄTRZ (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017)


WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

SYMBOL		B1	B2	B3	B4	B5
TYP		STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
RYСУNEK						
wymiary otworu (mm)	So	3400				
	Ho	3400				
wymiary drzwi (mm)	S	1600 +1600 (1000)				
	H	3300(2000)				
		DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE	DWUSKRZYDŁOWE
LICZBA SZT		1	1	4	3	2
RAZEM		1	1	4	3	2
UWAGI		BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM DWUSKRZYDŁOWA Z DRZWIAMI PEŁNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, KLAMKA OBUSTRONNA, KOLOR RAL 7023. WYPOSAŻONA W DWA ZAMKI KLASA ODPORNOŚCI RC-3, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE WYWĄŻENIU (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA ZALUZJĄ I SIATKĄ	BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM DWUSKRZYDŁOWA Z DRZWIAMI PEŁNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, KLAMKA OBUSTRONNA, KOLOR RAL 7023. WYPOSAŻONA W DWA ZAMKI KLASA ODPORNOŚCI RC-3, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE WYWĄŻENIU (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA ZALUZJĄ I SIATKĄ	BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM DWUSKRZYDŁOWA PEŁNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, KLAMKA OBUSTRONNA, KOLOR RAL 7023. WYPOSAŻONA W DWA ZAMKI KLASA ODPORNOŚCI RC-3, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE WYWĄŻENIU (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA ZALUZJĄ I SIATKĄ	BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM DWUSKRZYDŁOWA PEŁNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, KLAMKA OBUSTRONNA, KOLOR RAL 7023. WYPOSAŻONA W DWA ZAMKI KLASA ODPORNOŚCI RC-3, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE WYWĄŻENIU (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA ZALUZJĄ I SIATKĄ	BRAMA STALOWA, Z BLACHY MIN 5MM DWUSKRZYDŁOWA Z DRZWIAMI PEŁNA, WZMOCNIONA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ, KLAMKA OBUSTRONNA, KOLOR RAL 7023. WYPOSAŻONA W DWA ZAMKI KLASA ODPORNOŚCI RC-3, WYPOSAŻONE W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE WYWĄŻENIU (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) KRATA NAWIEWNA ZABEZPIECZONA ZALUZJĄ I SIATKĄ

BRAMY ZEWNĘTRZNE

KRATY ZEWNĘTRZNE

SYMBOL		K	K1	K2	K3	K4
TYP		STALOWE STAŁE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE
RYСУNEK						
wymiary okna (mm)	S	4450	3140	3140	3140	3140
	H	1000	1460	1460	1460	1460
ilość sztuk		11	5	1	3	1
		KRATY STAŁE MOCOWANE OD ZEWNĄTRZ O OOKACH 24 / 8 CM Z PRETÓW Ø 12 (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA KOLOR 7016	KRATY STAŁE MOCOWANE OD ZEWNĄTRZ O OOKACH 24 / 8 CM Z PRETÓW Ø 12 (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA KOLOR 7016	KRATY STAŁE MOCOWANE OD ZEWNĄTRZ O OOKACH 24 / 8 CM Z PRETÓW Ø 12 Z PANELEM WYCIEŹMI NA WENTYLATORY (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA KOLOR 7016	KRATY STAŁE MOCOWANE OD ZEWNĄTRZ O OOKACH 24 / 8 CM Z PRETÓW Ø 12 Z PANELEM WYCIEŹMI NA WENTYLATOR (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA KOLOR 7016	KRATY STAŁE MOCOWANE OD ZEWNĄTRZ O OOKACH 24 / 8 CM Z PRETÓW Ø 12 Z PANELEM WYCIEŹMI NA WENTYLATOR (ZGODNIE Z NORMĄ OBRONNĄ NO-04-A009-2017) STALOWE OCYNKOWANE , MALOWANE NA KOLOR 7016

	Heko Sp. z o.o. ul. Jugosławińska 41, 60-301 Poznań		45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn 69-211								
Inwestor:		45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn 69-211									
Obiekt:		Częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna									
Lokalizacja:		woj.:Lubuskie, powiat: Międzyrzecki, gmina Skwierzyna miasto obręb Skwierzyna-2 nr działki 345/22									
Nazwa rysunku:		ZESTAWIENIA - PROJEKT									
Branża:		ARCHITEKTURA		Specjalność		Nr uprawnień		Podpis			
Projektował:		mgr inż. arch.Irena Kuznowicz-Bil		uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		485/ 87/Pw					
Sprawdził :		mgr inż. arch.Agata Jarzyniak		uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń		17/WPOKK/2018					
NR PROJEKTU:		P_044_2020_WOG 45		SKALA:		1:100		STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
REWIZJA:		00.00.00.00.00		DATA:		08.2020r		NR RYSUNKU:		Rys. 04A	