



INSTRUKCJA KONSERWACJI

SZAFA TRISTAR

Niniejsza INSTRUKCJA KONSERWACJI jest ważna łącznie z opracowaniem „INSTRUKCJA KONSERWACJI WARUNKI OGÓLNE”

Konserwacje okresowe

Obowiązkiem użytkownika jest opracowanie harmonogramu konserwacji okresowych. Celem tego harmonogramu powinno być zapewnienie ciągłego, prawidłowego funkcjonowania instalacji w normalnych warunkach eksploatacji. Ważne jest, aby zapewnić, że prace konserwacyjne nie spowodują błędów w działaniu instalacji. Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację systemu. Konserwacja systemu w pełnym zakresie musi być przeprowadzana w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać sprawdzenia i wszelkie niezbędne czynności.

- Sprawdzenie stanu dokręcenia przewodów
- Sprawdzenie stanu wpięcia patchcordów
- Sprawdzenie wizualne stanu obudów i części metalowych (korozja, odpryski farby)
- Sprawdzenie wizualne stanu osprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Sprawdzenie stanu oznakowania osprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Sprawdzenie wizualne stanu połączeń światłowodowych

Obsługa czyszczenia powłoki szafy

Powłoka malarska szaf Tristar wykonana jest w technologii antygraffiti oraz antyplakat. W tym celu zastosowano farbę proszkową Tiger Drylac Seria 44 Anti – Graffiti, która oferuje efektywne rozwiązanie chroniące powierzchnie przed zniszczeniem.

W celu prawidłowego utrzymania czystości powłoki szaf Tristar, do zmywania graffiti jak również usuwania plakatów należy stosować wyłącznie środek Biolon G, produkowany przez firmę Silco – Tec. Proces czyszczenia przedstawia się następująco:

- nałożyć płynny środek myjący pędzlem;



- pozostawić środek przez ok. 5min;
- rozprowadzić zmywalną farbę pędzlem;
- usunąć środek myjący i pozostałości farby (graffiti) delikatną, dobrze chłoną szmatką;
- spłukać wodą pozostałości rozpuszczalnika;
- osuszyć powierzchnię suchą szmatką;

Należy pamiętać, że na długotrwałe użytkowanie powłoki proszkowej Tiger Drylac Seria 44 Anti Graffiti mają wpływ następujące czynniki:

- dobór właściwego środka myjącego;
- usunięcie graffiti po wymalowaniu najszybciej jak to możliwe;
- usunięcie środka myjącego z powłoki jak tylko są widoczne oznaki jego działania;
- zabezpieczenie, żeby usuwana farba (graffiti) nie spływała po czystych nie zabrudzonych miejscach;
- płukanie czyszczonych miejsc bieżącą wodą;

Dla potrzeby czyszczenia elementów i części wewnętrznych szafy Tristar dopuszcza się zastosowanie sprężonego powietrza jako środka czyszczącego.