

A2-01-Rzut kondygnacji P01 Typy i wykończenia ścian
1 : 200

Zestwienie typów wykończeń ścian P01

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P01.BO.1	Szatnia brudna	SWM-1
P01.BO.2	Szatnia czysta	SWM-1
P01.BO.3	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.BO.4	Śluza powrotna	SWM-1
P01.BO.5	Szatnia brudna	SWM-1
P01.BO.6	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.BO.7	Pom. suszenia blatów	SWM-1
P01.BO.8	Szatnia czysta	SWM-1
P01.BO.9	Śluza powrotna	SWM-1
P01.BO.10	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.BO.11	Pom. suszenia blatów	SWM-1
P01.BO.12	Pom. mycia blatów	SWM-6
P01.BO.13	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.14	Śluza u-f	SWM-1
P01.BO.15	Śluza pacjentów	SWM-1
P01.BO.16	Punkt pielęgniarski	SWM-1
P01.BO.17	Mag. leków	SWM-1
P01.BO.19	Łazienka	SWM-6
P01.BO.20	Gab. piel. oddziałowej	SWM-2
P01.BO.25	Gab. koordynatora	SWM-2
P01.BO.28	WC	SWM-6
P01.BO.29	Śluza u-f	SWM-1
P01.BO.34	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.35	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.36	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.37	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.39	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.40	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.41	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.44	Magazyn	SWM-1
P01.BO.45	Śluza pracowników z IP	SWM-1
P01.BO.46	Śluza u-f	SWM-1
P01.BO.47	Magazyn	SWM-1
P01.BO.49	Magazyn	SWM-1
P01.BO.50	Magazyn	SWM-1
P01.BO.52	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.53	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.54	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.55	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.56	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.63	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.64	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.65	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.66	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.70	Pok. wypoczynkowy	SWM-2
P01.BO.71	Pok. wypoczynkowy	SWM-2
P01.BO.72	WC	SWM-6
P01.BO.74	Łazienka	SWM-6
P01.BO.75	Pok. opisowy	SWM-2
P01.BO.78	Dyżurka	SWM-2
P01.BO.80	Korytarz czysty	SWM-1
P01.BO.82	Brudownik	SWM-4
P01.BO.83	Sala nadzoru poznieczuleniowego	SWM-1
P01.BO.84	Sala nadzoru poznieczuleniowego	SWM-1
P01.BO.85	Nadzór pielęgniarski	SWM-1
P01.BO.86	Sala nadzoru poznieczuleniowego dzieci	SWM-1
P01.BO.87	WC personelu M.	SWM-6
P01.BO.88	WC personelu D.	SWM-6
P01.BO.89	Przedsionek WC	SWM-6
P01.BO.90	Przedsionek WC	SWM-6
P01.BO.91	Śluza u-f	SWM-1
P01.BO.92	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.93	Śluza powrotna pacjentów	SWM-1
P01.BO.94	Pok. trudnych rozmów	SWM-2
P01.BO.96	Sala briefingowa	SWM-2
P01.BO.97	Magazyn	SWM-1
P01.BO.99	WC	SWM-6
P01.BO.100	WC	SWM-6
P01.BO.101	WC	SWM-6
P01.BO.102	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.BO.103	Pom. socjalne	SWM-1
P01.BO.104	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.BO.105	Pom. mycia blatów	SWM-6
P01.BO.106	Mag. blatów i wózków transportowych	SWM-1
P01.BO.107	Pom. socjalne	SWM-1
P01.BO.108	Śluza u-f	SWM-1
P01.BO.109	Korytarz wewnętrzny	SWM-1
P01.BO.110	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.111	Sterownia	SWM-3
P01.BO.112	Sterownia	SWM-3
P01.BO.113	Pom. tech.	SWM-5
P01.BO.114	Pom. tech.	SWM-5
P01.BO.115	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.116	Sala operacyjna	SWM-7
P01.BO.117	Pom. przyg. personelu	SWM-1
P01.BO.119	Korytarz czysty	SWM-1
P01.BO.120	Korytarz wewnętrzny	SWM-1
P01.BO.121	Korytarz czysty	SWM-1
P01.BO.122	WC personelu	SWM-6
P01.BO.123	WC	SWM-6
P01.BO.124	WC	SWM-6
P01.BO.125	Magazyn	SWM-1
P01.BO.126	Korytarz czysty	SWM-1
P01.BO.127	Magazyn	SWM-1
P01.BO.128	Magazyn	SWM-1
P01.BO.129	Magazyn	SWM-1
P01.BO.130	Magazyn	SWM-1
P01.BO.131	Pom. przyg. pacjentów	SWM-1
P01.BO.133	Magazyn	SWM-1
P01.BO.134	Magazyn	SWM-1
P01.BO.135	Magazyn	SWM-1
P01.BO.136	Pom. przyg. pacjentów	SWM-1
P01.BO.137	Magazyn	SWM-1
P01.BO.138	Magazyn	SWM-1
P01.BO.139	Magazyn	SWM-1
P01.BO.140	Magazyn	SWM-1
P01.BO.141	Korytarz wewnętrzny	SWM-1
P01.BO.142	Sala briefingowa	SWM-2
P01.BO.142a	Rozprężalnia CO2	SWM-5
P01.BO.143	WC	SWM-6
P01.BO.144	Mag. brudny	SWM-4
P01.BO.145	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.146	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.147	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.148	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.149	Mag. czysty	SWM-1
P01.BO.150	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.END.1	Komunikacja	SWM-1
P01.END.2	Komunikacja	SWM-1
P01.END.3	Poczekalnia	SWM-1
P01.END.5	Gab. endoskopii - ewcp	SWM-3
P01.END.6	Gab. endoskopii - ginekologia i urologia	SWM-3
P01.END.7	Gab. bronchoskopii	SWM-3
P01.END.8	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.9	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.10	Rejestracja	SWM-1
P01.END.11	Gab. urologiczny	SWM-3
P01.END.12	Pom. endo. po zabiegu	SWM-3
P01.END.13	Sala wypoczynkowa	SWM-2
P01.END.14	WC personelu M.	SWM-6
P01.END.15	Przedsionek WC	SWM-6
P01.END.16	Przedsionek WC	SWM-6
P01.END.17	WC personelu D.	SWM-6
P01.END.18	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.END.19	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.20	Brudownik / mag. brudny	SWM-4
P01.END.21	WC NPS.	SWM-6
P01.END.22	Gab. endoskopii - kolonoskopia	SWM-3
P01.END.23	Gab. endoskopii - kolonoskopia / gastr.	SWM-3
P01.END.25	Przedsionek	SWM-1
P01.END.26	Pok. pielęgniarski	SWM-2
P01.END.27	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.28	Pom. socjalne	SWM-1
P01.END.29	Gab. kierownika	SWM-2

Zestwienie typów wykończeń ścian P01

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Typ wykończenia ściany
P01.END.30	Łazienka	SWM-6
P01.END.31	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.END.32	Dyżurka	SWM-2
P01.END.33	Sekretariat	SWM-2
P01.END.34	Pok. opisowy	SWM-2
P01.END.35	Dyżurka	SWM-2
P01.END.36	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.37	Mag. brudny	SWM-4
P01.END.39	WC NPS. / WC D.	SWM-6
P01.END.40	Przedsionek WC	SWM-6
P01.END.41	WC M.	SWM-6
P01.END.42	Gab. endoskopii - kolonoskopia / gastr.	SWM-3
P01.END.43	Sala seminaryjna	SWM-2
P01.END.44	Szatnia	SWM-1
P01.END.45	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.46	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.END.48	Magazyn	SWM-1
P01.END.50	Łazienka	SWM-6
P01.END.52	Zmywalnia	SWM-6
P01.END.53	Mag. czysty	SWM-1
P01.END.54	Mag. endoskopów	SWM-1
P01.END.55	Mag. pojemników	SWM-1
P01.END.56	Komunikacja	SWM-1
P01.END.57	Gab. konsultacyjny	SWM-2
P01.KL.1	Klatka Schodowa 1	SWM-1
P01.KL.2	Klatka Schodowa 2	SWM-1
P01.KL.3	Klatka Schodowa 3	SWM-1
P01.KL.4	Klatka schodowa 4	SWM-1
P01.KL.5	Klatka schodowa 5	SWM-1
P01.KO.1	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.2	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.3	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.4	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.5	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.6	Wiatrołap	SWM-1
P01.KO.7	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.8	Komunikacja	SWM-1
P01.KO.9	Komunikacja	SWM-1
P01.POR.2	Pom. porządkowe / obsł. koncert	SWM-4
P01.POZ.1	Gab. zabiegowy	SWM-3
P01.POZ.2	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.3	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.4	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.5	Gab. zabiegowy	SWM-3
P01.POZ.6	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.7	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.POZ.8	Pom. hig. - sanit.	SWM-6
P01.POZ.9	Gab. pobrań	SWM-3
P01.POZ.10	Rejestracja	SWM-1
P01.POZ.11	Gab. zabiegowy	SWM-3
P01.POZ.12	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.13	WC pacj /nps	SWM-6
P01.POZ.14	Pok. matki z dzieckiem	SWM-2
P01.POZ.15	Zaplecze	SWM-1
P01.POZ.16	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.17	Gab. zabiegowy	SWM-3
P01.POZ.18	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.19	WC pacj /nps	SWM-6
P01.POZ.20	WC D.	SWM-6
P01.POZ.21	WC M.	SWM-6
P01.POZ.22	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.23	Gab. zabiegowy	SWM-3
P01.POZ.24	WC personelu	SWM-6
P01.POZ.25	Gab. lekarski	SWM-2
P01.POZ.26	Poczekalnia	SWM-1
P01.POZ.27	Poczekalnia	SWM-1
P01.POZ.28	Wiatrołap	SWM-1
P01.POZ.29	Wiatrołap	SWM-1
P01.POZ.30	Wiatrołap	SWM-1
P01.POZ.31	Poczekalnia	SWM-1
P01.POZ.32	Szatnia	SWM-1
P01.PT.2	Pom. elektryczne	SWM-5
P01.PT.3	Pom. teletechniczne	SWM-5
P01.PT.5	Pom. elektryczne	SWM-5
P01.PT.7	Pom. tech.	SWM-5
P01.PT.8	Pom. teletechniczne	SWM-5
P01.PT.9	Pom. elektryczne	SWM-5
P01.PT.10	Pom. teletechniczne	SWM-5
P01.PT.12	Pom. elektryczne	SWM-5
P01.PT.13	Pom. teletechniczne	SWM-5
P01.PT.21	Szacht	
P01.PT.23	Szacht	
P01.PT.26	Szacht	
P01.PT.27	Szacht	
P01.PT.28	Szacht	
P01.PT.30	Szacht	
P01.PT.32	Szacht	
P01.PT.34	Szacht	
P01.SN.1	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.2	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.3	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.4	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.5	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.6	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.7	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.8	Sala konferencyjna	SWM-2
P01.SN.9	Stanowiska komputerowe	SWM-2
P01.SN.10	Lobby	SWM-1
P01.SN.11	WC D.	SWM-6
P01.SN.12	Pok. cichej nauki	SWM-2
P01.SN.13	Sala konferencyjna	SWM-2
P01.SN.14	Komunikacja	SWM-1
P01.SN.15	WC M.	SWM-6
P01.SR.1	Gl. strefa relaksu	-
P01.SR.2	Strefa relaksu	SWM-1
P01.SR.3	Pom. gier cichych	SWM-1
P01.SR.4	Sala gier ping-pong	SWM-2
P01.SR.5	Sala gier bilard	SWM-2
P01.SR.6	Patio- przestrz. relaksu i rozryw.	-
P01.SR.7	Scena koncertowa	-
P01.SR.8	Gl. strefa relaksu	-
P01.TK.1	Przedsionek	SWM-1
P01.TK.2	Sala zabiegowa	SWM-3
P01.TK.4	Biuro informacji toksykologicznej	SWM-2
P01.TK.4a	Łazienka	SWM-6
P01.TK.5	Biuro informacji toksykologicznej	SWM-2
P01.TK.6	Pok. lekarski	SWM-2
P01.TK.7	Łazienka	SWM-6
P01.TK.8	Łazienka	SWM-6
P01.TK.9	Prac. analiz toksykologicznych	SWM-3
P01.TK.10	Brudownik	SWM-4
P01.TK.11	Pom. porządkowe	SWM-4
P01.TK.12	WC personelu	SWM-6
P01.TK.13	Bank odtrutek	SWM-3
P01.TK.14	Śluza u-f	SWM-1
P01.TK.15	Prac. analiz toksykologicznych	SWM-3
P01.TK.16	Magazyn	SWM-1
P01.TK.17	Pom. personelu	SWM-2
P01.TK.18	Przedsionek	SWM-1
P01.TK.19	Przedsionek WC	SWM-6
P01.TK.20	WC	SWM-6
P01.TK.21	Pom. dekontaminacji	SWM-3
P01.TK.22	Magazyn	SWM-1
P01.TK.23	Sala resuscytacyjno - zabiegowa	SWM-3
P01.TK.24	Gab. piel. oddziałowej	SWM-2
P01.TK.25	Komunikacja	SWM-1
P01.TK.27	Przedsionek	SWM-1
P01.TK.28	Ciepła sień	
P01.W.1	Szyb windowy nr1	
P01.W.2	Szyb windowy nr2	
P01.W.3	Szyb windowy nr3	
P01.W.4	Szyb windowy nr4	
P01.W.5	Szyb windowy nr5	
P01.W.6	Szyb windowy nr6	-
P01.W.7	Szyb windowy nr7	
P01.W.8	Szyb windowy nr8	
P01.W.9	Szyb windowy nr9	
P01.W.10	Szyb windowy nr10	

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW ŚCIAN GIPSOWO-KARTONOWYCH:

S01 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami ogólnymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A

S02- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mokrych w miejscach natryskow prysznicowych +60cm poza obrys strefę prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S03 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem ogólnym a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k standardowa typu A
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S04- ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami mokrymi

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcje: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S05 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniem mokrym lub miejscem zastosowania fartucha umywalkowego a komunikacją

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S06- ściana g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 50dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S07 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu ogólnym

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k typu A

S08 - obudowa jednostronna g-k w pomieszczeniu mokrym lub w miejscu zastosowania fartucha

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna
w miejscach natrysków prysznicowych +60cm poza obrys strefy prysznica
-2 x 125 mm płyta g-k wodoodporna kabiny prysznicowe

S09 - obudowa jednostronna g-k w komunikacji

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 125mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 40dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie
-2 x 125 mm płyta g-k o zwiększonej wytrzymałości na uderzenia

S10 - ściana g-k pomiędzy pomieszczeniami, w których umieszczone są urządzenia emitujące hałas (wentylatornie, laboratoria)

Ściana kartonowo - gipsowa grubości 150mm.
- Konstrukcja: 1x profil z blachy walcowanej na zimno C/U 100;
- Wypełnienie: wełna mineralna: gęstość 15-60kg /m³/ grubość 100mm;
- Klasa odporności ogniowej: EI30
- Izolacyjność akustyczna RA1 - 60dB - zgodna z normą: PN-B-02151-3/**2015**-10

Wykończenie:
-2 x 125 mm płyta g-k akustyczna od strony pomieszczenia z emiterem hałasu
-2 x 125 mm płyta g-k w zależności od pomieszczenia

S11 - ściana modułowa bloku operacyjnego

Prefabrykowana zabudowa systemowa, obudowa jedno- lub dwustronna zgodnie z opisem technicznym.

S12 - ściany przeszklone

Przegrody systemowe zgodnie z opisem technicznym.

Ściana murowana wewnętrzna

Uwaga:
W ścianach systemowych g-k należy wykonać wzmocnienia pod urządzenia i wyposażenie trwałe.

SCHEMAT WYKOŃCZENIA ŚCIAN

- -
- SWM-1
- SWM-2
- SWM-3
- SWM-4
- SWM-5
- SWM-6
- SWM-7

UWAGI

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystąpieniem do robót wszystkie wymiary potwierdzić w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży.
3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektrycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robót budowlano - instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację międzybranżową.
4. Wymiary podawane są w centymetrach.
5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robót budowlanych kolizji lub niezgodności z projektem - należy niezwłocznie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia przyjętego rozwiązania.
6. Wszelkie materiały budowlane wykorzystane podczas robót budowlanych muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP. i UE.
7. Wszystkie kanały wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elektryczne prowadzić w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposób minimalizujący zbieranie się kurzu.
8. Elementy typowe określone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonać wyboru konkretnego producenta zgodnie z określonymi w projekcie wytycznymi, a następnie wykonać montaż wg instrukcji i zaleceń producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiającego.
9. Szczegóły budowlane montażu elementów technologii do określenia w porozumieniu z dostawcą technologii
10. Poziom podszybia wind należy zweryfikować po wybraniu dostawcy dźwigu.
11. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonać krawężnik bezpieczeństwa.
12. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymogów pożarowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia niezgodności w projekcie, należy dostosować rozwiązania do obowiązujących przepisów. Wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku - wg rysunku, opisu p. poż.
13. Zachować ciągłość izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny być wykonane przez firmy z udokumentowanym doświadczeniem prowadzenia prac izolacyjnych. Na materiały i wykonanie tych prac należy uzyskać gwarancję min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejących niewidocznych elementów konstrukcyjnych ław i ścian fundamentowych, potwierdzić przyjęte rozwiązania projektowe lub zgłosić nadzorowi autorskiemu ewentualne kolizje.
15. Wszystkie ściany pomiędzy przedsionkami, umywalniami a pozostałymi pomieszczeniami sanitarnymi wykonać do pełnej wysokości.
16. Przed zamówieniem stolarki należy potwierdzić liczbę okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach należy sprawdzić i potwierdzić zgodność wymiarów z rzeczywistymi otworami uzyskanymi na budowie z uwzględnieniem elementów technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem ścian należy potwierdzić wszystkie przejścia instalacyjne z projektami branżowymi. Otwory mniejsze niż 160mm wykonywać metodą wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku ścian żelbetowych potwierdzić otworowanie z projektami branżowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych przyjąć nośność posadzki oraz miejsca montażowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po ostatecznym wyborze urządzeń technologicznych należy skoordynować sposób podłączenia urządzenia do mediów oraz skoordynować przyjęte w projektach branżowych rozwiązania techniczne, w odniesieniu do wybranego urządzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzić trasy kanałów kablowych z dostawcą technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkową systemową izolację przeciwwilgociową (folia w płynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosować lokalizację i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczeń projektowanych należy wykonać w nawiązaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejących.
25. Wykonać cokoły z okładziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
   1. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
   2. - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
   3. Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
   5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót.
27. Wszystkie drzwi montowane w ścianach g-k należy wzmocnić profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostać przytwierdzone do sufitu i podłogi za pomocą kątowników stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposażenia powinny być wybrane i zamontowane przez wykonawcę w sposób, który w znaczącym stopniu ogranicza możliwości kradzieży .
29. Uprawnienia dostępowe dla użytkowników budynku będą realizowane m.in. za pomocą klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie mogą zawężać wymaganej szerokości i wysokości podanego światła przejścia.
31. Dobór okuć należy ostatecznie zweryfikować przed złożeniem zamówienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach należy stosować klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonującym.
33. We wszystkich drzwiach aluminiowych i laminowanych z samozamykaczami należy zastosować samozamykacze ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposażone w elektrotrzymacze oraz drzwi napowietrzające powinny być podłączone do systemu SSP.

LEGENDA OZNACZEŃ TYPÓW WYKOŃCZENIA ŚCIAN:

SWM-1 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych, z akcentami identyfikacji wizualnej.
Zastosowanie: hol wejściowy, komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe, kawiarnia, kiosk, nadzór pielęgniarski, pokoje łóżkowe, pomieszczenia diagnostyki obrazowej, gabinety konsultacyjne, magazyny,

SWM-2 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie: Archiwa, depozyt, gab, psychologa, pom. ochrony, pokoje opisów, pomieszczenia biurowe i administracyjne, dyżurki lekarskie, koordynator, pok. lekarzy i asystentów, pok. rozmów, pok. odwiedzin, pok. statystyki, pom. matki karmiącej, sala ćwiczeń

SWM-3 – systemowa powłoka z farby lateksowej bakteriobójczej z nanosrebrem Ag+, Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych.
Zastosowanie:, gabinety zabiegowe, gabinety endoskopii, diagnostyczne, pokoje łóżkowe, laboratoria, sterownie,

SWM-4 – systemowa powłoka z farby lateksowej. Malowanie do wysokości sufitów podwieszanych. W pomieszczeniach mokrych
Zastosowanie: magazyny brudne, pomieszczenia porządkowe, pom. odpadów komunalnych,

SWM-5 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-5.1 – malowanie farbą emulsyjną białą
Zastosowanie: pomieszczenia techniczne, serwerownie, elektryczne teletechniczne

SWM-6 – okładzina ścienna PVC heterogeniczna zgrzewalna wodoszczelna
Zastosowanie: łazienki, WC, umywalnie, węzły sanitarne, pomieszczenia mycia, zmywalnie, kabiny,

SWM-7 – panel systemowy licowany stalą nierdzewną
Zastosowanie: sale operacyjne

SWM-8 - tynk silikonowy cienkowarstwowy/tynk mineralny
Zastosowanie: ciepła sień

Uwaga:
Malowanie ścian wykonywać do sufitów podwieszanych poza miejscami zastosowania płyt odbojowych.

LOKALIZACJA



Projektant	mgr inż. arch. Jan Stańczak (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 3350/Gd/88
	mgr inż. arch. Karolina Dambek (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr PO/KK/156/2007
	mgr inż. arch. Jakub Grzesiak (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 19/WMOKK/2017
	mgr inż. arch. Maciej Bocheński (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr PO/KK/154/2007
Opracował	mgr inż. arch. Włodzimierz Werochowski	
	mgr inż. arch. Agnieszka Zasada	
	mgr inż. arch. Anna Jachym	
	mgr inż. arch. Zofia Leśniewska	
	mgr inż. arch. Anna Bombol	
	mgr inż. arch. Krzysztof Steller	
	mgr inż. arch. Kajetan Stopa	
	mgr inż. arch. Bartosz Laskowski	
Projektant sprawdzający	mgr inż. arch. Joanna Romaniec (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr W/25/2009
	mgr inż. arch. Karolina Kamińska (w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń)	upr. nr 12/KPOKK/2018

Zamawiający / Inwestor
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź,
dz. nr ewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. ŁÓDŹ-WIDZEW

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Branża
Architektura

Tytuł rysunku
Typy i wykończenia ścian P01

Faza projektu	Skala	Arkusz	Data
PROJEKT WYKONAWCZY	1:200		07/2019

Nr. projektu	Autor	Strefa	Poziom	Typ	Branża	Numer	Rewizja
240	IP	A2	01	DR	A	42102	

240-IP-A2-01-DR-A-42102