

## ::: PROFESSIONAL DUAL AUDIO PLAYER KRP2036 BY KRAFTMANN :::



### SPECYFIKACJA:

- \* Wysokiej jakości czarny aluminiowy panel frontowy 2U montowany w szafie RACK
- \* Podwójne wyjście audio niezależne od mocy
- \* Stałe napięcie wyjściowe 100V, 70V oraz wyjście o stałej rezystancji 4-16 om
- \* Dwukanałowa głośność wyjściowa z niezależną regulacją
- \* 3 wyświetlacze poziomego LED na kanał
- \* Zabezpieczenie przed zwarcieniem wyjściowym i funkcją ochrony przed przegrzaniem
- \* Kontrola temperatury wentylatora chłodzącego

Tryb wyjściowy	4-16 omów, 70V, 100V
Wyjście pomocnicze	0.775V (0 dBV)
Czułość na wejściu	10K s 260 do 470 mV, nie zbalansowana
Pasma przenoszenia	60Hz-15kHz (+/-3dB)
Zniekształcenie nieliniowe THD	<0.5% at 1kHz, 1/3 znamionowej mocy wyjściowej
Korygująca wyjście	< 3 dB
Stosunek sygnał/szum	≥85 dB
Funkcje kontrolne	Włącznik, pokrętko poziomu natężenia dźwięku

Tryb chłodzenia	Tryb wymuszonego chłodzenia powietrzem wentylatora 12V
Lampki kontrolne	Włączenia, podania sygnał, zabezpieczenia, wysokiej temperatury oraz góra-dół „CLIP”
Kabel zasilający	(3×1.5 mm <sup>2</sup> ) ×1.5M (standard)
Zasilacz	AC220V +/-10% (50-60Hz)
Znamionowa moc wyjściowa	2x360W
Zabezpieczenie	12A
Pobór mocy	830W
Wymiar	2U: Wysokość 89mm x szerokość 483mm x głębokość 366mm
Waga netto	15kg