

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233330-1	Fundamentowanie ulic
45233223-8	Wymiana nawierzchni drogowej
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH W
CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 180646W (ULICY PIOTRA
WYSOCKIEGO) W LEGIONOWIE**
KATEGORIA OBIEKTU: **XXV – DROGI**

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr ew. 356/4, 358, 356/3, 202, 350/1, 356/1 obręb 0065, jedn ew.
140801_1 (Gmina: Miasto Legionowo), powiat legionowski,
województwo mazowieckie.

NAZWA INWESTORA: **GMINA LEGIONOWO**

ADRES INWESTORA: ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA Andrzej Drzazgowski

DATA OPRACOWANIA: 25 października 2024 r.

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ(A):

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

25 października 2024 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DROGI DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR 180646W (ULICY PIOTRA WYSOCKIEGO) W LEGIONOWIE						
1	45111000-8		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02 analogia	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów, itp	ha		
			(403 - 357 + 341 - 296) / 1000 <Remont nawierzchni chodnika w km 0+296 - 0+341 i 0+357 - 0+403, wg pikietażu remontu jezdni>	ha	0,09	
					RAZEM	0,09
2 d.1	KNR 2-31 0815-06 analogia	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. UWAGA: Materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania. Zakłada się 20 % ubytku w ilości kostki.	m2		
			113,71 + 124,98	m2	238,69	
					RAZEM	238,69
3 d.1	KNR 2-31 0802-07 0802-08 analogia	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie różnych rodzaj podbudów o grubości średnio 10-15 cm. UWAGA: Zakłada się wymianę podbudowy do 20 % remontowanych powierzchni.	m2		
			poz.2 * 0,2	m2	47,74	
					RAZEM	47,74
4 d.1	KNR 2-31 0814-02	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej. UWAGA: Materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania. Zakłada się 20 % ubytku w ilości obrzeży.	m		
			40 + 20	m	60,00	
					RAZEM	60,00
5 d.1	KNR 4-04 1103-04 1103-05	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.2 * 0,2 * 0,08 + poz.3 * 0,5 + poz.4 * 0,08 * 0,3 * 0,2	m3	27,98	
					RAZEM	27,98
2	45233330-1		OBRZEŻA			
6 d.2	KNR 2-31 1203-05	D-08.03.01a	Przestawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z rozbiórki	m		
			poz.4 * 0,8	m	48,00	
					RAZEM	48,00
7 d.2	KNR 2-31 0401-01	D-08.03.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
			poz.10	m	12,00	
					RAZEM	12,00
8 d.2	KNR 4-01 0108-05 0108-08	D-08.03.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m3		
			poz.7 * 0,2 * 0,2	m3	0,48	
					RAZEM	0,48
9 d.2	KNR 2-31 0402-04	D-08.03.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - Beton C12/15	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,039 * poz.10	m3	0,47	
					RAZEM	0,47
10 d.2	KNR 2-31 0407-05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - Materiał Wykonawcy.	m		
			0,2 * poz.4	m	12,00	
					RAZEM	12,00
3	45233223-8		DROGA DLA PIESZYCH			
3.1	45233330-1		PODBUDOWY			
11 d.3.1	KNR 2-31 0103-01	D-08.02.02, D-04.01.01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2		
			poz.3	m2	47,74	
					RAZEM	47,74
12 d.3.1	KNR 2-31 0115-07 0115-08 analogia	D-08.02.02, D-04.05.01 a	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarni) C 1,5/2,0 - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.3	m2	47,74	
					RAZEM	47,74
3.2	45233222-1		NAWIERZCHNIA			
13 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	D-08.02.02, D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			0,2 * poz.2	m2	47,74	
					RAZEM	47,74
14 d.3.2	KNR 2-31 0511-03	D-08.02.02, D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu Holland o grubości 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej - MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI	m2		
			0,8 * poz.2	m2	190,95	
					RAZEM	190,95