

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0,220	km	0,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,220</b>
2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m2		
		1208,13 - 168,14	m2	1 039,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 039,990</b>
3	KNR 2-01 0206-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 15 km	m3		
		poz.2 * 0,45	m3	467,996	
				<b>RAZEM</b>	<b>467,996</b>
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.2	m2	1 039,990	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 039,990</b>
5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
7	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
8	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
9	KNR 2-31 1004-07 analogia	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
10	KNR 2-31 0312-05 0312-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1031,88 - 151,48	m2	880,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>880,400</b>
11	KNR 2-31 0403-03 analogia	Oporniki betonowe 12x25x100	m		
		510,42 - 37,87 * 2	m	434,680	
				<b>RAZEM</b>	<b>434,680</b>
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		poz.11 * 0,053	m3	23,038	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,038</b>