
p.p. [m n.p.m.]
119,00
118,00
117,00
116,00
115,00
114,00
113,00
112,00
111,00
110,00
109,00
108,00
107,00
106,00
105,00
104,00
103,00
TEREN ISTNIEJĄCY
112,90
1:100
1:250
Poziom porównawczy 103,00 m n.p.m.
Proj. przepompownia ścieków
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,28
Proj. studnia rewizyjna dn1200

	Ps		S1		S2				S3
ISTNIEJĄCA RZĘDNA TERENU [m n.p.m.]	116,80		116,80		116,80				117,00
RZĘDNA DNA KANAŁU [m n.p.m.]	115,00 112,90 113,80		113,84		113,86		113,91		114,05
PROJEKTOWANE ZAGŁĘBIENIE [m]	1,80 3,90 3,00		2,96		2,94				2,95
KOLIZJE [m]						11,0			
MATERIAŁ ŚREDNICA [mm] / SPADEK [%]		ø200 PVC							
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	7,3	7,3	4,6	11,9			34,8	46,7


Proj. studnia rewizyjna dn1200
117,10
114,14
2,96
67,2
S4
20,5
19,1
Proj. studnia rewizyjna dn1200
117,10
114,23
2,87
86,3
S5
23,5
Proj. studnia rewizyjna dn1200
117,10
114,35
2,75
109,8
S6
23,5
Proj. studnia rewizyjna dn1200
117,10
114,47
2,63
133,3
S7


Proj. studnia rewizyjna dn1200
117,10
114,55
2,55
i=0,5%
158,0
24,7
S8
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,80
113,86
2,94
ø200 PVC
0,00
19,5
S2
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,70
113,96
2,74
19,5
41,0
S18
Proj. studnia rewizyjna dn1200
116,80
114,16
2,64
i=0,5%
60,5
S19


50,0
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej ø90PE Rz.o. 115,04
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,33
Granica działki nr ew. 322/13
Zaślepić korkiem
116,80
116,80
116,70
116,50
113,84
114,34
114,37
114,40
114,52
114,67
2,96
2,40
2,18
1,83
5,2
ø200 PVC
i=0,5%
0,00
12,0
12,0
23,9
35,9
29,9
65,8
S1
S15
S16
S17
117,00
117,00
114,05
114,10
114,10
2,95
2,85
3,0
ø200 PVC
i=1%
0,00
4,4
4,4
S3
322/13


50,0
50,0
Granica działki nr ew. 322/24
Zaślepić korkiem
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,36
Granica działki nr ew. 322/14
Zaślepić korkiem
117,10
117,10
117,10
115,00
114,64
114,14
114,64
114,86
115,00
2,00
2,96
2,00
2,8
ø160 PVC
i=6,3%
i=8%
5,7
5,7
0,00
4,3
4,3
6,0
322/24
322/14

S4


50,0
50,0
Granica działki nr ew. 322/23
Zaślepić korkiem
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,39
Granica działki nr ew. 322/15
Zaślepić korkiem
117,10
117,10
117,10
115,00
114,73
114,23
114,73
114,90
115,00
2,00
2,87
2,00
2,6
ø160 PVC
i=4,5%
i=6,6%
6,0
6,0
0,00
4,1
4,1
322/23
322/15

S5


50,0
50,0
Granica działki nr ew. 322/22
Zaślepić korkiem
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,42
Granica działki nr ew. 322/16
Zaślepić korkiem
117,10
117,10
117,10
115,00
114,85
114,35
114,85
114,94
115,00
2,00
2,75
2,00
2,6
ø160 PVC
i=2,5%
i=3,6%
6,0
6,0
0,00
4,1
4,1
322/22
322/16

S6


50,0
50,0
Granica działki nr ew. 322/21
Zaślepić korkiem
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Proj. sieć wodociągowa ø110PE, Rz.o.115,45
Granica działki nr ew. 322/17
Zaślepić korkiem
117,10
117,10
117,10
115,00
114,94
114,47
114,96
115,00
2,00
2,63
2,00
2,3
ø160 PVC
i=1%
i=1%
6,0
6,2
0,00
4,0
4,1
322/21
322/17

S7

UWAGI:

1. Rzędne włazów drogowych należy dopasować do istniejącej rzędnej drogi / terenu.
2. W miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną należy przed przystąpieniem do robót dokonać odkrywek w celu ustalenia ich rzeczywistych rzędnych. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem należy, przy udziale projektanta, zaktualizowac projekt do rzędnych rzeczywistych.
3. Studnie typowe wykonać z betonu klasy C35/45 .Studnie należy skompletować i wykonać wg wskazań producenta. Do regulacji wysokości osadzenia włazu należy stosować prefabrykowane pierścienie dystansowe z betonu o parametrach jak kręgi betonowe.
4. Kanały sieci kanalizacyjnej wykonać z rur PVC SN8


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/20
Zaślepić korkiem
117,10
117,10
114,55
114,60
115,00
2,55
2,00
ø160 PVC
i=6,4%
0,00
6,2
6,2
S8
322/20


Granica działki nr ew. 322/35
Zaślepić korkiem
Proj. sieć wodociągowa ø63PE, Rz.o.115,21
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/37
Zaślepić korkiem
116,80
116,80
116,80
114,80
114,75
114,70
114,40
114,90
115,00
2,00
2,40
1,80
1,6
ø160 PVC
i=3,7%
i=3%
2,7
2,7
0,00
3,4
3,4
322/35
S15
322/37


Granica działki nr ew. 322/38
Zaślepić korkiem
Proj. sieć wodociągowa ø63PE, Rz.o.115,08
Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/39
Zaślepić korkiem
116,70
116,70
116,70
114,70
114,66
114,62
114,52
114,82
114,90
2,00
2,18
1,80
1,6
ø160 PVC
i=2,8%
i=2,6%
2,9
2,9
0,00
3,1
3,1
322/38
S16
322/39


Proj. studnia rewizyjna dn1200
Granica działki nr ew. 322/41
Zaślepić korkiem
116,50
116,50
114,67
114,70
114,74
1,83
1,76
ø160 PVC
i=1%
0,00
3,4
3,4
S17
322/41

PRACOWNIA PROJEKTOWA
HYDROMONT

PRACOWNIA PROJEKTOWA HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki
09-402 Płock, Al. Jachowicza 17A ; tel/fax: 024 269 25 75;
kom. Maria Nowak 0601 338 370, Jarosław Moderacki 0604 401 012
e-mail: hydromont@op.pl; NIP 774-304-10-00 ; REGON 141247642
Nr konta: PEKAO SA 12124031741111001016275198

INWESTOR:
Gmina Mała Wieś
ul. Kochanowskiego 1
09-460 Mała Wieś

Nazwa proj.
Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na działkach Nr ewid. 322/27, 322/8, 154/2, 322/31, 322/26, 322/36, 322/19 w miejscowości Mała Wieś

Branża: Sanitarna	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Jarosław Moderacki upr. nr Wa-68/01	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Nowak upr. nr 43/89	
Opracował:		

Nazwa rys.
Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej cz.1

Data:	Nr rys.	Skala
05.2023 r.	IS-06	1:100/250

30