

Konserwacja, remont i modernizacja Żurawia Gdańskiego	SALE WYSTAWOWE - OPIS WYKOŃCZENIA POSADZEK
--	---

zał. nr 5.3. do OPZ

pozio- m	nazwa sali	wykończenie posadzki wg koncepcji wystawy	zapis w dokumentacji- architektura, projekt wykonawczy wraz z erratą, rys. A.16 ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD	ZAKRES DO WYKONANIA W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA	opis przyszłych prac do realizacji przez wykonawcę wystawy w porozumieniu z wykonawcą robót budowlanych - etap prac wykończeniowych
BASZTA PÓŁNOCNA					
0	sklepik muzealny	G1- WAPIEŃ OLANDZKI 40x40 płyty kamienne z wapienia olandzkiego, format 40x40cm, kolor płyt: szary, powierzchnia płyt: antyczna postarzana, grubość 3 cm, układać bezfugowo, montować na klej elastyczny	STROP POZIOM 0: W-wa wykończeniowa posadzki 3,5 cm Hol wejściowy i sklepik muzealny z płyt kamiennych kwadratowych	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- pełen zakres dobór płyt i montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym	montaż elementów wystawy
0+	antresola	POSADZKA DREWNIANA POSTARZANA deska z odzysku	nd	montaż antresoli stalowej wraz z balustradą	prace wykończeniowe antresoli, w tym wykonanie posadzki drewnianej z desek z odzysku
1	odpoczynek	G7- DESKA DREWNIANA SZEROKA POSTARZANA opis:deski układane na niesymetryczną mijankę, deska szerokości 20-22 cm, gr. 22-25mm, przybijana gwoździami, lakierowana bezbarwnym lakierem matowym, postarzana do efektu zużycia	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z desek drewnianych montaż elementów wystawy
2	naprawy	G4- DESKA DREWNIANA Z ODZYSKU LAKIEROWANA NA CZARNO opis:deski układane na symetryczną mijankę, deska z odzysku po demontażu istniejącej posadzki, cyklinowana i ponownie lakierowana	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z desek drewnianych montaż elementów wystawy
3	handel	G3- DESKA DREWNIANA Z ODZYSKU LAKIEROWANA opis:deski układane na symetryczną mijankę, deska z odzysku po demontażu istniejącej posadzki, cyklinowana i ponownie lakierowana G6- PŁYTKI CEMENTOWE BIAŁO CZARNE, 40X40 CM opis: płytki cementowe białe i czarne układane w karo z fugowaniem	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z desek drewnianych i płytek cementowych montaż elementów wystawy

4	wnętrze mieszczarskie	G3- DESKA DREWNIANA Z ODZYSKU LAKIEROWANA NA CIEMNY BRĄZ opis:deski układane na symetryczną mijankę, deska z odzysku po demontażu istniejącej posadzki, cyklinowana i ponownie lakierowana	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z desek drewnianych montaż elementów wystawy
BASZTA POŁUDNIOWA					
0	hall wejściowy	G1- WAPIEŃ OLANDZKI 40x40 płyty kamienne z wapienia olandzkiego, format 40x40cm, kolor płyt: szary, powierzchnia płyt: antyczna postarzana, grubość 3 cm, układać bezfugowo, montować na klej elastyczny	STROP POZIOM 0 W-wa wykończeniowa posadzki 3,5 cm Hol wejściowy i sklepik muzealny z płyt kamiennych kwadratowych	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- pełen zakres dobór płyt i montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym	montaż elementów wystawy
1	nawigacja	G2-DESKA DREWNIANA Z ODZYSKU opis:deski układane na symetryczną mijankę, deska z odzysku po demontażu istniejącej posadzki, cyklinowana i ponownie lakierowana	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z desek drewnianych montaż elementów wystawy
2	opłaty	G1- WAPIEŃ OLANDZKI 40x40 płyty kamienne z wapienia olandzkiego, format 40x40cm, kolor płyt: szary, powierzchnia płyt: antyczna postarzana, grubość 3 cm, układać z fugowaniem, montować na klej elastyczny	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- pełen zakres dobór płyt i fugi oraz montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym	montaż elementów wystawy
3	przeładunek	G5- ŻYWICA Z WYDRUKIEM	STROP POZIOM 1,2,3,4: W-wa wykończeniowa posadzki 2,0 cm wylewka samopoziomująca 1,5 cm izolacja akustyczna płyta żelbetowa wg proj. konstr.	zgodnie z dokumentacją, z rozprowadzeniem wszelkich wymaganych instalacji i systemów, w tym instalacji dla wystawy oraz pozostawieniem wypustów z zapasem ok. 3m pod montaż elementów wystawy; wykończenie posadzki- bez w-wy wykończeniowej	wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki z żywicy montaż elementów wystawy