

### Zakup wraz z dostawą oraz montaż wiaty przystankowej na ul. Zacisze we Wschowie

Lp.	Wymagane parametry techniczne WIATA PRZYSTANKOWA	Opis parametrów i warunków oferowanych
		<i>*zaznaczyć właściwą odpowiedź</i>
<b>1.</b>	Wymiary wiaty (mm) +/- 5%: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Długość: 7000 (ściana tylna), 7100 (dach)</li> <li>• Szerokość: 1500 (ściana boczna), 2000 (dach)</li> <li>• Wysokość: 2500 (front)</li> <li>• Głębokość siedziska ławki – 420</li> <li>• Długość siedziska ławki - 1800</li> </ul>	..... ..... ..... ..... ..... .....
<b>2.</b>	Wiata o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na wybrany kolor z palety RAL (grafit) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profile nośne o wymiarach 80x80x3 (pionowe)</li> <li>• Dach z profili 120x80x3 (wzdłużne) oraz 80x60x4 (poprzeczne)</li> </ul>	tak/nie
<b>3.</b>	Stopa regulowana o wymiarach 200x200x10 mm	tak/nie

<b>4.</b>	Dach jednospadowy o konstrukcji prostej, pokryty szkłem hartowanym bezpiecznym o grubości 10 mm, mocowanym w rotulach	tak/nie
<b>5.</b>	Ściany (tylna i boczne) z szyb ze szkła hartowanego o grubości 8 mm, montowane w uchwytych	tak/nie
<b>6.</b>	Ławki (2 sztuki) zintegrowane z konstrukcją wiaty, umiejscowione na jej tylnej ścianie, wykonane z profili stalowych, po bokach wsparte trójkątną blachą wzmacniająco-dekoracyjną. Siedziska z drewna lakierowanego.	tak/nie
<b>7.</b>	Gablota reklamowa 120x180 (+/- 10%) cm jednostronnie otwierana, niepodświetlana	tak/nie
<b>8.</b>	Rynna wykonana z ceownika	tak/nie
<b>9.</b>	Kosz na śmieci 20 l malowany na wybrany kolor z palety RAL (grafit), przymocowany do konstrukcji wiaty na zewnątrz	tak/nie

*Podpis:*

.....  
*(pieczętka i podpis osób/y  
uprawnionych do składania oświadczeń woli)*

....., *dnia* ..... r.