

2 ŚCIEŻKA ROWEROWA

kostka betonowa gr. 8cm - bezfazowa
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm

9 CHODNIK

kostka granitowa gr. 8cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 10cm


7 OBRZEŻE 8x30 cm

obrzeże betonowe wym. 8x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm

10 OBRZEŻE 8x30 cm

obrzeże granitowe wym. 8x30x100cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
ława betonowa z oporem C12/15, gr. 10 cm

ŁAWA POD OBRZEŻE 8x30x100 cm



Usługi Projektowe i Nadzór w Budownictwie
GRZEGORZ RUDZKI
97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18

Inwestor: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Al. 3 Maja 33, 97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa inwestycji: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3106E
w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna

Adres inwestycji: Działka nr ewid. 117, 116, 115, 19/4, 17/2, 19/2,
114, 19/1, 388, 16, 111/3, 111/2, 17/1, 111/1, 3 obręb 7
Działka nr ewid. 198 obręb 4
Działka nr ewid. 238, 239 obręb 3

Nazwa rysunku: Przekrój konstrukcyjny XII

Projektował: mgr inż. Grzegorz Rudzki
NB.IV.7342/22/98

Skala: 1:25 Data: Styczeń 2022 Nr rys.: D-25