

Wykaz pomieszczeń: Termomodernizacja - Poddasze

Na poddaszu wykonać ocieplenie dachu oraz ścian zewnętrznych.

Ściany ocieplić analogicznie do kondygnacji poniżej - płytami izolacyjnymi PIR z GK o gr. 10 cm.

Dach ocieplić wełną skalną o grubości 30 cm.

Zabudowę poddasza wykonać w systemie ogniochronnym w klasie odporności ogniowej (RJEI)100

Ściany klatki schodowej wykonać w klasie odporności ogniowej (RJE) 180.

Drzwi wewnętrzne ocieplone, o klasie odporności ogniowej EI 60 - zgodnie z oznaczeniem.

Podłoga pozostałe bez zmian. Stolarzka okienna do wymiany zgodnie z wykazem stolarki.

W pomieszczeniu socjalnym wykonać należy wykonać wymianę oświetlenia i instalacji grzewczej.

Ściany wewnątrz pomieszczenia socjalnego malowane w kolorze jasnym farbą do wnętrz oraz wykończoną tapetą ścienną zgodnie z oznaczeniem.

OBIEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYUNKU:	RZUT PODDASZA - KONCEPCJA		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Joanna Włodarz WP-OIA/OKK/UpB/59/2008		T-3
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak		

