



Wykaz pomieszczeń: Termomodernizacja - Piwnica

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użytkowa
		262.08 m²
-1/1	Korytarz	2.93 m²
-1/2	Pomieszczenie gospodarcze	16.47 m²
-1/3	Pomieszczenie gospodarcze	30.78 m²
-1/4	Pomieszczenie gospodarcze	11.43 m²
-1/5	Pomieszczenie gospodarcze	21.34 m²
-1/6	Pomieszczenie gospodarcze	19.38 m²
-1/7	Korytarz	43.56 m²
-1/8	Pomieszczenie gospodarcze	18.13 m²
-1/9	Pomieszczenie gospodarcze	13.23 m²
-1/10	Pomieszczenie gospodarcze	14.90 m²
-1/11	Pomieszczenie gospodarcze	20.53 m²
-1/12	Pomieszczenie gospodarcze	18.37 m²
-1/13	Kotłownia	26.59 m²
-1/14	Pomieszczenie gospodarcze	4.44 m²
Razem		262.08 m²

## RZUT PIWNICA TERMOMODERNIZACJA

Zakres prac związanych z termomodernizacją:

- wymiana stolarki okiennej na nową o współczynniku  $U_c=0,90 \text{ Wm}^2/\text{K}$
- renowacja drzwi zewnętrznych D1, D2 i D3 zgodnie z rysunkami szczegółowymi „Drzwi D1, Drzwi D2, Drzwi D3”
- modernizacja systemu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła na nowe
- modernizacja instalacji wewnętrznej ciepłej wody
- modernizacja systemu wentylacyjnego
- modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz oświetlenia
- termomodernizacja dachu
- ocieplenie ścian zewnętrznych od środka płytami izolacyjnymi PIR gr.10 cm

Zakres prac związanych z remontem – architektura

- malowanie ścian wewnętrznych w salach
- wymiana okładzin ściennych w łazienkach na całą wysokość pomieszczenia
- wymiana warstw wykończeniowych podłóg w całym budynku
- wymiana balustrad schodów wewnętrznych na piętro
- wymiana drzwi wewnętrznych
- wykonanie nowych sufitów

Uwagi:

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobligowany jest zapoznać się każdym rysunkiem branżowym w zakresie zadania. Wszelkie niejasności, niezgodności należy wyjaśnić z jednostką projektową.

Wymiary podane na rzutach sprawdzić w naturze. Ze względu na charakter inwestycji dopuszcza się skalę błędów pomiarowych +/- 10 cm a w przypadku otworów do +/-2 cm. Przed zamówieniem stolarki okiennej należy bezwzględnie sprawdzić wymiary wszystkich otworów na budowie. Uwzględnić wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz ciepły montaż nowej stolarki. W oknach należy zamontować nawietrznaki higrosterowane. Na rzutach podano wymiary okna! Wymiary otworów podano zgodnie z normą w wykazie stolarki. Wymiary otworów pod okna należy uzgodnić z wybranym producentem!

Zastosować materiały termoizolacyjne zgodnie z wynikami analizy w zakresie ochrony cieplnej budynku.

Nie dopuszcza się jakichkolwiek zmian bez wiedzy jednostki projektowej.

Wszystkie prace remontowe należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.



m3kaczmarek pracownia projektowa

UL.MICKIEWICZA 41

63-840 KROBIA

www.m3kaczmarek.pl

biuro@m3kaczmarek.pl

tel. 607 850 703, 607 850 732

OBIKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA W PONIECU		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Szkolna 9, 64-125 Poniec, dz. nr 445/5		
PRZEDMIOT RYSUNKU:	RZUT PIWNICY - TERMOMODERNIZACJA		
SKALA: 1:100	DATA: 02.2023	PODPIS	NR RYS.
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. J.Włodarz WP-OIA/OKK/UpB/59/2008		T-0
			STR.
ASYSTENT:	mgr inż. M. Kaczmarek		
ASYSTENT:	inż. Magdalena Olejniczak		