

## Opis Przedmiotu Zamówienia (zwany dalej OPZ)

1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany w ramach projektu „Przebudowa zabytkowych budynków gospodarczych na Przedzamczu zamku w Malborku wraz z ich dostosowaniem do funkcji kulturalno-edukacyjnych” realizowanego w ramach programu Kultura, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, rozładunek i montaż mebli i sprzętu opisanych w Tabelach poniżej. Przez montaż należy rozumieć złożenie, instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli, zawieszenie, rozstawienie i wypoziomowanie mebli, podłączenie sprzętów do istniejących instalacji, sprawdzenie szczelności.
3. Sprzęt w zabudowie dostosowany do mebli, Zamawiający dopuszcza wolnostojące lodówki.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 7 kwietnia 2024 r.
5. Przewiduje się jedną płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia (płatność końcowa, po odbiorze). Nie przewiduje się zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. Przewiduje się okres gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy w ramach poza cenowego kryterium oceny ofert - okres gwarancji i rękojmi minimum 24 miesiące, maksimum 48 miesiące.
7. Dostarczony przedmiot zamówienia tj. meble i sprzęt muszą być produktem kategorii I oraz fabrycznie nowe, wysokiej jakości, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, spełniający wszystkie obowiązujące normy prawne w tym też spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Dostarczone meble są dopuszczone do sprzedaży na terytorium Unii Europejskiej i nie zagrażają zdrowiu i życiu użytkowników oraz nie szkodzą środowisku naturalnemu.
9. Dostarczone meble muszą być:
  - 1) wykonane z surowców trudnopalnych,
  - 2) odporne na ścieranie i wybarwienia (w tym również wybarwienia od światła sztucznego i tarcia),
  - 3) statyczne i wytrzymałe,
  - 4) dodatkowo meble tapicerowane muszą być odporne na deformację (wypychanie),
  - 5) krzesła, fotele muszą być ergonomiczne tzn. odpowiednio wyprofilowane siedzisko i oparcie,

10. Zamawiający wymaga, by dostarczone przez Wykonawcę meble i sprzęt poszczególnych pomieszczeniach należały do jednej serii/typu/modelu, poszczególne rodzaje mebli były ze sobą kompatybilne i wizualnie tworzyły jednolite zestawy. Dotyczy to zwłaszcza grubości blatów, korpusów, elementów wykończeniowych, kolorystyki.
11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko oraz własnymi siłami do dostarczenia, wniesienia, podłączenia, sprawdzenia szczelności, zabezpieczenia newralgicznych punktów w budynku przed uszkodzeniem (otwory drzwiowe, drzwi, windy, posadzki itd.) oraz montażu mebli.
12. Wymagania materiałowe:
  - 1) materiały, z których zostaną wykonane meble w żaden sposób nie mogą wpływać negatywnie na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne,
  - 2) tapicerki z których zostaną wykonane meble muszą być wykonane z materiałów trudno zapalnych.
13. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów dostarczanych mebli, te tolerancje w wymiarach muszą spełniać łączny ogólny wymiar tzn. jeżeli Wykonawca zaproponuje jeden z elementów wyposażenia (mebli) o wymiarze z uwzględnieniem maksymalnej tolerancji wymiaru to drugi z elementów wyposażenia (mebel) powinien uwzględniać mniejszą tolerancję wymiarową, aby łącznie oba elementy wyposażenia tworzyły jeden dopuszczony wymiar czy to wymiar szerokościowy, czy wysokościowy z tym, że dopuszcza się tą tolerancję do 5% wymiaru.
14. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji/ wyboru dokładnego koloru/ odcienia (w obrębie wskazanej w OPZ gamy kolorystycznej) w oparciu o wzorniki przedłożone przez Wykonawcę na etapie realizacji zamówienia.
15. Tabele ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zwanym dalej „OPZ”:

D0.04 Pokój socjalny z aneksem kuchennym			
I.p.	Nazwa i parametry techniczne	Wymiary	Ilość/Sztuk
1.	<b>Meble kuchenne (MK2)</b> - Cała zabudowa osadzona na cokole z płyty meblowej wysokości 10 cm, wykończony uszczelką silikonową. Korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - Fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna, - blaty z laminatu w kolorystyce dębu gr. 38 mm, - W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem. - Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarów frontów. Zawiasy z cichym dotykiem.	60 x 287 cm Głębokość 60 cm Dł. Zabudowy 2,87 mb Wymiary do zdjęcia z natury – zabudowa.	1
2.	<b>Szafki kuchenne wiszące (MK3)</b> - korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończone obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna - uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarów frontów. Zawiasy z cichym dotykiem.	30 x 287 cm głębokość 30cm długość zabudowy 4,41 mb Wymiary do zdjęcia z natury – zabudowa.	1
3.	<b>Stół (ST2)</b> - Stół bez regulacji blatu roboczego. - Konstrukcja na stalowym stelażu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma być wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy mają być skręcane, co pozwala na łatwy montaż i demontaż. - Stelaż zamocowany od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża. - Nogi mają mieć zaślepki z tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm. - Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 2,5 cm melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze dębowym	150 x 90 x 74 cm	1
4.	<b>Krzeseł (K2)</b> - Uniwersalne krzesło ze sklejki dębowej na stelażu metalowym bez podłokietników z możliwością sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk. - Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki dębowej. Sklejka na wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej ze względów funkcjonalnych, nie dopuszcza się sklejki brzozonej ze względów wytrzymałościowych. - Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Wypełnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia pokryte tkaniną przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej. - Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardej zakończone podkładkami filcowymi.	- wys. siedziska 45 cm, - głęb. siedziska 40 cm, - szer. siedziska 43 cm, - ogólna wysokość 83 cm, - ogólna głębokość 57 cm, - ogólna szerokość 52 cm.	4
5.	<b>Zlew jednokomorowy (ZL1)</b> - ze stali nierdzewnej; - syfon w komplecie.	48 x 48 x 15 cm	1
6.	<b>Bateria zlewozmywakowa (BZ1)</b> - jednouchwytowa z ruchomą wylewką; - wykończenie chrom.		1
7.	<b>Pochłaniacz</b> Pochłaniacz z filtrem węglowym. - wydajność maksymalna 336 m3/h, - oświetlenie halogenowe 2x28 W, - regulacja prędkości skokowa - 3 stopnie. - klasa energetyczna A	52,4 x 14 x 28,9 cm	1

11.	<b>Zestaw piekarnik i płyta indukcyjna (P+Pł1)</b> Zestaw piekarnik elektryczny i płyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi. - klasa energetyczna A	60 x 60 cm	1
12.	<b>Zmywarka (ZM1)</b> - zmywarka do zabudowy; - zużycie wody-cykl 10,5l; - wyświetlacz elektroniczny LED. - klasa energetyczna A	44,8 x 82 x 57 cm	1
13.	<b>Lodówka (LOD1)</b> - Wykończenie stal nierdzewna inox; - położenie zamrażarki na dole; - funkcje dodatkowe: komora świeżości, wentylator, zamrażarka z systemem NoFrost; - pojemność użytkowa chłodziarki 234 litry, - klasa energetyczna A	189 x 60x 68 cm	1

<b>C1.12 Pomieszczenie socjalne a aneksem kuchennym</b>			
<b>I.p.</b>	<b>Nazwa i parametry techniczne</b>	<b>Wymiary</b>	<b>Ilość/Sztuk</b>
1.	<b>Meble kuchenne (MK4)</b> - Cała zabudowa osadzona na cokole z płyty meblowej wysokości 10 cm, wykończony uszczelką silikonową. Korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - Fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna - blaty z laminatu w kolorystyce dębu gr. 38 mm, - W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem. - Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarów frontów. Zawiasy z cichym dotykiem.	60 x 447 cm Głębokość 60 cm Dł. Zabudowy 4,47 mb Wymiary do zdjęcia z natury – zabudowa.	1
2.	<b>Szafki kuchenne wiszące (MK3)</b> Korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - Fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna - Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarów frontów. Zawiasy z cichym dotykiem.	30 x 80 cm głębokość 30cm długość zabudowy 0,80 mb Wymiary do zdjęcia z natury – zabudowa.	1
3.	<b>Szafa kuchenna (SZK1)</b> Szafa kuchenna z półkami. Dopasowana do mebli kuchennych, tj. posiadająca: - korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna.	100 x 60 x 188cm	2
4.	<b>Stół (ST3)</b> Stół bez regulacji blatu roboczego. - Konstrukcja na stalowym stelażu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma być wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy mają być skręcane, co pozwala na łatwy montaż i demontaż. - Stelaż zamocowany od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża. - Nogi mają mieć zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm. - Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 2,5 cm melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze dębu	220 x 100 x 74 cm	1
5.	<b>Krzesełko (K2)</b> - Uniwersalne krzesło ze sklejki dębowej na stelażu metalowym bez podłokietników z możliwością sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk.	- wys. siedziska 45 cm, - głęb. siedziska 40 cm,	6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki dębowej. Sklejka na wysokości oparcia ma zężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej ze względów funkcjonalnych, nie dopuszcza się sklejki brzozonej ze względów wytrzymałościowych.</li> <li>- Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Wypełnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia pokryte tkaniną przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej.</li> <li>- Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych zakończone podkładkami filcowymi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- szer. siedziska 43 cm,</li> <li>- ogólna wysokość 83 cm,</li> <li>- ogólna głębokość 57 cm,</li> <li>- ogólna szerokość 52 cm.</li> </ul>	
6.	<b>Zlew jednokomorowy (ZL1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze stali nierdzewnej;</li> <li>- syfon w komplecie.</li> </ul>	48 x 48 x 15 cm	<b>1</b>
7.	<b>Bateria zlewozmywakowa (BZ1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednouchwytowa z ruchomą wylewką;</li> <li>- wykończenie chrom.</li> </ul>		<b>1</b>
8.	<b>Pochłaniacz</b> Pochłaniacz z filtrem węglowym. <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydajność maksymalna 336 m3/h,</li> <li>- oświetlenie halogenowe 2x28 W,</li> <li>- regulacja prędkości skokowa - 3 stopnie.</li> <li>- klasa energetyczna A</li> </ul>	52,4 x 14 x 28,9 cm	<b>1</b>
12.	<b>Zestaw piekarnik i płyta indukcyjna (P+Pł1)</b> Zestaw piekarnik elektryczny i płyta indukcyjna z 4 polami grzewczymi. <ul style="list-style-type: none"> <li>- klasa energetyczna A</li> </ul>	60 x 60 cm	<b>1</b>
13.	<b>Zmywarka (ZM1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmywarka do zabudowy;</li> <li>- zużycie wody-cykl 10,5l;</li> <li>- wyświetlacz elektroniczny LED.</li> <li>- klasa energetyczna A</li> </ul>	44,8 x 82 x 57 cm	<b>1</b>
14.	<b>Lodówka (LOD1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wykończenie stal nierdzewna inox;</li> <li>- położenie zamrażarki na dole;</li> <li>- funkcje dodatkowe: komora świeżości, wentylator, zamrażarka z systemem NoFrost;</li> <li>- pojemność użytkowa chłodziarki 234 litry,</li> <li>- klasa energetyczna A</li> </ul>	189 x 60x 68 cm	<b>1</b>

C 0.16 Pomieszczenie socjalne			
I.p.	Nazwa i parametry techniczne	Wymiary	Ilość/Sztuk
1.	<b>Meble kuchenne (MK1)</b> - Cała zabudowa osadzona na cokole z płyty meblowej wysokości 10 cm, wykończony uszczelką silikonową. Korpusy z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 1mm – wszystko w kolorze białym. - Fronty z płyty meblowej laminowanej gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV gr. 2 mm – kolorystyka bieli lub szarości lub drewnopodobna - blaty z laminatu w kolorystyce dębu gr. 38 mm, - W dolnej szafce 3 szuflady z prowadnicami z samodomykiem. - Uchwyty relingowe proste dopasowane do wymiarów frontów. Zawiasy z cichym dotykiem.	60 x 140 cm Głębokość 60 cm Dł. Zabudowy 140 cm Wymiary do zdjęcia z natury – zabudowa.	1
2.	<b>Zlew jednokomorowy (ZL1)</b> - ze stali nierdzewnej; - syfon w komplecie.	48 x 48 x 15 cm	1
3.	<b>Bateria zlewozmywakowa (BZ1)</b> - jednouchwytowa z ruchomą wylewką; - wykończenie chrom.		1
4.	<b>Lodówka (LOD1)</b> - Wykończenie stal nierdzewna inox; - położenie zamrażarki na dole; - funkcje dodatkowe: komora świeżości, wentylator, zamrażarka z systemem NoFrost; - pojemność użytkowa chłodziarki 234 litry - klasa energetyczna A	189 x 60x 68 cm	1
5.	<b>Zmywarka (ZM1)</b> - zmywarka do zabudowy; - zużycie wody-cykl 10,5l; - wyświetlacz elektroniczny LED. - klasa energetyczna A	44,8 x 82 x 57 cm	1
6.	<b>Mikrofalówka (MIK1)</b> - Pojemność 20 litrów; - moc mikrofal 800W; - sterowanie elektroniczne-sensorowe; - funkcje: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie; - kolor stal nierdzewna-czarny; - 6 poziomów mocy. - klasa energetyczna A	32,5 x 48,9 x 27,5 cm	1
10.	<b>Stół (ST2)</b> Stół bez regulacji blatu roboczego. - Konstrukcja na stalowym stelażu ramowym, lakierowana na kolor grafitowy, ma być wykonana bez użycia spawania – wszystkie elementy mają być skręcane, co pozwala na łatwy montaż i demontaż. - Stelaż zamocowany od spodu do blatu oraz nóg prostych zamocowanych do stelaża. - Nogi mają mieć przekrój kwadratowy o boku 4 cm. Nogi mają mieć zaślepki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym z regulacją poziomowania w zakresie 2cm. - Błat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej grubości min 2,5 cm melaminą o podwyższonej odporności na ścieranie w kolorze dębu	150 x 90 x 74 cm	1

11.	<p><b>Krzeseł (K2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uniwersalne krzesło ze sklejki dębowej na stelażu metalowym bez podłokietników z możliwością sztaplowania pionowego do min. 6 sztuk.</li> <li>- Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki dębowej wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m<sup>3</sup> i o grubości 10 mm. Sklejka na wysokości oparcia ma zwężać się ku górze, nie dopuszcza się sklejki prostej ze względów funkcjonalnych, nie dopuszcza się sklejki brzożowej ze względów wytrzymałościowych.</li> <li>- Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. Wypełnienie siedziska i oparcia wykonane z pianki poliuretanowej o zwiększonej wytrzymałości na odkształcenia pokryte tkaniną przeznaczoną do obiektów użyteczności publicznej.</li> <li>- Stelaż 4-nożny z rurki stalowej o średnicy 18 mm malowany proszkowo na kolor RAL 7024 ze stopkami z tworzywa łatwo dopasowującymi się do podłoża, stopki przeznaczone do podłóg twardych zakończone podkładkami filcowymi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wys. siedziska 45 cm,</li> <li>- głęb. siedziska 40 cm,</li> <li>- szer. siedziska 43 cm,</li> <li>- ogólna wysokość 83 cm,</li> <li>- ogólna głębokość 57 cm,</li> <li>- ogólna szerokość 52 cm.</li> </ul>	2
-----	--	---	---