**ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ**

| RODZAJ | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SYMBOL** | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | O10 | O11 | O12 | O13 | O14 |
| **SCHEMAT (widok od strony zewnętrznej)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Szer. otworu w murze** | 93 | 88 | 93 | 125 | 142 | 91 | 92 | 204 | 127 | 195 | 88 | 80 | 195 | 185 |
| **Wys. otworu w murze** | 93 | 129 | 150 | 150 | 250 | 250 | 145 | 250 | 247 | 321 | 88 | 156 | 215 | 263 |
| **ILOŚĆ** | 9 | 2 | 8 | 1 | 50 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 |
| **KONDYGNACJA** | Piwnica | Piwnica | Piwnica | Piwnica | Parter, I i II piętro | Parter | Parter | Parter | I i II piętro | I i II piętro | Poddasze | Poddasze | Poddasze | Poddasze |
| **MATERIAŁ** | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno | Drewno |
| **UWAGI** | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę Górne skrzydła okienne wyposażone w mechanizm umożliwiający otwarcie okien z poziomu podłogi | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę Górne skrzydła okienne wyposażone w mechanizm umożliwiający otwarcie okien z poziomu podłogi | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę Górne skrzydła okienne wyposażone w mechanizm umożliwiający otwarcie okien z poziomu podłogi | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę Górne skrzydła okienne wyposażone w mechanizm umożliwiający otwarcie okien z poziomu podłogi | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę Górne skrzydła okienne wyposażone w mechanizm umożliwiający otwarcie okien z poziomu podłogi |

| RODZAJ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SYMBOL** | O15 | O16 | O17 | |
| |  |  |  | |
| **Szer. otworu w murze** | 93 | 132 | 89 | |
| **Wys. otworu w murze** | 125 | 93 | 250 | |
| **ILOŚĆ** | 2 | 1 | 3 | |
| **KONDYGNACJA** | Poddasze nieużytkowe | Parter ( naświetle) | I piętro | |
| **MATERIAŁ** | Drewno | Drewno | Drewno | |
| **UWAGI** | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i | Założono montaż stolarki okiennej wykonanej na indywidualne zamówienie, jednoramowej drewnianej z profilem wykonanym z kantówki klejonej, trzyszybowej (dwukomorowej) o współczynniku U=0,9 W/m2*K, dźwiękochłonności 32dB, okuciami antywłamaniowymi, oraz malowane na kolor biały, wymiana stolarki okiennej z zachowaniem zabytkowego charakteru i podziału ślemion oraz szprosów (okno do odtworzenia). Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej, parapety wewnętrzne drewniane. Okno należy wyposażyć w blokadę | |

Uwaga

1.Istniejące okna zawierające kraty zewnętrzne
należy wymienić na nowe ze szkłem antywłamaniowym P4
( kraty zdemontować)

2. Wszystkie okna zawierające w górnej części skrzydła uchylne
winny być wyposażone w mechanizm zapewniający ich otwarcie
z poziomu podłogi

4. Parapety wewnętrzne wykonać na szerokość wnęki okiennej wewn.
z poszerzeniem poza obrys okna o 5 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE
I ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU
BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa obiektu budowlanego: | Budynek szkoły podstawowej nr 15 Ul.Smoluchowskiego 13 - Projekt termomodernizacji i remontu elewacji | | | | | |
| Tytuł rysunku: | Zestawienie stolarki okiennej | | | | | |
| Projektant: | arch. Jacek Mielewski | Nr upr.bud. | PO/KK/018/02 | Podpis: | | Skala: 1:100 |
| Sprawdzający: | | Nr upr.bud. | | Podpis: | | Nr.rys. 24 |
| Data sporządzenia: | | 05.2021 r. | Data sprawdzenia: | | | |