

Załącznik Nr 4**Tabela nr 1**

Symbol znaku	Wielkość	Jednostka	Ilość	Gwarancja	Uwagi
A	750	szt.	24	7 lat	
	900	szt.	40	7 lat	
B	800	szt.	40	7 lat	
	600	szt.	24	7 lat	
C	800	szt.	20	7 lat	
	600	szt.	14	7 lat	
D	600/600	szt.	25	7 lat	
	600/750	szt.	25	7 lat	
D-15	Jednostronny podwójnie gięty 1,25 500x400	szt.	5	7 lat	
D-15	Dwustronny 1,5 w kątowniku 500x400	szt.	5	7 lat	
D-42, D-43	Jednostronne, podwójnie gięte 1200x530	szt.	24	7 lat	
F		m ²	5	7 lat	jednoelementowe bl. gr. 1,25
F		m ²	5	7 lat	wieloelementowe, bl. gr. 1,5
E		m ²	8	7 lat	jednoelementowe 1,25
E		m ²	18	7 lat	wieloelementowe, bl. gr. 1,5
E		m ²	10	7 lat	dwustronne w kątowniku, bl. gr. 1,5
T		m ²	8	7 lat	
G		szt.	8	7 lat	
lica znaków A		m ²	6		
lica znaków B		m ²	6		
lica znaków C		m ²	6		
Znak żeglugowy C – 2	600 / 600	szt.	44	7 lat	
Znak żeglugowy C – 3	600 / 600	szt.	24	7 lat	
Znak żeglugowy D – 1a	600 / 600	szt.	24	7 lat	
Znak żeglugowy A - 10	600 - 600	szt.	24	7 lat	
Uchwyty uniwersalne		szt.	1500	24 m-ce	

Elementy bezpieczeństwa ruchu					
taśma ostrzegawcza	12 cm	mb	1400		biało- czerwona
U 18a	Φ 800	szt.	28	12 m-cy	
U 23c	50 cm	szt.	20	12 m-cy	
U-9a, U-9b	U-9a, U-9b	szt.	10	7 lat	
U-3a, U-3b	600 x 600	szt.	22	7 lat	
U-3c, U-3d		m ²	4	7 lat	
U-5a		szt.	12	12 m-cy	
U-5b	Średnica znaku C fi 400 na pylonie jednostronnym	szt.	12	12 m-cy	
U-5c	(komplet pylon U-5a + znak C-fi 60 o długości 220 cm)	szt.	12	12 m-cy	
U-20b	2,25x0,5	szt.	14	7 lat	
U-12a	wygodzenie segmentowe, dł. segmentu 1,5 m, słupek fi 60,3 mm, przęsło fi 48,2 mm	mb	90	7 lat	cynkowanie ogniowe, żółte
U-12a	wygodzenie segmentowe dł. segmentu 1,5 m, słupek fi 60,3 mm, przęsło fi 48,2 mm	mb	70	7 lat	cynkowanie ogniowe, biało- czerwone
U-12a	wygodzenie z rury stalowej ocynkowanej fi 50/60 wypełnienie z rury fi 20mm, długość przęsła 2 metry, całość ocynkowana	mb	10	7 lat	cynkowanie ogniowe, żółte
U- 1c		szt.	60	12 m-cy	metalowe
U-12c	L - 120 cm - φ 121 mm	szt.	10		cynkowanie ogniowe, biało- czerwony
U-1a		szt.	80	36 m-cy	
U-1b		szt.	30	36 m-cy	
U-21a, U-21b		szt.	10	7 lat	
U-25a		mb	4	12 m-cy	
próg zwalniający wyspowy	2000 x 1800	szt.	12	24 m-ce	elementy prefabrykowane
U 17 próg zwalniający	4500x400-	szt.	2	24 m-ce	elementy prefabrykowane
azyle dla pieszych		m ²	10	24 m-ce	elementy prefabrykowane
koroblaski	900x300	szt.	40		folia

PEO		szt.	10	12 m-cy	kocie oczy
Podstawa gumowa	25 kg	szt.	16		
Konstrukcje stalowe					
Wysięgnik	wysięgnik rurowy do znaków nad chodnikiem lub ścieżką rowerową, dł. wysięgu 1,5 m	szt.	24	7 lat	1 znak średni, cynkowane ogniowo
Wysięgnik	wysięgnik rurowy do znaków nad chodnikiem lub ścieżką rowerową, dł. wysięgu 1,5m	szt.	12	7 lat	2 znaki średnie, cynkowane ogniowo
Wysięgnik	wysięgnik rurowy do znaków nad chodnikiem lub ścieżką rowerową zakończony pionową rurą, dł. wysięgu 1,5m	szt.	6	7 lat	D-42 i E-17a, cynkowane ogniowo
Słupek z podwójnym mocowaniem typu H	60,3 x 2,6	mb	10	7 lat	cynkowane ogniowo
konstrukcja kratowa	dla tablic powyżej 6 m ²	mb	20	7 lat	cynkowane ogniowo
Słupki zwykłe	60,3 x 2,6	mb	2200	7 lat	z kapturkiem plastikowym
Słupek ze stopką	60.3 x2,6	mb	110	7 lat	cynkowane ogniowo

Tabela nr 2

Symbol znaku	Wielkość	Jednostka	Ilość	Gwarancja	Uwagi
A- 7	900	szt.	26	7 lat	
A-18	900	szt.	30	7 lat	
B2, B20	800	szt.	30	7 lat	
D6, D6a, D6b	600/600	szt.	30	7 lat	
D-6 i T-27	1450x 950 mm	szt.	12	7 lat	folia fluorescencyjna