

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>Roboty związane z zagospodarowaniem terenu</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01		Rozebranie chodników z płyt betonowych	m2		
			24	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
2 d.1	KNR 4-01 0104-02		Wykopy - wybranie nadmiaru gruntu	m3		
			poz.1 * 0,25	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
3 d.1	KNR 4-01 0108-06		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III. Przyjęto wywóz na poziomie 100%	m3		
			poz.2	m3	6,000	
			poz.1 * 0,06	m3	1,440	
					RAZEM	7,440
4 d.1	KNR 4-01 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
			poz.3	m3	7,440	
					RAZEM	7,440
5 d.1	wycena indywidualna		Koszty składowania gruzu/papy	t		
			poz.4 * 2,3	t	17,112	
					RAZEM	17,112
6 d.1	KNR-W 4-01 0105-04 analogia		Zasypanie wykopu kruszywem wraz z zagęszczeniem co 20cm	m3		
			poz.2	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
7 d.1	kalk. indywidualna		Dostawa kruszywa do zasyпки.	m3		
			poz.2	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
8 d.1	KNR 2-01 0236-03		Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			poz.2	m3	6,000	
					RAZEM	6,000
9 d.1	KNR 2-31 0511-03 analogia		Nawierzchnie z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej. Nowe płyty betonowe	m2		
			poz.1	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
2			<b>Prace konserwatorskie</b>			
10 d.2	KNR 2-02 2608-01		Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
			40	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
11 d.2	KNR BC-02 0128-01		Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża wraz z odgrzybieniem	m2		
			poz.10	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
12 d.2	PKZ 1908-01 -21-19-00		Czyszczenie murów szczotkami drucianymi	m2		
			poz.10	m2	40,000	
					RAZEM	40,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR 0-23 2611-02 analogia		Wzmocnienie powierzchni ceglanej np. KSE300 firmy Remmers - przyjęto 100% powierzchni ścian	m2		
			poz. 10	m2	40,000	
					RAZEM	40,000
14 d.2	TZKNBK XI 1106-33		Naprawa powierzchni z lastroko. Przyjęto współczynnik dla R=3	m2		
			poz. 10 * 50%	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
15 d.2	TZKNBK XI 1107-36		Naprawa pęknięć lastryko	m		
			4	m	4,000	
					RAZEM	4,000
16 d.2	KNR 13-23 0703-03		Naprawa z masy lastryko przy powierzchni uszkodzenia do 0.1 m2	msc.		
			10	msc.	10,000	
					RAZEM	10,000
17 d.2	TZKNC N- K/XVII t.04- b.3		Prace przygotowawcze do chemicznego usuwania nawarstwień korozyjnych - przedmioty bardzo małe o pow. do 3 dm2 bez względu na rodzaj powierzchni i kształt obiektu; stopień trudności - trudny	dm2		
			12	dm2	12,000	
					RAZEM	12,000
18 d.2	TZKNC N- K/XVII t.22- b.2C		Nanoszenie barwnych powłok zabezpieczających - przedmioty o formach skomplikowanych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze złożonym lub bardzo złożonym; pow. zdobiona; stopień trudności - trudny	dm2		
			12	dm2	12,000	
					RAZEM	12,000
19 d.2	kalk. własna		Odtworzenie napisów na płytach nagrobnych	kpl		
			2	kpl	2,000	
					RAZEM	2,000
20 d.2	kalk. własna		Demontaż łańcuchów; piaskowanie oraz malowanie w kolorze grafitowym	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000