

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	TZKNBK V-214	Rozbiórka konstrukcji ciesielskiej nie przeznaczonej do ponownego montażu - śmigi - szpica - burszyk 0.16*0.16*8.80*4+0.16*0.24*9.00*2	m ³		
			m ³	1.592	
				RAZEM	1.592
2	KNR 2-02 0408-07	Wykonanie konstrukcji nośnej śmigła z belki drewnianej sosnowej o przekroju 16x16 cm, przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. - szpica 0.16*0.16*8.80*4	m ³		
			m ³	0.901	
				RAZEM	0.901
3	KNR 2-02 0408-07	Wykonanie konstrukcji wzmacniającej śmigła z belki sosnowej o przekroju 16x24, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - burszyk 0.16*0.24*9.00*2	m ³		
			m ³	0.691	
				RAZEM	0.691
4	TZKNBK XX 7302-01	Wykonanie wczepów i czopów skośnych w konstrukcji nośnej śmigła 48.00	szt.		
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-01 0417-06	Wykonanie i montaż powierzchni nośnej skrzydeł wiatraka z prętów drewnianych montowanych do belek nośnych śmigieł - miecz 44.00	szt.		
			szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
6	KNR 2-02 0408-03	Wykonanie i montaż powierzchni nośnej skrzydeł wiatraka montowanych do prętów drewnianych, przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - listwa burtnica 0.06*0.04*8.10*8	m ³		
			m ³	0.156	
				RAZEM	0.156
7	KNR 4-01 0417-01	Wykonanie i montaż elementu wzmacniającego pręty drewniane skrzydeł wiatraka - knapa 48.00	szt.		
			szt.	48.000	
				RAZEM	48.000
8	TZKNBK XX 3301-03	Poprzeczne cięcie drewna o dług.do 1 m, szer.do 5 cm i grub. do 50 mm na pile tarczowej 108.00	cięc.		
			cięc.	108.000	
				RAZEM	108.000
9	TZKNBK XX 3403-02	Podłużne cięcie drewna o grub.do 50 mm na pile tarczowej - szer.przetarcia 5-10 cm 1.66*48+0.61*48+0.72*20	m		
			m	123.360	
				RAZEM	123.360
10	TZKNBK XX 6606-01	Wycinanie piłą ręczną krzywizn o promieniu do 10 cm w drewnie o gr. 26-32 mm 48.00	m		
			m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR 19-01 0444-08	Ociosanie drewna okrągłego zgrubne o gr. ciosu 5-10 cm czterostronne - śmigi 8.80*4+9.00*2	m		
			m	53.200	
				RAZEM	53.200
12	KNR 4-01 0610-02	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - pow.odgrzyb. do 5 m2 - dyszel 0.30*10.0*4	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR 4-01 0627-06	Trzykrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - belki nośne śmig, - belka wzmacniająca śmig, - miecze, - knapa, - burtnica 0.16*8.80*4*4+(0.16*9.00*2+0.24*9.00*2)*2+(0.06*1.66*2+0.04*1.66*2)*48+(0.06*0.65*2+0.07*0.65*2)*48+(0.08*7.50*2+0.04*7.50*2)*8	m ²		
			m ²	75.376	
				RAZEM	75.376

Norma STD Wersja 4.53 Nr serwisy: 15968 Użytkownik: Stefan Cieśla