Tabela powierzchni
droga wojewódzka nr 543 Paparzyn - Radzyń Chełm. - Szabda

Lp.	Lokalizacja			Parametry jezdni [m]			Spadki projektowane [%]		Profilowanie masą przyjęto średnio 100 kg/m2		
	Km	Długość odcinka	Opis odcinka	istniejąca szerokość jezdni	projektowana szerokość nawierzchni	powierzchnia [m2]	lewy pas	prawy pas	[m2]	[m3]	[Mg]
1	0,000	0	prosta	6,12	6,00		2%	2%	0,00		
2	0,100	100	prosta	6,13	6,00	600,00	2%	2%	600,00	12,000	30,000
3	0,200	100	prosta	6,16	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
4	0,300	100	prosta	6,20	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
5	0,400	100	prosta	6,15	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
6	0,500	100	prosta	6,10	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
7	0,600	100	prosta	6,14	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
8	0,700	100	prosta	6,31	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
9	0,800	100	prosta	6,08	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
10	0,900	100	prosta	6,18	6,00	600,00	2%	2%	600,00	24,000	60,000
11	0,942	42	początek łuku	6,31	6,31	258,51	rampa		258,51	17,170	42,926
12	1,000	58	wierzchołek łuku W1	6,60	6,60	374,39	rampa		374,39	12,658	31,645
13	1,042	42	prosta	6,36	6,36	272,16	rampa		272,16	12,931	32,328
			skrzyżowanie na Piecewo			90,00					
			skrzyżowanie na "droga wewnętrzna"			42,00					
			skrzyżowanie na Jaguszewice			79,00					
			odsadzka wiążąca (m)		0,10						
			odsadzka wyrównawcza (m)		0,20						
SUMA DŁUGOŚCI:		1042	Warstwa ścieralna (gr 4cm)			6516 m2					
			Warstwa wiążąca z odsadzką (gr 4 cm)			6620 m2					
			Warstwa wyrównawcza z odsadzką (średnio 100 kg/m2)			6724 m2		672			617