

NR.	OKNA	1	2	3	4	5	6
NAZWA WYROBU		DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM	DREWNIANE lub ALU ZEWNĘTRZNE P.POŻ EI30	DREWNIANE lub ALU ZEWNĘTRZNE P.POŻ EI30 P.POŻ EI30	DREWNIANE lub PVC ZEWNĘTRZNE z NAWIEWNIKIEM
SYMBOL		0-1	0-2	0-3	0-3.1	0-4.1 0-4.2	0-5.1
SCHEMAT		<div>Rzut 1:100</div> <div>Widok 1:100</div> <div>+ parapet wewn. istn. + parapet zewn. klinkierowy przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny</div>	<div>Rzut 1:100</div> <div>Widok 1:100</div> <div>+ parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny</div>	<div>Rzut 1:100</div> <div>Widok 1:100</div> <div>+ parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny</div>	<div>Rzut 1:100</div> <div>Widok 1:100</div> <div>+ parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu) + w zest. z drzwiami Dz2 ppoż EI30 (wg opisu)</div>	<div>Rzut 1:100</div> <div>Widok 1:100</div> <div>+ parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. blaszany przedłużony (wg opisu)</div>	<div>Rzut 1:50</div> <div>Widok 1:100</div> <div>Zestaw: Okno Naswietle</div> <div>+ istniejące węgarki okienne skuć i otynkować, + montaż okna przesunięty na zewn. wngki, + zewnętrzny profil okna należy kształcić w ociepleniu, + ściana z zewnątrz tynkowana i z okładziną ceramiczną + parapet wewn. ceramiczny + parapet zewn. klinkierowy przedłużony (wg opisu) + nawiewnik okienny higrosterowalny</div>
WYMIARY W ŚWIETLE ŚCIAN (OTWÓR)	S H	75 40	88 70	88 160	120 55	120 180 120 180	138 125 138 50/65
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S/H	---	---	---	---	---	
---							
PIWNICA		7	1	2	1	1 1	-- --
PARTER		--	--	--	--	-- --	8 8
I-PIĘTRO		--	--	--	--	-- --	-- --
PODDASZE		--	--	--	--	-- --	-- --
DACH		--	--	--	--	-- --	-- --
OGÓŁEM		7	1	2	1	1 1	8 8
UWAGI:		0-1	0-2	0-3	03.1	0-4.1 0-4.2	05.1 05.1
Uwaga: należy uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej (patrz pnkt. 13 opisu technicznego)		II-etap	II-etap	II-etap	II-etap	II-etap II-etap	II-etap
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							
Uwaga: należy dokonać obmiaru otw. na budowie							

RYSUNEK:

ZESTAWIENIE

/FRAGMENT/

PT przebudowy części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy wraz z termomodernizacją

Inwestor: Gmina Lubniany 46-024 Lubniany, ul. Opolska 104

Adres: 46-024 Brynica, ul. Powstańców Śląskich 47

dz nr: 552/230 ob. 0010 Brynica

Projektant: Architektura:

mgr inż arch Maria Słota – Puda

Upr.Nr.: 23/86/Op, Izba: IARP OP-0078

Opole 45-793 ul. Szymanowskiego 5/2

tel.kom.: 06000 71118, email: kin95pt@o2.pl

SKALA

DATA:

ETAP:

BRANŻA:

RYS. NR.

1 : 50

06.2023r

PT

Architektura

/A

Opracowanie chronione jest ustawą z dnia 04.02.1994 r. "O prawie autorskim i prawach pokrewnych"

Zst\_1

II-ETAP